

卓资县 2026 年健康帮扶医防融合建设项目

序号	内容明细	主要功能与参数	单位	采购数量
1	体脂体重秤、健康皮卷尺、视力表挂图	1、体脂秤蓝牙智能连接支持多人数据记录。 2、皮卷尺 2m 长、可一键回收。 3、标准对数视力表，3 米可测。	套	129
2	肺功能检测仪	检测项目： FVC、FEV0.5、FEV1、PEF、FEV1%、FEF25、FEF25/75、流量容积曲线。 流量范围：±12 L/s 容量范围：0~10 L 呼吸阻力：≤ 0.35 kPa/(L/s) 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能	台	129
3	脉搏血氧仪	血氧饱和度测量精度：70%~100%。 脉率测量范围：30~250 bpm。 弱灌注（0.4%）：±4%。 抗环境光：偏差±1%。 屏幕：实时显 SpO ₂ 、PR、脉搏波形、电量。 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能	台	129
4	血糖试纸（50 人份）	每套 50 人份	套	129
5	尿液分析仪	检测项目：pH、亚硝酸盐（NIT）、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、潜血（BLD）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、尿比重（SG）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、微白蛋白（MAL）、肌酐（CR）、尿钙（UCA）。 原理：反射光电比色（RGB 三波长 LED） 重复性：CV≤1% 速度：≥60 样本/小时 试纸：兼容 8/10/11/12/14 项通用试纸条。 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能	台	13
6	便携式心电图机（心电工作站）	导联：标准 12 导联。 具有如下分析功能：12 导同步采集、实时显示、自动分析、QRS 识别、心率、频谱心电、高频心电、QT 离散度、心率变异性（HRV）、心肌缺血、心率震荡、起搏心电、向量心电、心室晚电位。 定标：全自动定标分析。 数据导出：支持生成 BMP/JPG/PDF 报告。 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能 电池：内置锂电。 软件分析功能：1、智能高效的数据预处理功能。 2. 具有功能菜单、功能窗体、快捷键功能，键盘和鼠标联动	台	13

		功能。 3. 逐搏标记心搏属性，确保心搏数据准确。 4. 智能化的自动心律失常分类。 5. 多种间期散点图，直方图、时间趋势散点图及逆向编辑分析功能。 6. 全览图逆向分析编辑修改功能。 7. 时间趋势图散点图方便快捷人工干预分析阵发性房颤。 8. 智能联想相似心搏查找、统计、编辑、修改心搏类型功能。 9 起搏信号识别与判断的功能。 10. 具有心室晚电位分析功能； 11. 提供多种自动诊断结论报告模板。 12. 报告可生成后可导出 PDF 格式。 12 医院、医生权限分级管理；动态配置医生账号。 13. 具备远程判读功能。 14. 具备后台权限。		
7	5G 便携式超声仪	探头配置（双探头一体化） 凸阵：3.5~5.0 MHz，线阵：7.5~10.0 MHz，成像模式：B/M/Color/PW 扫描深度：凸阵 90~200 mm；线阵 20~100mm 图像帧频：≥ 25 f/s 图像：二维灰阶成像，TGC 八段可调 阵元数：≥96 阵元 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能 无线：Wi-Fi 传输距离≥5 米； 供电：内置锂电 防护：IPX7 防水 超声工作站 APP: 软件具有开机运行环境开机自检功能。具备数字化聚焦功能，焦点位置≥ 4 段可调。具有图像实时显示、放大、图像冻结、动静态图像存储功能。测量功能：距离（长度）、角度、面积/周长、轨迹、深度、速度。具有加密数据管理功能。数字化图像实时存储与电影回放重现单元，回放≥1000 帧。	台	10
8	5G 可穿戴动态心电图仪	检测技术：ECG 检测； 采样率：250Hz； 通道：单通道； ADC 采样分辨率：≥16bit； 电源：内置可充电锂电池； 传输功能：具备 USB、蓝牙或 wif 传输功能	台	150

注：中标供应商签订合同后，保证所提供产品的生产日期必须为自合同签订之日起前 6 个月内生产的产品。