

包头市白云鄂博矿区农牧林草和水务局2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目中标（成交）明细

内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司受包头市白云鄂博矿区农牧林草和水务局委托，采用公开招标进行采购2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（项目编码：BTZCBYS-G-F-260025）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古达远生态科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,346,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C09990000其他农林牧渔服务	2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	围栏建设参照执行《草原围栏建设技术规范》Y/T1237-2006。网片：网围栏每卷长度200米，选用7×110×30型，边纬线直径2.8毫米，中纬线直径2.5毫米，经线直径2.5毫米。自上而下相邻两纬线间距200毫米、200毫米、180毫米、180毫米、180毫米、160毫米，距地面距离100毫米。抗拉强度125～900兆帕，不得有明显的纵向拉痕，但允许有局部深度不大划痕或擦伤。每卷重量≥91千克。采用热镀锌钢丝，镀锌重量≥50克/平方米，表面镀锌层要均匀一致。除要求大于外，其他指标误差控制在±3%以内。小立柱：线桩用Y型小立柱，热轧型。30型（3厘米×3厘米×180厘米），钢材应符合GB/T228.1-2010，线桩纵肋厚度≥3毫米，小立柱横肋厚度≥2.5毫米，表面不允许有裂缝、结疤、折叠、分层和夹杂抗拉强度1000兆帕以上。高1.8米，每根重量≥3千克。中立柱：采用热轧等边角钢50型（5厘米×5厘米），壁厚5毫米，高2000毫米，支撑杆用直径50毫米的焊管，长2米，支撑杆数量1根。立柱、支撑杆均用防锈漆喷涂。每个支撑杆配地锚1个。钢材应符合JG/T540的规定。角柱：角钢用热轧等边角钢75型（7.5厘米×7.5厘米）壁厚5毫米，高2米，支撑杆用直径50毫米的焊管，长2米，支撑杆数量2根。角柱、支撑杆均用防锈漆喷涂。每个支撑杆配地锚1个。钢材应符合JG/T540的规定。大门：门为四周钢管，中间钢丝编网。门高1.2米，门宽2米，两扇门。门桩：2100×90×90×8毫米角钢，2根角钢。门柱：D1.5×2500毫米钢管，2根钢管。绑线：每根小立柱上固定绑丝不少于5根，直径2.5毫米。对网围栏的质量抽检按照每5000亩治理区抽检一套样品（含编织网、围栏辅助材料等），送检有资格或资质单位出具检测报告（重点对照本节围栏材料的参数要求进行材料检查）。围栏材料的质量检查达标后方可使用。	2026年年底	满足招标文件及招标人要求，符合国家及行业相关规范标准	2,346,500.00	1.00	项	2,346,500.00

二、合同包2（合同包二）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古绿海浩康园林景观生态有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,390,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C099900000其他农林牧渔服务	2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	按合同约定	满足招标文件及招标人要求，符合国家及行业相关规范标准	2026年年底	满足招标文件及招标人要求，符合国家及行业相关规范标准	2,390,000.00	1.00	项	2,390,000.00

三、合同包3（合同包三）

- 1.1、中标（成交）供应商：中安盈泰建工集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,346,143.25 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	C099900000其他农林牧渔服务	2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	2026年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目	满足招标文件及招标人要求，符合国家及行业相关规范标准	2026年年底	满足招标文件及招标人要求，符合国家及行业相关规范标准	2,346,143.25	1.00	项	2,346,143.25

内蒙古鑫中晟项目管理有限责任公司

2026年10月20日