

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	低压开关柜（1）	低压开关柜（1） 1台 1.名称:进线柜AA1 2.型号:GCS 3.规格:1000*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
2	低压开关柜（2）	低压开关柜（2） 1台 1.名称:电容补偿柜AA2 2.型号:GCS 3.规格:1000*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
3	低压开关柜（3）	低压开关柜（3） 1台 1.名称:出线柜AA3 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
4	低压开关柜（4）	低压开关柜（4） 1台 1.名称:出线柜AA4 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
5	低压开关柜（5）	低压开关柜（5） 1台 1.名称:出线柜AA5 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
6	低压开关柜（6）	低压开关柜（6） 1台 1.名称:出线柜AA6 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
7	低压开关柜（7）	低压开关柜（7） 1台 1.名称:出线柜AA7 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
8	低压开关柜（8）	低压开关柜（8） 1台 1.名称:出线柜AA8 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
9	低压开关柜 (9)	低压开关柜 (9) 1 台 1.名称:进线柜AA9 2.型号:GCS 3.规格:1000*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
10	低压开关柜 (10)	低压开关柜 (10) 1 台 1.名称:出线柜AA 10 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
11	低压开关柜 (11)	低压开关柜 (11) 1 台 1.名称:出线柜AA 11 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
12	低压开关柜 (12)	低压开关柜 (12) 1 台 1.名称:出线柜AA 12 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.接线端子材质、规格:接线端子见系统图(含火灾显示器和火灾探测器) 6.端子板外部接线材质、规格:端子板接线符合设计要求 7.安装:落地式安装	是
13	低压开关柜 (13)	低压开关柜 (13) 2 台 1.名称:拐线柜 2.型号:GCS 3.规格:850*850*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 7.安装:落地式安装	是
14	低压开关柜 (14)	低压开关柜 (14) 2 台 1.名称:临时用电配电柜 (网络机房、出入境等非停电设备用电电源) 2.型号:XL-21型 3.规格:700*1500*400 4.安装方式:挂墙安装	是

内蒙古自治区政府采购云平台

内蒙古晟达电力科技有限公司 2026-07-30 11:59:42



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
15	火灾主机	火灾主机 1 台 1.采用集成模块化设计，整套系统由显示板、回路电源板、电池三部分组成 2.内置WIFI无线通讯模块，“内网调试”可近距离通过手机端连接控制器热点，完成工程文件的下载、上传、升级程序，也可近距离通过手机端完成对控制器的查询、设置、安装等功能 3.具有一个总线输出回路，回路容量为32/64/128/252点四个规格，具有联动编程功能，可满足工程现场的各种联动逻辑需求 4.采用数字总线通讯协议，报警响应快，具备抢占功能 5.采用ABS-V0级阻燃塑料机箱，外形简洁美观，科技感十足，具有对输出线路与大地间的绝缘阻值进行实时检测的功能，当线路绝缘异常时可以进行报警提示软、硬件都具有有良好的抗干扰措施 工作温度-10~+55℃ 6.贮存温度-20~+65℃ 7.供电主电AC220V（+10%，-15%，50Hz备电DC24V，两节12V/2.8Ah整机功耗15W（监视状态电源容量2A/24VDC继电器触点2个无源输出触点第一个为总报警输出，NO触点容量：DC 30V 10A第二个为总故障输出，NO触点容量：DC 30V 10A 回路/部件带载数量单条回路，最大支持带载数量：252点 8.显示屏2.8寸彩色屏打印机1个，串口连接方式本机地址识别通过本机液晶屏界面设置最远传输距离1500m	是
16	万能式断路器（1）	万能式断路器（1） 1 台 1.名称：万能式断路器 2.规格型号：DW17-2900/3P 2500A 3.额定工作电压：AC380V 4.额定极果钥路分断能力kA/COSΦ 80KA/0.2 5.全分断时间：30ms 6.欠压脱扣器 7.过载长延时脱扣器 8.短路瞬时脱扣器	是
17	万能式断路器（2）	万能式断路器（2） 1 台 1.名称：万能式断路器 2.规格型号：DW17-3900/3P 3200A 3.额定工作电压：AC380V 4.额定极果钥路分断能力kA/COSΦ 80KA/0.2 5.全分断时间：30ms 6.欠压脱扣器 7.过载长延时脱扣器 8.短路瞬时脱扣器	是
18	塑壳断路器	塑壳断路器 3 台 1.名称：塑壳断路器 2.型号：630F/500/3300+电操 3.分段能力：36KA	是



内蒙古晟达电力科技有限公司 2026-07-30 11:55:42

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
19	电力电缆、拆除和安装等相关服务	19电力电缆/YJV22-0.6/1KV-5*10/铜芯 20 电力电缆/YJV22-0.6/1KV-5*16/铜芯 21 电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16/铜芯/22 电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16/铜芯 23电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25/铜芯/24 电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35/铜芯/25 电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50/铜芯/26电力电缆/YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70/3.材质:铜芯/27 万能式断路器 安装/DW17-3200/3P 3000A AC380V 28 万能式断路器安装/DW17-2500/3P 2500A AC380V 29 新塑壳断路器安装3 台/630F/500/3300+电操3只 30 新设备低压柜安装16 台/新配电柜AA1~AA12、拐线柜2台, 新增临时柜2台安装/母线铜排安装 31 UPS电源柜母排制作、安装55 KG /母线铜排/TMY-100*10 32原负荷电缆拆除、重新铺设电缆、安装, 电缆头、电缆中间头制作及安装1 项/原有电缆沟铺设负荷电缆拆除/拆除电缆重新桥架铺设安装, 做电缆头122套和中间接头102套/3.电缆共 102套电缆, 其中临时电电缆20套电 (含UPS电源临时电电源线YJV-0.6/1KV-4*185+1*95mm210米)33原有旧1250KVA箱变内进线柜万能式断路器拆除/DW17-3200/3P 3000A AC380V 34原有旧1250KVA箱变内出线柜万能式断路器拆除/DW17-2500/3P 2500A AC380V 35原有旧1250KVA箱变内进线柜、出线柜框架断路器 及出线塑壳断路器拆除/DW17-3900/3P 3200A AC380V、DW17-2900/3P 2500A AC380V框架断路器各1台/塑壳断路器 800/3 500A 3只 36 旧低压柜、母排拆除16 台/原变电所AA1~AA12柜体拆除,拐线柜2台拆除/新增临时柜拆2台 37 桥架制作、800*200m/38变压器系统调试 SM-13 1250KVA/输配电系统调试10KV /母线系统调试 1KV/无功补偿装置调试 1KV以下/电缆试验1KV以下	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100			

投标供应商(盖章)

公司全称: 内蒙古晟达电力科技有限公司

日期: 2026年07月30日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 HSZCS-J-H-260141 第1包 2026-07-30 11:59:42

内蒙古晟达电力科技有限公司 2026-07-30 11:59:42

