

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. H3C MSR 56-60，设备转发性能为360Mpps，整机交换容量为670Gbps。业务子卡插槽数量为7个。接口配置为4个25GE接口、16个10GE接口、16个GE电口，配置10个万兆多模光模块。配置4路AC电源，具备N+M冗余备份模式。，生产厂为 新华三技术有限公司，厂址为 浙江省杭州市滨江区长河路466号。 H3C MSR 56-60，设备转发性能为360Mpps，整机交换容量为670Gbps。业务子卡插槽数量为7个。接口配置为4个25GE接口、16个10GE接口、16个GE电口，配置10个万兆多模光模块。配置4路AC电源，具备N+M冗余备份模式。 的 在中国境内生产的组件成本占比≥ 。 H3C MSR 56-60，设备转发性能为360Mpps，整机交换容量为670Gbps。业务子卡插槽数量为7个。接口配置为4个25GE接口、16个10GE接口、16个GE电口，配置10个万兆多模光模块。配置4路AC电源，具备N+M冗余备份模式。 的 在中国境内生产。 H3C MSR 56-60，设备转发性能为360Mpps，整机交换容量为670Gbps。业务子卡插槽数量为7个。接口配置为4个25GE接口、16个10GE接口、16个GE电口，配置10个万兆多模光模块。配置4路AC电源，具备N+M冗余备份模式。 的 在中国境内完成。

2. NFNX5-HH2000，接口配置：千兆电口8个，万兆光口20个，全端口满配光模块，预留扩展插槽4个。配置可插拔冗余电源、冗余风扇，网络层吞吐量为90Gbps，最大并发连接数为1600万，每秒新建连接数为40万。，生产厂为 北京神州绿盟科技有限公司，厂址为 北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园附楼2-5层。 NFNX5-HH2000，接口配置：千兆电口8个，万兆光口20个，全端口满配光模块，预留扩展插槽4个。配置可插拔冗余电源、冗余风扇，网络层吞吐量为90Gbps，最大并发连接数为1600万，每秒新建连接数为40万。 的 在中国境内生产的组件成本占比≥ 。 NFNX5-HH2000，接口配置：千兆电口8个，万兆光口20个，全端口满配光模块，预留扩展插槽4个。配置可插拔冗余电源、冗余风扇，网络层吞吐量为90Gbps，最大并发连接数为1600万，每秒新建连接数为40万。 的 在中国境内生产。 NFNX5-HH2000，接口配置：千兆电口8个，万兆光口20个，全端口满配光模块，预留扩展插槽4个。配置可插拔冗余电源、冗余风扇，网络层吞吐量为90Gbps，最大并发连接数为1600万，每秒新建连接数为40万。 的 在中国境内完成。

3. AISACG G1580，网络层吞吐量为15Gb，应用层吞吐量为2Gb，带宽性能为800Mb，支持用户数为5000，每秒新建连接数为20000，并发连接数为1000万。接口为10千兆电口+4千兆光口SFP，双电源。，生产厂为 亚信科技(成都)有限公司，厂址为 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B区8E。 AISACG G1580，网络层吞吐量为15Gb，应用层吞吐量为2Gb，带宽性能为800Mb，支持用户数为5000，每秒新建连接数为20000，并发连接数为1000万。接口为10千兆电口+4千兆光口SFP，双电源。 的 在中国境内生产的组件成本占比≥ 。 AISACG G1580，网络层吞吐量为15Gb，应用层吞吐量为2Gb，带宽性能为800Mb，支持用户数为5000，每秒新建连接数为20000，并发连接数为1000万。接口为10千兆电口+4千兆光口SFP，双电源。 的 在中国境内生产。 AISACG G1580，网络层吞吐量为15Gb，应用层吞吐量为2Gb，带宽性能为800Mb，支持用户数为5000，每秒新建连接数为20000，并发连接数为1000万。接口为10千兆电口+4千兆光口SFP，双电源。 的 在中国境内完成。

为5000,每秒新建连接数为20000,并发连接数为1000万。接口为10千兆电口+4千兆光口SFP, 双电源。 的
 在中国境内完成。

4. D01-F910S-Q, CPU为8核; 内存为40G; 固态硬盘为500G。 , 生产厂为 北京中盾网空防务技术有限公司, 厂址为 北京市海淀区首体南路1号院12号楼。 D01-F910S-Q, CPU为8核; 内存为40G; 固态硬盘为500G。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 D01-F910S-Q, CPU为8核; 内存为40G; 固态硬盘为500G。 的 在中国境内生产。 D01-F910S-Q, CPU为8核; 内存为40G; 固态硬盘为500G。 的 在中国境内完成。

5. APISecNX1-VN1000, 采用2U标准机架式结构, 配置2颗国产化16核 CPU, 128GB内存, 256GB固态硬盘+4TB企业级机械硬盘。接口数量为4个千兆电口、2个万兆光口, 且全端口满配光模块。配置冗余电源。 , 生产厂为 北京神州绿盟科技有限公司, 厂址为 北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园附楼2-5层。 APISecNX1-VN1000, 采用2U标准机架式结构, 配置2颗国产化16核 CPU, 128GB内存, 256GB固态硬盘+4TB企业级机械硬盘。接口数量为4个千兆电口、2个万兆光口, 且全端口满配光模块。配置冗余电源。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 APISecNX1-VN1000, 采用2U标准机架式结构, 配置2颗国产化16核 CPU, 128GB内存, 256GB固态硬盘+4TB企业级机械硬盘。接口数量为4个千兆电口、2个万兆光口, 且全端口满配光模块。配置冗余电源。 的 在中国境内生产。 APISecNX1-VN1000, 采用2U标准机架式结构, 配置2颗国产化16核 CPU, 128GB内存, 256GB固态硬盘+4TB企业级机械硬盘。接口数量为4个千兆电口、2个万兆光口, 且全端口满配光模块。配置冗余电源。 的 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章):
公司全称: 内蒙古旌云科技有限公司
日期: 2026年09月22日

注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。