

## 二、包一标的“变频器启动控制箱”技术参数与性能指标

- 1、智能触按按键，状态显示灯；
- 2、LCD 大屏显示运行参数；
- 3、不锈钢拉丝箱体；
- 4、一键切换普通、强排、静音工作模式；
- 5、变频控制，无极调速；
- 6、保护功能：缺相、短路、过载等
- 7、功率： $\geq 7.5\text{kW}$ 。

## 三、包二标的“窗帘”技术参数与性能指标

1. 遮光布：涤纶混纺（涤纶含量 $\geq 80\%$ ）；
2. 纱帘：高密锦纶（克重 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$ ）；
3. 遮光布：透光率 $\leq 8\%$ ；
4. 纱帘：透光率 60%~70%；
5. 无涂层脱落风险；
6. 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$
7. 无刺激性异味（异味等级 $\leq 1$ 级）；
8. 重金属（铅、镉等）含量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$
9. 窗帘尺寸：单片尺寸 $\geq 2.4\text{m} \times 2.9\text{m}$

## 四、包二标的“对开电动窗帘套装”技术参数与性能指标