

科尔沁区2026年肉牛产业园区项目

公开招标文件

采购单位名称：通辽市科尔沁区农牧局

采购代理机构名称：通辽市冠融招标代理有限公司

项目编号：KEQQZCS-G-H-260070

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

通辽市冠融招标代理有限公司 受 通辽市科尔沁区农牧局 委托，采用公开招标方式组织采购 科尔沁区2026年肉牛产业园区项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 科尔沁区2026年肉牛产业园区项目
- 项目编号： KEQQZCS-G-H-260070
- 采购计划备案号： 150502[2026]02415
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 科尔沁区2026年肉牛产业园区项目
- 采购包预算金额（元）： 22,105,850.00
- 采购包最高限价（元）： 22,105,850.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	科尔沁区2026年肉牛产业园区项目	1.00	22,105,850.00	项	工业	是	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

政采贷政策：积极支持中小企业政府采购合同融资:中标(成交)供应商在中标(成交)后可凭借采购合同申请“政采贷”扶持政策，“政采贷”政策合同融资为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标(成交)后可通过中标(成交)合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标(成交)信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅(<http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng>)

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 通辽市冠融招标代理有限公司

地址： 内蒙古自治区通辽市科尔沁区内蒙古自治区通辽市科尔沁区明仁办事处一委香港花园（财富中心）1-3-902

邮编： 028000

联系人： 秘婷婷

联系电话： 0475-6204316

采购

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：以中标金额为基数，采用差额定率

18	面向中小企业采购	采购包1：部分面向中小企业采购。 具有供应商合同分包的，分包意向协议中中小微企业预留比例41.00%。（未进行合同分包的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	政采贷政策：积极支持中小企业政府采购合同融资:中标(成交)供应商在中标(成交)后可凭借采购合同申请“政采贷”扶持政策，“政采贷”政策合同融资为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道

在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行检查，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：科尔沁区2026年肉牛产业园区项目

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。投标人在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(通财购(2023)195号)文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明料。采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。
6	信用记录	投标人在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(通财购(2023

签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

科尔沁区2026年肉牛产业园区项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：科尔沁区2026年肉牛产业园区项目

8		其他	售后服务要求： （1）安装调试及试生产驻场服务 中标人须委派具备同类肉类加工生产线调试经验的专职技术人员到项目现场驻场服务，驻场服务不少于30 个日历天（驻场周期不含进场安装调试）。驻场人员须配合完成全部设备单机调试、整条生产线联动调试、生产线带料试生产工作；负责对甲方操作岗、设备维护岗人员开展现场实操培训，培训内容包含设备操作、日常点检保养、简单故障排查、易损件更换等，培训完成后须提交培训记录。驻场人员工作时间跟随甲方生产班次开展技术保障；驻场服务范围仅限设备技术调试、故障处置、技术培训，不承担甲方生产作业类工作。 （2）质量保证及售后响应</
---	--	----	---

1	牛排贴体机	台	2	技术参数： 设备外形尺寸：≥长1000×宽980×高1020mm 真空室最大有效尺寸：≥710×510×58mm 最大贴体面积：≥700×500mm 加热板尺寸：≥712×522mm 真空度：≤0.5mbar 电源：三相四线（380V/50HZ） 真空泵功率：≥2.7KW 加热板功率：≥3.8KW 总功率6.5KW
2	八卷切片机	台	2	技术参数： 外形尺寸≥1800×1180×1550mm 功率≥2200W 输入电压380V 刀速≥55次/分钟 工作量200-300Kg/h 切片厚度0-50mm可调 最大裁切高度180mm 最大裁切长度800mm
3	空压机	台	4	1.技术参数：7.5kw空压机、带有储气罐、干燥机； 2.功能用途：用于辅助其他生产设备使用；排气压力：≥0.8Mpa排气量：≥1.2m³/min冷却方式：风冷，储气罐≤1m³，冷干机处理气量≥1.2 m³/min
4	车间风幕机	台	2	1外形尺寸：≥1500*225*197mm 性能 低噪音风机 频率50 HZ；风轮直径≥150 mm；噪声≤65dB；电压220 V；功率：230W 风量≥2130m³/h 机身材质不锈钢含

5	车间热水系统	套	2	技术参数： 车间热水系统，包含对洗手消毒间、工器具清洗消毒间及车间热水供应及管道铺设 热水储水箱有效容积：$\geq 1000L$ 箱体材质：食品级304不锈钢，内外双层结构不承压 保温层：高密度聚氨酯整体发泡保温，保温厚度$\geq 50mm$，散热损耗低结构：一体成型、防腐防锈、防结垢，带排污口、溢流口、检修口 加热系统功率 额定加热功率：$\geq 36KW$（多组加热管分组独立控制） 加热管材质：不锈钢防干
---	--------	---	---	--

7	打印贴标机	台	1	技术参数： 贴标速度≥30P/min 贴标方式戳贴/压贴 打印方式热转印/热敏 打印分辨率≥300dpi 条码类型一维码Code39,Code93,Code128 UCC,Code128subsetsA.B.C,Codabar,EAN-8 二维码PDF-417, Maxicode,DataMatrix,QR Code,Aztec 标签卷尺寸标签纸芯内径Φ76.2mm最大外径可达300mm 做成卷标，单排，标签间隔2-3mm 最小标签打印尺寸40*40mm 最大标签
---	-------	---	---	---

9	激光喷码机	台	1	技术参数： 整机材质喷砂氧化全铝结构 激光器密封式紫外激光发生器 激光波长≥355nm 触摸控制器 冷却系统水冷（随机带冷水机） 聚焦镜头焦距≥185mm 最小线宽0.01mm 重复定位精度0.001mm 打标范围110mm-650mm（定制可选） 定位方式红光对焦蓝光指示 打刻字符行数在
---	-------	---	---	---

10	全自动热塑膜机	台	2	技术参数： 封切机 电源电压(V-HZ)220V/50-60HZ 功率1.35KW 包装速度(Pcs/min)15-30bags/min 最大包装尺寸L(H<150mm)<500mm 最大包装尺寸W(H<150mm) <40
----	---------	---	---	--

13	低损锯骨机	台	2	技术参数： 机身材质不锈钢 外形尺寸 $\geq 880 \times 1000 \times 2080 \text{mm}$ 工作台材质不锈钢工作台尺寸 $\geq 875 \times 560 \text{mm}$ 工作台高度980mm可切割宽度375mm 可切割高度500mm锯刃速度20-30 m/s电机 功率 $\geq 4.0 \text{Kw}$
----	-------	---	---	--

18	食品级输送线	台	3	技术参数： 主体采用不低于75*45*2.0mm不锈钢方管，其它采用不低于38*38*1.2mm不锈钢方管，厚度≥2mm，范围中间加导条，电机功率0.75KW手动调速电机 输送线长度≥8000mm带宽≥590mm,额定载重≥50kg/m；输送速度0.1～
----	--------	---	---	---

		<table> <tr> <th>序号</th><th>设备名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>设备参数</th></tr> <tr> <td>1</td><td>食品X光检测机</td><td>台</td><td>2</td><td> 电源：220V,50HZ 输送带表面最佳检测精度:不锈钢球:≤0.4mm;不锈钢丝:≤0.25*2mm 检测精度玻璃球:≤1.0mm;陶瓷球:≤1.0mm, 检测通道宽≥600 mm、高≥300 mm 被测产品尺寸最大高度290mm 最大宽度590mm 输送带速度5-60m/min X射线光源，电压电流可调 </td></tr> <tr> <td>2</td><td>全自动鲜肉去皮切丁机</td><td>台</td><td>1</td><td> 技术参数: 外形尺寸≥1700×760×1430mm 传送带宽度≥500mm 加工尺寸4-40mm（可定制） 生产能力500-2000Kg/H 输送带最快线速度11m/min 刀片最快速度130r/min 最大通过高度100mm 电压380V三相50Hz 功率≥1.5kw材质：304不锈钢 </td></tr> <tr> <td>3</td><td>鲜排骨切块机</td><td>台</td><td>1</td><td> 技术参数: 电机功率≥7.5kW 电压380V 切割尺寸20-50mm 产能800-1000kg/h </td></tr></table>	序号	设备名称	单位	数量	设备参数	1	食品X光检测机	台	2	电源：220V,50HZ 输送带表面最佳检测精度:不锈钢球:≤0.4mm;不锈钢丝:≤0.25*2mm 检测精度玻璃球:≤1.0mm;陶瓷球:≤1.0mm, 检测通道宽≥600 mm、高≥300 mm 被测产品尺寸最大高度290mm 最大宽度590mm 输送带速度5-60m/min X射线光源，电压电流可调	2	全自动鲜肉去皮切丁机	台	1	技术参数: 外形尺寸≥1700×760×1430mm 传送带宽度≥500mm 加工尺寸4-40mm（可定制） 生产能力500-2000Kg/H 输送带最快线速度11m/min 刀片最快速度130r/min 最大通过高度100mm 电压380V三相50Hz 功率≥1.5kw材质：304不锈钢	3	鲜排骨切块机	台	1	技术参数: 电机功率≥7.5kW 电压380V 切割尺寸20-50mm 产能800-1000kg/h
序号	设备名称	单位	数量	设备参数																		
1	食品X光检测机	台	2	电源：220V,50HZ 输送带表面最佳检测精度:不锈钢球:≤0.4mm;不锈钢丝:≤0.25*2mm 检测精度玻璃球:≤1.0mm;陶瓷球:≤1.0mm, 检测通道宽≥600 mm、高≥300 mm 被测产品尺寸最大高度290mm 最大宽度590mm 输送带速度5-60m/min X射线光源，电压电流可调																		
2	全自动鲜肉去皮切丁机	台	1	技术参数: 外形尺寸≥1700×760×1430mm 传送带宽度≥500mm 加工尺寸4-40mm（可定制） 生产能力500-2000Kg/H 输送带最快线速度11m/min 刀片最快速度130r/min 最大通过高度100mm 电压380V三相50Hz 功率≥1.5kw材质：304不锈钢																		
3	鲜排骨切块机	台	1	技术参数: 电机功率≥7.5kW 电压380V 切割尺寸20-50mm 产能800-1000kg/h 																		

4	鲜肉切丝切片机	台	2	不锈钢哑光喷砂工艺制造，全不锈钢机身无缝设计 刀组部件拆卸简单，清洗便捷，独立刀组可根据不同切割需求更换刀组 SUS420不锈钢材质或同等及以上不锈钢刀具，耐磨耐腐蚀，
---	---------	---	---	---

		<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>专业食品净化机</td><td>台</td><td>3</td><td> 技术参数： 净化原理：不添加任何化学药剂，只使用自来水，模拟自然界水体自净原理，降解农残、激素、抗生素杀灭细菌、病毒 专业食品净化机，双槽 长x宽x高≥1800x850x980mm 容积(L)≥105L×2 额定功率电压≥4.8kW/380V 蔬菜处理量≥15Kg/次 瓜果处理量≥60Kg/次 肉类处理量≥60Kg/次 </td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">合计</td><td></td><td>1 2</td><td></td></tr> </table>				8	专业食品净化机	台	3	技术参数： 净化原理：不添加任何化学药剂，只使用自来水，模拟自然界水体自净原理，降解农残、激素、抗生素杀灭细菌、病毒 专业食品净化机，双槽 长x宽x高≥1800x850x980mm 容积(L)≥105L×2 额定功率电压≥4.8kW/380V 蔬菜处理量≥15Kg/次 瓜果处理量≥60Kg/次 肉类处理量≥60Kg/次	合计			1 2	
8	专业食品净化机	台	3	技术参数： 净化原理：不添加任何化学药剂，只使用自来水，模拟自然界水体自净原理，降解农残、激素、抗生素杀灭细菌、病毒 专业食品净化机，双槽 长x宽x高≥1800x850x980mm 容积(L)≥105L×2 额定功率电压≥4.8kW/380V 蔬菜处理量≥15Kg/次 瓜果处理量≥60Kg/次 肉类处理量≥60Kg/次											
合计			1 2												
		<table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>设备尺寸/参数</th></tr></table>	序号	名称	单位	数量	设备尺寸/参数								
序号	名称	单位	数量	设备尺寸/参数											

3	牛肉深加工车间升级十万级净化、新风系统、除湿、制冷机、循环风改造	套	1	升级内容： 1、一楼整体安装新风系统、含除湿、十万级净化、 2、二楼安装风干间循环风、除湿，熟肉制品热加工车间（含油炸、烤制间）安装新风系统。
---	----------------------------------	---	---	--

6	电动叉车	台	1	技术参数： 动力形式：电动驱动电机功率:≥12KW 操作方式：座驾起升电机功率:≥15KW 额定起重量：≥2500KG载荷中心距：≥500mm 前悬距：≥460mm 轴距:≥1700mm
---	------	---	---	--

个	2	不锈钢单层摊凉围挡案台尺寸：≥1500*800*800mm
个	10	不锈钢单层操作案台尺寸：≥1900*900*800mm</

		个	1000	不锈钢穿条签子，用途：穿牛肉干
		个	8	不锈钢解冻架车尺寸：≥2000*800*1950mm 6层
12	不锈钢起盒机	台	1	技术参数： 整体304不锈钢制作，安全卫生，设计无死角易于清洗 操作方便，提高生产量的同时，节约生产成本劳动力 技术参数：外形尺寸：≥900*700*800mm气源要求：0.5MPa
13	贴体包装机	台	1	技术参数： 电源（V/HZ）AC380/50 卷膜最大宽度300 mm 卷膜最大直径可达280 mm 总功率≥5 KW主机尺寸：≥1900x750x1700 mm,产能：≥600盒/h
14	高速扭结机	台	1	技术参数： 中心高：1000mm可调生产速度：最高1500根/分 电源：总功率3Kw电源：三相~380V 50Hz。 气源：工作压力0.5Mpa。扭结管：适配φ914 mm扭结管 适用肠衣：尼龙肠衣折径25-45mm胶原蛋白肠衣16-26mm 适用包装材料：普通尼龙、压缩、

15	x光异物检测机	台	1	技术参数： 最佳精度（空载）不锈钢球 $\leq\phi 0.4\text{mm}$ ，不锈钢线
----	---------	---	---	---

19	3kg电子秤 (0.1g)	台	15	技术参数: 最大称量: 3000g; 实际分度值: 0.1g 不锈钢秤盘
----	---------------	---	----	--

2 5	灌装机	台	1	自动磁力泵灌装机由PLC控制、伺服电机、磁力泵、料斗和灌装嘴组成。 设备整机3
--------	-----	---	---	---

36	盐水制备搅拌器	台	1	技术参数： -采用不锈钢材质，设计美观，便于清洗 -高速旋转的混合头，不但能充分的混合物料
----	---------	---	---	--

1 2	牛羊 肉卷 填充 机	台
--------	---------------------	---

		<table><tr><td>合计</td><td>161</td></tr></table>		合计	161
合计	161				
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

