

更正事项：采购公告

更正原因：采购人申请变更

更正内容：

原小学学生桌参数：

1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $> 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20*40*(1.5\text{mm}$ 内径壁厚) 方形钢梁，外管外部直径 $\geq 42\text{mm}$ 。椭圆形升降立柱钢管外管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 。 ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准，符合 GB28007 标准要求，并提供第三方具有 CMA 认证的检测机构出具的检测报告。

4、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。各项技术指标均达到现行国家标准。

5、尺寸： $>$ 直径 1480*高度 550—750mm(高度可调节)

6、颜色：乳白色

7、月牙式拼接多功能学习桌，异形扇形月牙台面。单张为月牙扇形造型，多桌可无缝拼接，自由组合成全圆造型。

更正为：

1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20\text{mm}*40\text{mm}*(1.5\text{mm}$ 内径壁厚) 方形钢梁，外管外部直径 $\geq 42\text{mm}$ 。椭圆形升降立柱钢管外管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ， ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准，符合 GB28007 标准要求，并提供第三方具有 CMA 认证的检测机构出具的检测报告。

4、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。各项技术指标均达到

现行国家标准。

5、尺寸： $\geq$ 直径 1480*高度 550—750mm(高度可调节)

6、颜色：乳白色

7、月牙式拼接多功能学习桌，异形扇形月牙台面。单张为月牙扇形造型，多桌可无缝拼接，自由组合成全圆造型。

原小学学生椅参数：

1、椅背及椅座：聚丙烯、椅背宽度 $\geq$ 400mm。

2、椅腿：外部直径 $\geq$ 19mm*38mm。内管直径 28mm 厚度 1.5mm 椭圆形喷涂钢管厚度 $\geq$ 2mm。焊接至重型 $\geq$ 3mm 钢板， $\geq$ 4 个调节孔，孔距 $\geq$ 50mm，承重 $\geq$ 130kg。

各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：万向尼龙脚轮。带锁定功能轮至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、产品尺寸： $\geq$ 420*430*670mm

5、颜色：浅蓝色。

6、高度可升降。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB28007、GB18584 要求，履约验收提供）更正为：

1、椅背及椅座：聚丙烯、椅背宽度 $\geq$ 400mm。

2、椅腿：外部直径 $\geq$ 19mm*38mm。内管直径 $\geq$ 28mm 厚度 $\geq$ 1.5mm 椭圆形喷涂钢管厚度 $\geq$ 2mm。焊接至重型 $\geq$ 3mm 钢板， $\geq$ 4 个调节孔，孔距 $\geq$ 50mm，承重 $\geq$ 130kg。各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：万向尼龙脚轮。带锁定功能轮至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、产品尺寸： $\geq$ 420*430*670mm

5、颜色：浅蓝色。

6、高度可升降。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB28007、GB18584 要求，履约验收提供）

原初中学生桌参数：

▲ 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq$ 25mm，游离甲醛释放 $\leq$ 0.025mg/m³，总挥发

性有机化合物 TVOC 的释放率 $72\text{h mg/m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。(符合 GB18580、GB18584 要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20 \times 40 \times (1.5\text{mm 内径壁厚})$ 方形钢梁，椭圆形升降立柱钢管采用外部直径 $\geq 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的椭圆形钢管； ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。升降内管：管径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。符合 GB28007 标准要求，并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

4、尺寸： $\geq 1500 \times 500 \times 550 - 750\text{ mm}$ （高度可调节）

5、颜色：乳白色

6、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。

更正为：

▲ 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率 $72\text{h mg/m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。(符合 GB18580、GB18584 要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm} \times (1.5\text{mm 内径壁厚})$ 方形钢梁，椭圆形升降立柱钢管采用外部直径 $\geq 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的椭圆形钢管； ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。升降内管：管径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。符合 GB28007 标准要求，并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

4、尺寸： $\geq 1500 \times 500 \times 550 - 750\text{ mm}$ （高度可调节）

5、颜色：乳白色

6、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。

原初中学生椅参数：

1、椅背及椅座：聚丙烯材质。椅背宽度 $\geq 450\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

2、椅腿：外部直径 $\geq 19\text{mm} \times 38\text{mm}$, 厚的 $\geq 1.2\text{mm}$, 椭圆形喷涂钢管, 焊接至重型 3.0mm 钢板, ≥ 4 个调节孔, 孔距 $\geq 50\text{mm}$, 四椅腿带滚轮, 承重 $\geq 130\text{kg}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：万向尼龙脚轮, 滚动阻力, 带锁定功能, 至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、尺寸： $\geq 500 \times 508 \times 810\text{mm}$,

5、颜色：浅红色

6、框架：高度可调节。

各项技术指标均达现行国家标准(符合 GB28007 及 GB18584 要求, 履约验收提供)。

更正为：

1、椅背及椅座：聚丙烯材质。椅背宽度 $\geq 450\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

2、椅腿：外部直径 $\geq 19\text{mm} \times 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 椭圆形喷涂钢管, 焊接至重型 $\geq 3.0\text{mm}$ 钢板, ≥ 4 个调节孔, 孔距 $\geq 50\text{mm}$, 四椅腿带滚轮, 承重 $\geq 130\text{kg}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：万向尼龙脚轮, 滚动阻力, 带锁定功能, 至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、尺寸： $\geq 500 \times 508 \times 810\text{mm}$,

5、颜色：浅红色

6、框架：高度可调节。

各项技术指标均达现行国家标准(符合 GB28007 及 GB18584 要求, 履约验收提供)。

原教师办公桌参数：

1、基材：采用 ENF 级刨花板, 厚度 $\geq 25\text{mm}$, 游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率 (72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$, 经过防虫、防腐等化学处理, 各项技术指标均达到现行国家标准。

2、工艺：四周同色系 $\geq 2\text{mm}$ 厚 PVC 封边, 永不变形, 不开裂;

3、结构：桌面下一侧设小抽屉及主机格; 另一侧三个抽屉, 抽屉规格

350*450*200mm, 背板走线散热孔。主副台具有合理走线功能桌面中间为键盘托。

4、五金：采用三合一连接件，耐盐浴，划道两侧 3mm 外无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，锁头、钥匙表面平整光洁, 商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀, 无有起泡、起层、露底等明显瑕疵。

5、尺寸：主桌：≥1800*800*760mm 副桌：≥1000*450*660mm

6、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18580、GB18584、GB/T 3324 标准要求，履约验收提供）。

更正为：

1、基材：采用 ENF 级刨花板，厚度≥25mm，游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率（72h）mg/m²·h≤0.50，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。

2、工艺：四周同色系≥2mm 厚 PVC 封边，永不变形，不开裂；

3、结构：桌面下一侧设小抽屉及主机格；另一侧三个抽屉，抽屉规格≥350*450*200mm，背板走线散热孔。主副台具有合理走线功能桌面中间为键盘托。

4、五金：采用三合一连接件，耐盐浴，划道两侧≥3mm 外无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，锁头、钥匙表面平整光洁, 商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀, 无有起泡、起层、露底等明显瑕疵。

5、尺寸：主桌：≥1800*800*760mm 副桌：≥1000*450*660mm

6、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18580、GB18584、GB/T 3324 标准要求，履约验收提供）。

原梯形拼桌参数：

▲ 1、基材：桌面采用 ENF 级刨花板，厚 25mm，优质环保材料封边，游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h)mg/m²·h≤0.50，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。（符合 GB18580 标准要求）并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

▲ 2、结构：钢制折叠桌架，钢管直径 25mm*50mm 壁厚≥1.2mm，带桌斗，带

前挡板，配尼龙脚轮(锁定功能)。(符合 GB 28008 标准要求)并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

3、工艺：所有部位均采用二氧化碳保护焊焊接工艺。

4、塑粉(粉末)：所有金属表面采用全封闭环保型抛丸机除油除锈处理后，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。采用静电粉末。

5、尺寸：>长 760450mm*宽 390mm*高 750mm

6、颜色：乳白色。

更正为：

▲ 1、基材：桌面采用 ENF 级刨花板，厚 $\geq 25\text{mm}$ ，优质环保材料封边，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。(符合 GB18580 标准要求)并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

▲ 2、结构：钢制折叠桌架，钢管直径 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮(锁定功能)。(符合 GB 28008 标准要求)并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

3、工艺：所有部位均采用二氧化碳保护焊焊接工艺。

4、塑粉(粉末)：所有金属表面采用全封闭环保型抛丸机除油除锈处理后，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。采用静电粉末。

5、尺寸： $\geq$ 长 760—450mm*宽 390mm*高 750mm

6、颜色：乳白色。

原椅子参数：

1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质。椅背宽度 $\geq 450\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

2、框架：采用直径 $\geq 25\text{mm}$ 的钢管支撑，壁厚 1.5mm， ≥ 4 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ ，承重 ≥ 200 公斤。各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：采用尼龙万向脚轮，带锁定功能，锁定轮至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、椅座可翻折，可轻松堆叠。

5、尺寸： $\geq 430*460*800\text{mm}$

6、颜色：乳白色

7、高度可调节。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18584、GB 28007 标准要求。履约验收提供。）

更正为：

1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质。椅背宽度 $\geq 450\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

2、框架：采用直径 $\geq 25\text{mm}$ 的钢管支撑，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ， ≥ 4 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ ，承重 $\geq 200\text{kg}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准。

3、脚轮：采用尼龙万向脚轮，带锁定功能，锁定轮至少 2 个。各项技术指标均达到现行国家标准。

4、椅座可翻折，可轻松堆叠。

5、尺寸： $\geq 430*460*800\text{mm}$

6、颜色：乳白色

7、高度可调节。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18584、GB 28007 标准要求。履约验收提供。）

原桌子参数：

1、桌架采用 $\geq 20*30*50$ 梯形管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；各项技术指标均达到现行国家标准。

2、桌面基材采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度纤维板，贴防火板，两长边做后成型处理，其余两边封 $\geq 2\text{mm}$ PVC 边；各项技术指标均达到现行国家标准。

3、工艺：具有升降功能， ≥ 4 个调节孔，孔距 50mm。内管：管径 28mm，壁厚 1.2mm。

4、尺寸： $\geq 650*450*760\text{mm}$

5、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18584、GB 28007 标准要求。履约验收提供。）

更正为：

1、桌架采用 $\geq 20 \times 30 \times 50 \text{mm}$ 梯形管，壁厚 $\geq 1.5 \text{mm}$ ；各项技术指标均达到现行国家标准。

2、桌面基材采用 $\geq 18 \text{mm}$ 厚中密度纤维板，贴防火板，两长边做后成型处理，其余两边封 $\geq 2 \text{mm}$ PVC 边；各项技术指标均达到现行国家标准。

3、工艺：具有升降功能， ≥ 4 个调节孔，孔距 $\geq 50 \text{mm}$ 。内管：管径 $\geq 28 \text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ 。

4、尺寸： $\geq 650 \times 450 \times 760 \text{mm}$

5、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18584、GB 28007 标准要求。履约验收提供。）



其他内容不变。

更正日期：2026 年 08 月 18 日