

附件

2026 年呼和浩特市本级救灾物资购置

技术要求

一、长款羽绒服

1. 颜色：黑色

2. 面料：采用防风防水耐磨、微弹、手感舒适的复合面料。纤维含量：87%锦纶，13%氨纶；克重 $140\text{g}/\text{m}^2 \pm 5\text{g}$ ；品质等级：一等品。耐磨性能： ≥ 20000 次无破损；耐水色牢度(级)：变色 ≥ 4 ；沾色 4-5；耐摩擦色牢度(级)：干摩 ≥ 4 ，湿摩 ≥ 4 ；撕破强力(N)：经向 ≥ 88 ，纬向 ≥ 73 ；纈裂(cm)： ≤ 0.4 ；UPF ≥ 50 ；T(UVA)AV/% ≤ 5 ；PH 值：4.0-7.5；甲醛含量：未检出。

3. 里料：100%聚酯纤维，线密度(tex)：经纱 $8 \pm 5\%$ ，纬纱 $8 \pm 5\%$ ，克重(g/m^2)： $72 \pm 5\%$ ，起毛起球(级)： ≥ 4 ，后上内里采用发热材料，蓄热保暖。内里一体压胶做法。

4. 内胆：胆料采用白鸭绒，绒子含量 $\geq 90\%$ ，蓬松度(cm) ≥ 16.0 ，浊度(mm) ≥ 500 ，耗氧量($\text{m}/100\text{g}$) ≤ 5.6 ，残脂率 $\leq 1.2\%$ ，异色毛绒 $\leq 1.0\%$ ，杂质 $\leq 1.0\%$ 。充绒量大号(g) ≥ 350 ，中号(g) ≥ 320 ，小号(g) ≥ 280 ，衣长大号(cm) ≥ 120 ，中号(cm) ≥ 110 ，小号(cm) ≥ 100 ，气味淡淡的羽毛味不刺鼻。

5. 领子：采用耐脏绒布

6. 外观要求：产品整洁美观，平服、挺括、无烫光、变色、线路

顺直，左右对称：敷热熔粘合衬部位洗涤后不起泡，不脱层，平整度不小于4级，各部位缝制平服、整齐牢固，针迹均匀，上下线松紧适度，套结位置准确，无线头纱毛。两侧衣袖配反光条。一体式帽领不可拆卸。

7. 包装:组合型号包装每包10件，大号3件，中号4件，小号3件，每件配置单独防尘袋，平铺包装。

8. 未尽事宜执行羽绒服国家标准 GB/T14272-2021。

二、多功能睡袋

1. 技术要求执行行业标准 YJ/T 10.4-2010

2. 包装:每包大号10件，每件配置单独防尘袋，平铺包装。