

通辽职业学院

ᠲᠤᠯᠠᠵᠢ ᠵᠢᠪᠴᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

关于职业学院新校区2026年度集中采购项目 招标技术参数更正的函

通辽市公共资源交易中心：

职业学院新校区2026年度集中采购项目(采购编号
TLSZC-G-H-260059) 于2026年月28日发布了招标公告，现需对
招标文件中部分产品参数进行更正，详细内容如下：

一、更正内容：

原招标文件第121页，采购包3，标的名称：校园AI大模型建设，技术参数：

一、服务器要求：

规格：4U机架式

处理器：4颗鲲鹏920处理器，单颗48核主频2.6Ghz;

内存：768G （24*32G）DDR4内存;

硬盘：2*480G SSD硬盘，2*3.84T U.2 NVMe SSD盘;

NPU：8*Ascend 910B4 AI芯片，共提供2.2P FP16算力；单
卡显存64GB HBM2，FP16算力 280TFLOPS;

网络：4*25GE,8*200GE

电源：4*2600W电源；

大模型：出厂预设大模型DeepSeek-V4-Flash、中文优化Embedding模型以及智能体群，智能体群包括行政智能体群、教学智能体群、专业群智能体群

现更正为：

一、服务器要求：

1、机箱配置：≤4U，含机箱、主板、电源、风扇、远程管理模块、上架套件

2、机箱深度：≤900mm

3、CPU数量：≥4,主频≥2.6GHz；CPU架构：arm架构；符合国产要求

4、GPU数量：≥8

5、GPU性能：不低于8个OAM模组，64GB HBM2，FP16算力≥280TFLOPS

6、内存：≥32GB，单条DDR4-3200及以上

7、单节点最小内存插槽数：≥24

8、内存容量：≥768GB

9、硬盘配置：①系统盘:不低于2×480GB SSD 2.5英寸热插拔硬盘 5年1DWPD。②数据盘：不低于2×3.84TB U.2 NVMe SSD 盘,热插拔,5年1DWPD

10、RAID卡配置：链路支持 $\geq 12\text{G}$ ，需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等以及磁盘直通none-RAID，4G cache，提供掉电保护

11、以太网卡配置：不低于8*200GE端口及多模光模块，支持RDMA，支持 ≥ 2 个双端口25GE网卡，含多模光模块，双端口1GE ≥ 1

12、外接USB接口数：单机 ≥ 2 ，其中USB3.0 ≥ 1

13、远程控制系统及接口：独立1口1GbE,KVM over IP(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)

14、前维护要求：1.节点、开关按钮、系统指示灯均前面板维护;2.电源接口后维护;

15、电源配置：①满配配置,支持电源N+N冗余及热插拔;②支持220V交流和240V高压直流电源,且支持一路交流、一路高压直流的双路冗余供电输入

16、单路电源线标准：国标,16A

17、风扇配置：满配配置,热插拔冗余风扇，要求前进风后出风

18、投标人承诺本项目所投全部硬件产品均为原厂正规设备，严禁提供串货、水货、翻新机、拆机、跨区域调货产品；产品来源合法合规，可提供原厂正规供货渠道证明，保证产品序列号可在原厂官方系统正常查验。

19、所有产品必须支持原厂完整官方质保服务，不接受串货带来的降级质保、第三方保修。如为串货产品，将无法获得原厂标准维保，视为投标无效。

20、若中标后经查实存在串货、非国行正品情况，采购人有权：拒绝收货、无条件退货，解除合同，扣除全部或部分合同款项，投标人承担全部经济损失及违约责任

21、大模型：出厂预设大模型DeepSeek-V4-Flash、中文优化Embedding模型以及智能体群，智能体群包括行政智能体群、教学智能体群、专业群智能体群

二、新增内容：

采购包3，标的名称：校园网络准入控制系统，新增技术参数：

一、智能准入管理平台

1、系统支持单机部署，支持双机冗余部署；支持云化部署模式，可迁移至数据中心云平台；

2、系统支持国产CPU+国产操作系统，支持SeaSQL、PolarDB等国产数据库；不同集群可独立部署于不同类型国产自主可控服务器或普通X86服务器，不影响系统级联部署和功能运行。

★3、系统需支持802.1x、Portal、MAC、L2TP IPSec VPN、SSL VPN、IPoE等多种网络环境的准入认证技术。（提供截图证明）

★4、支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS 认证；支持基于端口的 802.1x和基于MAC地址的802.1x认证；支持认证后实现用户终端和认证设备之间二层报文加密。（提供截图证明）

其他内容不变。

此函告。

