

**材料科学与工程学院采购内蒙古自治区新材料与表面工程重点实验室规整设计
和设备搬迁整体安装与调试项目-供气系统**

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古工业大学

采购代理机构名称：中经国际招标集团（内蒙古）有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260490

2026年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

中经国际招标集团（内蒙古）有限公司 受 内蒙古工业大学 委托，采用公开招标方式组织采购 材料科学与工程学院采购内蒙古自治区新材料与表面工程重点实验室规整设计和设备搬迁整体安装与调试项目-供气系统 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 材料科学与工程学院采购内蒙古自治区新材料与表面工程重点实验室规整设计和设备搬迁整体安装与调试项目-供气系统

项目编号： NMGZCS-G-H-260490

采购计划备案号： 内政采计划[2026]18538

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 1,070,000.00

采购包最高限价（元）： 1,070,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	集中供气系统	1. 00	1,070,000 .00	套	工业	是	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02051399 其他输送设备	集中供气系统	集中供气系统

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1： 合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：中经国际招标集团（内蒙古）有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安南路5号兴业成大厦10楼

邮编：010010

联系人：苏娴、唐燕娇

联系电话：0471-5617033、15247161562

采购单位名称：内蒙古工业大学

地址：内蒙古工业大学

邮编：内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号

联系人：杨老师

联系电话：标前：0471-3825180、标后：0471-5317870

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照成交金额的1.2%收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-07-20 10:00:00 踏勘地点：内蒙古工业大学新城校区内蒙古自治区新材料与表面工程重点实验室（工程技术楼B座 N101和N102） 联系人：马文 联系电话号码：13734844590
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	纸质及电子版投标文件递交要求：中标人在发布中标结果公告后需向代理机构提供电子版投标文件U盘1份（需包含云平台系统中导出的签字盖章的PDF版全套投标文件、word版投标文件）；纸质投标文件3份（须使用云平台下载的带电子签章的最终版投标文件按目录顺序打印并胶装，不需要额外盖章，不分正副，黑白打印即可，鼓励双面打印）。未中标人不需要提供。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证

书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古工业大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中经国际招标集团（内蒙古）有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人经会计师事务所审计出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明，或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”投标人书面承诺函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供投标文件提交截至之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或依法缴纳税收承诺函（格式自拟）。（2）提供投标文件提交截至之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或依法缴纳社会保险承诺函（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或依法缴纳税收及缴纳社保的承诺函（格式自拟）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或承诺函（格式自拟）证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
落实政府采购政策的资格要求	
采购包1：	
资格审查要求概况	评审点具体描述

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

项目名称：内蒙古自治区新材料与表面工程重点实验室规整设计和设备搬迁整体安装与调试项目-供气系统。本次采购项目是重点实验室配套供气系统，涉及到集中供气移动安全舱、输气管道、各种减压阀、气体传感报警器及远程安全控制装置等，全部为采购新设备及安装。供气系统主要是为主体设备提供各种工作气体，需要将供气系统的各种气体管道连接到主体设备相应的气体接口，保证实验室供气及主体设备的安全工作。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同生效后60天内完成，并与实验室主体设备及配套设备的搬迁、调试工作同步进行
2	★	标的提供地点	内蒙古呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学工程技术楼B座N101，N102
3	★	合同履约期限	合同生效后运输、安装在招标人的规定位置，并且完成调试及培训、验收合格。
4	★	合同履约地点	内蒙古呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学工程技术楼B座N101，N102
5	★	验收要求	依据《内蒙古工业大学新购货物类资产验收管理办法》、投标（响应）文件、招标（采购）文件中相关条款及有关技术文件，图纸。中标（成交）供应商提供的货物或服务均需满足招标（采购）文件中技术部分规定的实质性条款的要求，不得负偏离，如任何一项不符合实质性条款要求，即视为验收不合格。 供气系统安装完成并与主设备正常连接，待主设备正常工作后，供应商需向学校提交验收申请，学校组织相关人员对供气系统以及主设备工况进行全面验收。验收内容包括但供气系统零部件数量是否齐全、是否完好无损、安装是否正确、设备是否正常运行等。如发现问题，供应商需在规定时间内进行整改，直至验收合格。因供应商原因造成物品损坏丢失的，供应商需按照物品的原值进行赔偿；造成人员伤亡或其他重大事故的，供应商需承担全部法律责任。供气系统必须和主设备施工同步，任何一方验收都取决于另一方是否可以完工验收。 需满足实验室主体设备所有用气要求，所有设备达到正常试运行2日。验收时供应商需提供集中供气移动安全舱防爆合格证书，以及集中供气移动安全舱内所有配件的防爆合格证书。配合具有资质的第三方公司进行安全评估，以最终安全评估合格报告作为验收依据。 其他详见附件合同。

6	★	合同支付方式	1、货到、安装、验收合格后且培训完成后，成交供应商提供增值税专票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90.0% 2、设备正常运行3个月后，成交供应商提供增值税专票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.0%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：（1）中标方须在合同签订后3个工作日内向采购方提交履约保证金（中标金额的5%）。（2）提交形式：采用支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。（3）中标方在整个履约期间，如无质量和服务问题，履约保证金于货物验收合格后1个月内一次性无息退还。（4）以银行转账形式提交的，货物验收合格后，一次性无息退还履约保证金。（5）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式提交履约保证金的，其有效期（担保期、保证期等）不得早于约定的验收日期。（6）如中标供应商未按合同履约，采购方将有权不退还其履约保证金。（7）特别注意：我校不指定任何保险机构、担保机构或其他第三方机构为学校采购项目提供担保服务。（8）内蒙古工业大学统一社会信用代码及单位银行帐户相关信息：统一社会信用代码：121500004600293062；建设银行基本存款帐户：户名：内蒙古工业大学；账号：15050170663200000636；开户行：中国建设银行股份有限公司呼和浩特新城区支行；联行号：105191071081
			1.售后服务要求 （1）质保期限为1年（电子产品除外），质保期限从验收合格之日起计算，质保期内“三包”责任所产生的费用由中标（成交）供应商承担。 （2）保修期限为3年，保修期自质保期结束之日起计算，保修期内中标（成交）供应商提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换仅收取成本费用。 （3）涉及软件的终身使用、升级服务的具体要求：无。 （4）质保期、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定。按原价维修（按中标（成交）货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），中标（成交）供应商应提供长期优质维护、维修服务。 （5）售后服务响应时间：质保期内接到招标人（采购人）维修仪器需求，12小时内响应，48小时到现场。其它详见附件合同。 2.合同其他条款 （1）货物完整性要求：中标（成交）供应商应保证向招标人（采购人）提供该设备（耗材等无法独立运行的设备除外）正常运行所有组成部分的完整性说明与配置要求，原则上招标人（采购人）只需提供电源即可保证设备正常运行，若由于中标（成交）供应商未能尽到告知责任，而使招标人（采购人）接收后验收使用时发生部件和附件缺失，如特种接口、连接件及装置运行必备的真空泵、压缩机等，中标（成交）供应商必须提供，达到供气系统自身以及对接的主设备能够正常运行为止，才能验收。

1	▲	集中供气移动安全舱 安全舱规格：8000 mm * 2600 mm * 2800 mm。 安全舱由1个惰性气体室、1个易燃易爆室和一个设备控制室、一个防爆空调室组成，惰性气体室内存储氮气5*5、氧气8*8、氩气5*5、氦气1*1、氮气2*2；易燃易爆室内存储丙烷1*1、氢气2*2、乙炔1*1。包含气体低压报警系统，事故紧急排风系统，消防保护系统，火焰侦测系统，烟感系统，温湿度控制系统，视频监控装置，手机报警系统，远程控制系统，人员出入自动记录系统，事故追踪记录系统，多机联动系统，气体泄漏监测装置，事故紧急切断系统，双重电源供应系统，排水系统、新风系统，双冷暖空调系统等。PLC控制触摸屏的控制系统。箱内电器电线管道走在夹层中，不能外露在表面。 提供集中供气移动安全舱的防爆合格证，需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.1	▲	材质：外部采用一层满焊镀锌钢，中间采用双层框架焊接结构，其中焊接方钢尺寸$\geq 80*40\text{mm}$，内部采用抗爆板，确保能有效抗爆炸，顶部采用泄爆板，通过泄爆板中微孔泄压，其中泄爆板中间填充纤维水泥，顶棚距离泄爆板距离$\geq 100\text{ mm}$，确保能起到通风隔热及遮雨等功效。
1.2	▲	使用抗爆板满足以下条件：爆炸常规设计等级：0.1MPa；单板极限抗爆承载力：$\geq 1.4\text{MPa}$；防火耐火指标：A1 级不燃；需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.3	▲	防爆门要求：抗爆超压等级：0.1MPa（100kPa）PB1；门扇面板：Q345B 高强度钢板；面板$\geq 3.0\text{mm}$；门框：整体折弯槽钢 / 加厚方管，壁厚$\geq 4.0\text{mm}$（0.1MPa），整圈连续焊接，主焊缝超声波探伤，无夹渣、未焊透缺陷；内部骨架：纵横加密加强筋，间距$\leq 200\text{mm}$，满焊成型，禁止空心简易结构；填充芯材：A级不燃高密度防火岩棉，容重$\geq 120\text{kg/m}^3$，满填无空隙，兼具隔热、吸能、隔声功能。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.4	▲	防爆墙壁开关要求： 防爆开关材质：ZL102 高强度铸铝合金压铸成型，无气孔、无砂眼；表面抛丸 Sa2.5 级 + 环氧静电喷塑。 ，适用范围：1区、2区危险场所。具有防爆标志：Ex db eb IIC T6 Gb。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。

1.5	▲	防爆方型壁式轴流风机： 防爆方型壁式轴流风机，转速1450 r/min, 功率0.12 kW, 风量2200 m³/h, 电压220 V。产品防爆等级要求:Ex db IIB T4 Gb 电压:220V防护等级IP20。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.6	▲	防爆摄像仪： 产品防爆等级要求Ex db IIC T6 Gb, 防护等级:IP68, 像素不低于200万,分辨率可达1920×1080, 最低照度彩色0.05lux@F1.6, 支持1CR红外虑片式自动切换。 该产品主体由1个隔爆腔构成，隔爆腔由盖、壳体，透明件等组成，内装有摄像仪等，壳体外壁装有防爆电缆夹紧密密封接头，外壳及外壳部件材质：壳体、盖材质：304；O型圈、橡胶垫、密封圈材质，丁晴橡胶；粘结剂材质：环氧树脂；透明件材质：钢化玻璃。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.7	▲	防爆空调： 防爆等级要求:Ex db ib mb IIC T4 Gb。压缩机：独立隔爆密封腔体，内部电弧无法外传，外壳耐压试验合格；室内风机电机：浇封 / 隔爆一体化, 无外露放电触点; 主控板、继电器、温控模块：环氧树脂全浇封，消除打火源；外置防爆接线箱：IP65，G3/4 防爆螺纹格兰, 304 不锈钢紧固件; 隔爆接合面平面间隙≤0.25mm，无划痕、变形，不传爆试验合格。1.5 匹:制冷≥3500 W。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.8	▲	人体静电释放报警器： 消除设备1套。人体静电消除装置电压:3.6 V, 电池最大短路电流72 mA, 触摸球材质为PA66, 灯罩材质为亚克力, 立杆材质为304 不锈钢。防爆等级要求:Ex ia IIC T4/T6 Ga的合格证。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.9	▲	防爆照明灯： 产品防爆等级要求:Ex db IIC T5/T6 Gb;Ex tb IIIC T95℃/T80℃ Db, 外壳防护等级:IP66, 取得防爆合格证。 灯体外壳：ZL102 铸铝合金一体压铸, 无砂眼气孔; 表面抛丸 + 静电环氧喷塑。LED 防爆灯：40 W。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。

1.10	▲	气体泄露报警器： 防爆等级要求:Ex db IIC T6 Gb。检测气体种类:包括但不限于甲烷、乙炔、氢气。测量量程:可燃气体:0~100% LEL(爆炸下限)。分辨率:可燃:0.1% LEL。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.11	▲	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置： 喷射时间: ≤10 s(全淹没装置硬性指标);雾化形式:底部多微孔雾化喷嘴, 均匀覆盖防护区; 喷射覆盖半径: 覆盖半径不低于3m; 泄压要求: 防护区需配套泄压口, 防止喷放超压损坏围护结构; 启动方式: 温控感温型。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.12	▲	温湿度变送器： 温度: 常规 -20℃~+60℃; 湿度: 0~100% RH(无凝露型、防结露型区分)。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.13	▲	红外火焰探测器： 防爆等级要求:Ex db IIC T6 Gb。隔爆壳体结构:一体式铸铝隔爆腔, 接合面精密加工, 平面间隙≤0.3mm; 外壳防护等级: IP 67; 响应时间: ≤2s (明火出现快速报警)。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.14	√	防爆光电感烟火灾探测器： 防爆等级要求: Ex db ib IIC T6 Gb;一体式铸铝隔爆底座, 独立隔爆接线腔与探测腔分区隔离; 隔爆接合面长度≥12.5mm, 平面间隙≤0.15mm, 精密加工无划痕、变形; 内部爆炸壳体不破裂、紧固件无脱落、无火焰外泄通道; 响应阈值: 符合国标光电烟灵敏度分级, 0.10~0.15 dB/m;响应时间:标准试验火阴燃火:30~90s 报警;无延迟延时款≤20s;探测范围:保护半径≥5.8m。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
1.15	√	防爆消防标志灯： 防爆等级要求: Ex db ib IIC T6 Gb; 外壳防护等级 (IP) : IP66; 电压DC36V, DC24V。
1.16	√	防爆穿线盒： 防爆等级要求: Ex db ib IIC T6 Gb;工作温度:-20℃~75℃ ; 外壳防护等级 (IP) : IP66。

1.17	√	防爆声光报警器：防爆等级要求：Ex db ib IIC T6 Gb。 光报警： 光源：高亮 LED 爆闪；发光颜色：消防通用红色；闪烁频率：1～2Hz 标准频闪；可视距离：日间≥500m，夜间≥100m；发光强度：≥1000cd，强光穿透粉尘、雾气。 声报警： 额定声强：100～120dB(距离 1m 处)；报警音调：工业预报警；降噪结构：防爆出声孔带防尘防水隔音膜，不进粉尘油气。
1.18	▲	防爆压力传感器： 防爆等级要求：Ex db ib IIC T6 Gb；规格：上下限报警，报警可自行设置上下限；压力传感器材质：SS304L不锈钢；量程范围：0-20 MPa；精度等级：0.3%FS；补偿温度：-10～70℃；工作温度：-20～80℃。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
2	▲	特气柜 防爆特气柜/乙炔/C2H2（订制品/双钢瓶/规格L=700*W=600*H=2120mm配置:2.5mm钢板/防腐蚀涂层，防爆夹丝玻璃，闭门器【减压阀*2/进气隔膜阀*2/出气隔膜阀*2/排空隔膜阀*2/泄压阀*1/可拆卸式压力表*3/控制切断阀*1/总控制隔膜阀*1/钢瓶接头*2/高压软管*2/阻火器*1/钢瓶支架/压力报警*2/可燃泄露报警控制/烟感报警/声光报警器/排风机控制/紧急按钮/事故报警记录/7寸触摸控制显示屏】，1套。 技术及功能要求如下： 防爆气瓶柜是一种用于对特殊气体的储存，标准全自动气瓶柜是真正实现人机自动控制的设备，应使用PLC程序进行全自动控制。 1、防爆气瓶柜应为全自动配置，需配备两组减压阀，其中做旁路备用一组、手动排空系统、双段过滤系统、压力传感器(PT)、独立抽风机、气体侦测器，UV/IR消防烟感，双侧左右自动切换，气体泄漏自动紧急切断等必要的组件。 2、对于乙炔需配备切断阀。气体检测器泄漏报警连锁关闭紧急切断阀并启动风机（风机运行、故障状态信号上传）。 3、防爆柜体应为符合国际安全规范的带钢丝玻璃观察窗，外壳钢板厚度不应小于 2.5mm，并有防腐蚀涂层；柜门须具有自动关闭上锁。 4、PLC 控制盘面 应为7寸彩色液晶屏操作，显示讯号包含气体供应状况运转状态（按照气体分类可以选择） 5、自动气柜应具备钢瓶左右切换和手动切换双功能、手动排空/手动吹扫、压力传感器、自动故障报警、供气状态输出显示（故障）等全自动操作功能，具备历史报警记录功能。 6、应包含阀门及压力表：【减压阀*2/进气隔膜阀*2/出气隔膜阀

		*2/排空隔膜阀*2/泄压阀*1/可拆卸式压力表*3/控制切断阀*1/总控制隔膜阀*1/钢瓶接头*2/高压软管*2/阻火器*1/钢瓶支架/压力报警*2/可燃泄露报警控制/烟感报警/声光报警器/排风机控制/紧急按钮/事故报警记录/7寸触摸控制显示屏】，且不限于此。 7、带排风功能。 8、每种气体在气柜端均配置终端过滤器。 9、需使用双瓶双侧自动切换系统，依据气体压力、双侧自动切换钢瓶，其采用两段式，双侧半自动切换。 10、切换出口设有切断功能，在泄漏发生时气源自动关闭。 11、气柜控制系统：防爆柜采用可程序化逻辑控制（PLC），并能与气体侦测监测装置兼容，气体侦测监测装置（须设计置于远端关闭(Remote Shut down)方式来控制气柜供气。PLC 须为知名品品牌。 12、系统发生警告/切断状况至少包含以下的情况：侦测到气体泄漏时；气柜烟感测到烟雾时。 13、防爆柜气柜风管应衔接至预留于室内的排风风管， 14、所有气柜应设置清晰明确的标示铭牌，包含气体成份及浓度、供应机台名称、气柜内管线、阀体、附件及危害性分类和相关安全警示标志。例如：Process、Purge、Vent 等。 15、带IIC T4防爆合格证。 16、柜体尺寸：≥700*600*2120
3		不锈钢管
3.1	★	材质：不锈钢316L；BA级 规格：1/2"sus316L-BA(12.7*1.24 mm), 不锈钢管20米。基础压力30 MPa，液压试验检测结果是≥45 MPa。
3.2	★	材质：不锈钢316L；BA级 规格：1/4"sus316L-BA(6.35*1.0 mm), 不锈钢管112米。基础压力30 MPa，液压试验检测结果是≥41 MPa。
3.3	★	材质：不锈钢316L；BA级 规格：1"sus316L-BA(25.4*1.65 mm), 不锈钢管156米。基础压力30 MPa，液压试验检测结果是≥41 MPa。
3.4	★	材质：不锈钢316L；BA级； 规格：1-1/2"sus316L-BA(38.1*1.65 mm)不锈钢管224米。基础压力30 MPa，液压试验检测结果是≥40 MPa。
4		切换减压阀组

4.1	▲	自动切换减压阀组盘面5 套 双侧半自动切换/两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀+2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个泄压阀+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢); 规格:2瓶可调节半自动切换;材质:不锈钢 SS316L, BA级; 产品结构描述: 【进气隔膜阀+内置逆止阀+调压阀+高压力表+三通+切换阀+高压力表(可拆卸式)+隔膜阀+内置逆止阀+出气隔膜阀+压力表(可拆卸式)+排空隔膜阀2个(排气口与隔膜阀一体成型)+不锈钢盘面】, 出气口配置泄压阀。材质: 不锈钢316L, 同时配置不锈钢盘面安装面板。 产品组装要求: 隔膜阀与减压阀之间无丝扣连接, 排空隔膜阀排气口与隔膜阀一体成型, 压力表需可拆卸式。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
4.2	▲	自动切换减压阀组盘面1套 (大流量120 m³/h/氧气专用)双侧自动切换/两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀++2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个泄压阀+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 产品组装要求及技术要求同上相同产品。需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。

4.3	▲	手动切换1套 (高压大流量8 MPa, 3 m³/min) 双侧手动切换/一个减压阀+2可拆卸式压力表+2个进气隔膜阀+2个排空隔膜阀+1个泄压阀+2内个置逆止阀+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢)手动切换减压阀组盘面: 1.手动切换减压阀组盘面技术指标: 减压器母体: SS316L 膜片阀母体: SS316L 最大输入压力 :氢气 (20Mpa) ; 高压乙烯、低压乙烯、高纯氮、氩气 (15Mpa) 输出压力 :氢气 (0-20Mpa) , 高压乙烯、低压乙烯 (0-8MPa) 高纯氮、氩气 (0-8Mpa) 耐压 :氢气、高压乙烯、低压乙烯、高纯氮、氩气 (20Mpa) 适用温度:-40℃~100℃。 减压器泄漏率 :2×10^{-8} atm cc/sec He CV:0.08. 2.功能要求: 采用一级减压器, 紧急排空功能(当气体超压时, 安全阀(别名泄压阀可选择)会自动将超出的压力释放, 双侧膜片阀旋钮, 可采用汇流管应具有扩展性, 进气口配置压力传感器的接口以及高压隔膜阀, 出气口使用隔膜阀以及带安全阀(别名泄压阀可选择), 带紧急排空或吹扫使用的高压隔膜阀2个。产品组件均应经超声波洁净处理; 保证不会二次污染高纯气体。 3.面板基本配置描述: 【一个减压阀+2可拆卸式压力表+2个进气隔膜阀+2个排空隔膜阀+1个泄压阀+2内个置逆止阀+不锈钢304面板】。材质: 不锈钢316L.同时配置不锈钢盘面安装面板。 4.产品组装要求: 隔膜阀与减压阀之间无丝扣连接一体成型, 排空隔膜阀排气口与隔膜阀之间无丝扣连接一体成型, 压力表可拆卸式。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
5		管接头
5.1	▲	材质: 316L不锈钢 1/4"SWG卡套*1/4"NPT外丝/sus316L-BA, 10个。
5.2	▲	材质: 316L不锈钢 1/2"SWG卡套*1/4"NPT外丝/sus316L-BA, 3个。
5.3	▲	材质: 316L不锈钢 1"SWG卡套*1/4"NPT外丝/sus316L-BA, 2个。
5.4	▲	材质: 316L不锈钢 1"SWG卡套*DN25 NPT外丝/sus316L-BA (空压机出口/待定), 1个。
5.5	▲	材质: 316L不锈钢, 1/4"SWG卡套*1/4"NPT内丝/sus316L-BA, 9个。

5.6	▲	材质：316L不锈钢, 1/2"SWG卡套*1/2"NPT外丝/sus316L-BA (切断阀进出口), 6个。
5.7	▲	材质：316L不锈钢, 1/4"SWG卡套 * 6mm快插sus316L-BA(终端转换件), 18个。
5.8	▲	材质：316L不锈钢, 1/2"Tube管 * 12mm快插sus316L-BA(终端转换件), 4个。
5.9	▲	材质：316L不锈钢, 1"NPT外丝 * 12mm快插sus316L-BA (终端转换件), 11个。
6		钢瓶接头
6.1	▲	材质：316L不锈钢 G5/8Cylinder connection钢瓶接头RHF 1/4NPT连接(脱脂脱油处理/sus316L-BA), 42个。
6.2	▲	材质：316L不锈钢 W21.8Cylinder connection钢瓶接头LHF 1/4NPT连接(脱脂脱油处理/sus316L-BA), 4个。
6.3	▲	材质：316L不锈钢 M22*1.5Cylinder connection钢瓶接头LHM 1/4NPT连接(脱脂脱油处理/sus316L-BA), 2个。
7	▲	高压金属软管 材质：316L不锈钢, 高压不锈钢软管GPS-1M (1/4NPT*1/4"NPT)(外包不锈钢编织/内管316不锈钢波纹管/脱脂脱油处理), 48根。
8	▲	钢瓶支架 钢瓶固定支架 (铝合金本体, 静电烤漆, 不锈钢保护链), 48个。
9		汇流排
9.1	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 左侧 2*2 隔膜阀*2+NPT*4+不锈钢管*1+单向阀*2+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 2套。
9.2	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 右侧 2*2 隔膜阀*2+NPT*4+不锈钢管*1+单向阀*2+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 2套。
9.3	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 左侧 5*5 隔膜阀*5+NPT*10+不锈钢管*4+单向阀*5+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 2套。
9.4	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 右侧 5*5 隔膜阀*5+NPT*10+不锈钢管*4+单向阀*5+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 2套。

9.5	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 左侧 8*8 隔膜阀*8+NPT*16+不锈钢管*7+单向阀*8+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 1套
9.6	▲	材质：316L不锈钢, 汇流排/延伸阀 右侧 8*8 隔膜阀*8+NPT*16+不锈钢管*7+单向阀*8+不锈钢304面板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 1套。
10		球阀
10.1	▲	中压六角球阀 材质：316L不锈钢, 1" SWG /sus316L-BA六角型/卡套球阀 耐压1000psi(脱脂脱油处理), 4个。
10.2	▲	加长焊接球阀 材质：316L不锈钢, DN40(1-1/2") Sus316L-BA/加长焊接球阀(脱脂脱油处理), 7个。
10.3	▲	高压方体球阀 材质：316L不锈钢, 1" SWG Ball valve/sus316L-BA四方型/卡套球阀 (高压) 耐压3000psi(脱脂脱油处理), 2个。
11	★	中压隔膜阀 材质：316L不锈钢, 1/2" SWG /sus316L-BA卡套隔膜阀 耐压1000psi (脱脂脱油处理), 3个。 隔膜阀产品提供要求：气体通过时，能满足纯度99.999%的输出； 减压器母体：SS316L, 膜片阀母体：SS316L。 最大输入压力：30 MPa。 适用温度：-40℃ - +100℃。 减压器泄漏率：2*10 ⁻¹¹ atm cc/sec He 工作温度：-40℃ - +100℃。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
12		不锈钢压力表
12.1	▲	材质：316L不锈钢不锈钢压力表 轴向 (1/4"NPT(M))/盘面52mm) 0~0.6 MPa (2.5级), 1个。
12.2	▲	材质：316L不锈钢不锈钢压力表 轴向 (1/4"NPT(M))/盘面52mm) 0~1.6 MPa (2.5级), 7个。
12.3	▲	材质：316L不锈钢不锈钢压力表 轴向 (1/4"NPT(M))/盘面52mm) 0~10 MPa (2.5级), 1个。
13		阻火器

13.1	★	材质：316L不锈钢, 1/4" SWG/sus316L-BA卡套阻火器/含单向功能(脱脂脱油处理), 7个。 特性：用于防止管路回火至气源, 截断管道明火进入气瓶。产品组装要求：阻火器进出口与本体一体成型无丝扣连接。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
13.2	▲	材质：316L不锈钢, 1/2" SWG /sus316L-BA卡套阻火器/含单向功能(脱脂脱油处理), 8个。产品要求及技术要求同上相同产品。
14	▲	电磁阀 材质：316L不锈钢, 1/2" 低压防爆紧急切断阀 材质:sus 316 1000psi SWG（常开），3个。 常闭式（通电阀开，断电阀关），内螺纹连接（DN15为G1/2, DN25为G1), 防爆线圈, 工作压力:0.1-1.6 MPa, 常温:0-80℃, 控制电压DC24 V。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
15		终端减压阀组（二级减压阀）
		其中25套需配套阀门箱(带可视窗)。 1、材质:316L不锈钢1/4"终端轴向模块 墙面式(四方形球阀+球阀支架+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 13套。 2、材质：316L不锈钢, 1/2"终端轴向模块 墙面式(四方形球阀+球阀支架+1/2"调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 3套。 3、材质：316L不锈钢, 1"终端轴向模块 墙面式(六角形球阀+球阀支架+1"调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 11套。 4、材质：316L不锈钢, 1"终端轴向模块(高压8MPa) 墙面式（六角形球阀+球阀支架+1"调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 1套。 5、材质：316L不锈钢, 1/4"终端轴向模块 墙面式(隔膜阀+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 3套。 6、材质:316L不锈钢, 1/2"终端轴向模块 墙面式(隔膜阀+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板) (脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 1套。 7、材质：316L不锈钢, 1/4"终端轴向模块(乙炔专用) 墙面式/隔

15.1	★	膜阀+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板(脱脂脱油处理/材质316L不锈钢), 2套。 产品提供要求 1.终端二级减压器技术指标: 气体通过时, 能满足纯度99.999%的输出; 减压器母体: SS316L, 膜片阀母体: SS316L。 最大输入压力: 50 MPa。 输出压力: 0-2.5 MPa, 0-5.0 MPa。 适用温度: -40℃ - +100℃。 减压器泄漏率: 2×10^{-8} atm cc/sec He CV:0.08。 工作温度: -40℃ - +100℃。 2.功能特点: 进口配置控制阀方便气体流量控制, 减压器上盖配置防爆泄压孔, 产品组件均经超声波洁净处理; 保证不会二次污染高纯气体。成套产品应无丝扣连接。 3产品结构描述: 【球阀+内置过滤器+减压阀+三通+压力表(可拆卸式)+终端接头(终端接头与三通一体成型)+不锈钢盘面】阀门提供气体种类可以选择球阀或膜片阀。 产品组装要求: 球阀(膜片阀)与减压阀之间无丝扣连接, 出气口与压力表一体成型, 压力表需可拆卸式。需配套阀门箱(带可视窗)。 需提供产品检测报告或产品说明书或厂家产品彩页或厂家官网产品截图等。
16		焊接三通
16.1	▲	材质: 316L不锈钢, 1/4"TEE/sus316L-BA焊接三通, 21个。
16.2	▲	材质: 316L不锈钢, 1"*1/4"R-TEE/sus316L-BA焊接变径三通, 6个。
16.3	▲	材质: 316L不锈钢, 1" TEE/sus316L-BA焊接三通, 1个。
17		焊接大小头
17.1	▲	材质: 316L不锈钢, 1"*1/4"Reducer/sus316L-BA焊接变径大小头, 5个。
17.2	▲	材质: 316L不锈钢, 1"*1/2"Reducer/sus316L-BA焊接变径大小头, 1个。
17.3	▲	材质: 316L不锈钢, 1-1/2"*1/4"/sus316L-BA焊接变径大小头(φ38.1*6.35);6个

17.4	▲	材质：316L不锈钢，1-1/2"×1/2"/sus316L-BA焊接变径大小头（φ38.1×12.7），10个。
17.5	▲	材质：316L不锈钢，1/2"×1"/sus316L-BA焊接变径大小头（φ38.1×25.4），4个。
18		焊接弯头
18.1	▲	材质：316L不锈钢，1" Elbow/sus316L-BA自动焊接弯头（φ25.4mm），28个。
18.2	▲	材质：316L不锈钢，1-1/2" Elbow/sus316L-BA焊接弯头（φ38.1mm），29个。
19		焊接三通
19.1	▲	材质：316L不锈钢，1-1/2"×1/4"R-TEE/sus316L-BA焊接变径三通（φ38.1×6.35mm），12个。
19.2	▲	材质：316L不锈钢，1-1/2"×1/2"R-TEE/sus316L-BA焊接变径三通（φ38.1×12.7mm），1个。
19.3	▲	材质：316L不锈钢，1-1/2"×1"R-TEE/sus316L-BA焊接变径三通（φ38.1×25.4mm），8个。
19.4	▲	材质：316L不锈钢，1/2"TEE/sus316L-BA焊接三通（φ38.1mm），5个。
20	▲	单向阀 材质：316L不锈钢，1/4" SWG /sus316L-BA卡套逆止阀(脱脂脱油处理)，16个。
21	▲	防爆压力传感器 材质：316L不锈钢， 压力传感器/氧气O2/钢瓶（24v，0-25MPa，4-20MA)防爆， 14套 规格：上下限报警，报警可自行设置上下限；压力传感器材质：S304L不锈钢；量程范围:0-20 MPa；精度等级:0.3%FS；补偿温度：-10~70℃；工作温度：-20~80℃；
22		泄漏报警器探头

22.1	▲	侦测器易燃易爆气体探头（氧气O₂：电化学；使用敏感传感器元件，检测范围:0-25%VOL，一级级报19.5%VOL，二级报警23.5%VOL，现场防爆声光报警显示功能），6套。 检测原理：电化式 检测范围：0-30%VOL 工作电压：DC24 V 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 防护等级：IP66 电气接口：M20*1.5 mm 材质：压铸铝 产品尺寸：119'155'70 mm 输出信号：标准4~20 mA信号RS485 (通讯协议:ModBus RTU) 1组无源开关量输出(最大容量: 250 V 5 A)
22.2	▲	侦测器易燃易爆气体探头（氢气H₂：催化燃烧；使用敏感传感器元件，检测范围:0-100%LEL，一级级报25%LEL，二级报警50%LEL，现场防爆声光报警显示功能），5套。 检测原理：催化燃烧式 检测范围：（3-100）%LEL 工作电压：DC24 V 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 防护等级：IP66 电气接口：M20*1.5 mm 材质：压铸铝 产品尺寸：119'155'70 mm 输出信号：标准4~20 mA信号RS485 (通讯协议:ModBus RTU) 1组无源开关量输出(最大容量:250 V 5A)
22.3	▲	侦测器易燃易爆气体探头（乙炔C₂H₂：催化燃烧；使用专用乙炔敏感传感器元件，检测范围:0-100%LEL，一级报警25%LEL，二级报警50%LEL，现场防爆声光报警显示功能），2套。 检测原理：催化燃烧式 检测范围：（3-100）%LEL 工作电压：DC24 V 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 防护等级：IP66 电气接口：M20*1.5 mm 材质：压铸铝 产品尺寸：119'155'70 mm 输出信号：标准4~20 mA信号RS485 (通讯协议:ModBus RTU) 1组无源开关量输出(最大容量:250 V 5 A)

22.4	▲	侦测器易燃易爆气体探头（丙烷C3H8：催化燃烧；使用敏感传感 器元件，检测范围:0-100%LEL，一级报警25%LEL，二级报50 %LEL，现场防爆声光报警显示功能），2套。 检测原理：催化燃烧式 检测范围：（3-100）%LEL 工作电压：DC24 V 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 防护等级：IP66 电气接口：M20*1.5 mm 材质：压铸铝 产品尺寸：119´155´70 mm 输出信号：标准4~20 mA信号RS485 (通讯协议:ModBus RTU) 1组无源开关量输出(最大容量:250 V 5 A)
------	---	--

23	▲	智能控制系统：集中供气控制箱：低压报警控制≤20路，气体泄露报警控制≤32路，流量计显示≤10路，电磁阀切断功能≤4路，排风机控制≤2路，声光报警≤5路、485通讯接口（MODBUS RTU）、15寸控制显示屏），1套。 1.危险环境监测控制联动系统1项；采用智能控制系统，为气体使用安全防护提供采集传输、控制平台，以学院或者学校为单位监测实验室的有毒、易燃易爆气体，为学校/学院安全管理部门获取准确的气体安全预警、并联动处置，最大程度降低气体使用安全隐患。气体发生泄漏时，气体监测探测器探测到气体发生泄漏发出声光报警，立即发送报警信号至PLC控制系统主机，同时发送信号至防爆联动风机，至防爆联动风机运作大功率排风；同时PLC控制系统主机发出声光报警，通知相关人员进行紧急处理；管理人员可以通过液晶显示屏幕观察泄漏气体的具体房间以及气体种类、浓度，观察准确泄漏地点，以保障应急处理人员能够第一时间了解事故地点具体危害信息，最后根据已知信息制定具体合理的解决处理方案，安全、高效的解决气体泄漏事故。同时，当气瓶气体使用到设定报警值时，自动切换备用气体并通过短信通知使用人员、气体供应商及设备维护商，可为实验室节省大量的更换气瓶等时间，按照管理要求可定期为实验室提供每个用气点位的用气量，实现物联网智能化控制； 1 开关量接口：火焰探测器、烟雾探测器接口 2 输出接口1：标配4组电磁阀控制端口，2组排风控制端口。 3 输出接口2:标配4组分级报警灯输出端口,用于多房间或多楼层的分别报警。 4 扩展数据接口:可燃气体探测器使用MODBUS总线连接,可以连接1-35个泄漏探测器。1-35路流量计，4路气柜 5.提供生产厂家的爆炸性环境危险场所防爆电气设备的安装、检修和维护证书。
24	▲	防爆软管：低压防爆软管GPS-1M（DN20），21根。
25	▲	钢管：镀锌电线钢管 DN20，70米。
26		屏蔽线
26.1	√	屏蔽线 RVVP2*1.0，100米。
26.2	√	屏蔽线 RVVP4*1.0，135米。
27		管夹
27.1	√	1/4" Pipe clip 管夹（铝），93套。
27.2	√	1/2"Pipe clip 管夹（铝），6套。
27.3	√	1" Pipe clip 管夹（塑料），104套。

		27.4	√	1-1/2" Pipe clip 管夹（塑料），144套。
		28	√	C型导轨: 钢/铝30*15*2.5，30米。
		29		安装要求
		29.1	▲	总体布局及安装必须满足附图要求
		29.2	▲	预先浇筑混凝土基础：按照图纸中气瓶间长度增加200 mm, 宽度增加100 mm, 地基总厚度300 mm, 其中地面高出室外地面150 mm，需要安装接地桩。
		29.2	▲	所有不锈钢气体管道连接采用全自动氩弧焊接工艺，焊接工程师需要持证上岗。
		29.3	▲	包括但不限于与项目实施有关的配套配件及安装辅材。
		说明	标记“▲”的技术条款代表重要技术指标。 标记“√”的技术条款代表一般技术指标。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的以技术偏离表进行评审。	

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金。

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分59.00分 商务部分11.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术参数响应情况	根据对采购文件技术要求的响应情况进行评分：标记“★”为核心技术指标（共计7项），若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；标记“▲”为重要技术指标（共计74项），每负偏离1项扣0.55分，最多扣40.7分；标记“√”为一般技术指标（共计11项），每负偏离1项扣0.3分，最多扣3.3分。本项合计44分，扣完为止。参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的以技术偏离表进行评审。	44.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需

技术评审	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行评审：①供货进度安排计划、关键节点保障措施：含生产排产计划、原材料采购周期、物流发运安排；②产品质量保证措施：含原材料检验批次覆盖率、关键工序控制点、出厂检验项目清单等质量保障措施；③设备运输、安装方案：设备运输、现场安装、调试流程及安全施工方案；④安装后调试验收方案：含调试指标达标标准、试运行周期安排、验收不合格处置及缺陷处理方案；⑤应急措施：含事故责任承担能力、应急预案及安全防范措施。针对以上5项内容进行评审，每项2分，最高得10分。每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	10.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

	培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审：①日常操作培训：设备日常操作流程、开关机规范、常用功能操作指导；②仪器调试培训：仪器上机操作、参数设置、测试方法建立及仪器校准；③故障分析培训：常见故障的诊断思路、分析方法及预防措施；④维修保养培训：日常维护保养内容、周期、耗材更换及简单故障排除；⑤培训时间安排及师资与培训方式：含培训总课时、理论实操课时比例、阶段划分及分批次安排、培训师资专业背景及资质、理论与实践相结合方式。针对以上5项内容进行评审，每项1分，最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	5.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

商务评审	业绩	投标人近三年(自2023年7月1日起至投标截止之日止)同类项目业绩(提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页及与合同相关的支付凭证或验收相关资料，否则不得分，以合同签订日期为准)，每提供一份得1分，满分5分。	5.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务内容及保障措施：质保期内售后服务范围、服务承诺及具体保障措施；②故障处理措施：含故障受理流程、分级响应时间、维修流程等；③技术支持、技术指导：含电话/远程/现场支持方式及响应安排；④售后服务团队及人员配置：含岗位设置、人员数量及资质；⑤质保期满后的售后服务方案：含延保服务范围、收费标准及备品备件供应保障。针对以上5项内容进行评审，每项1.2分，最高得6分。每缺少一项内容扣1.2分，每项中每存在一处缺陷扣0.6分，最多扣1.2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表

价格评审	价格评审	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
------	------	--	---------	----	--

					明函
--	--	--	--	--	----

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表