

更正事项：采购公告

更正原因：采购人申请变更

更正内容：

原小学学生桌参数：

- 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。
- 2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $> 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 度倒角封，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。
- ▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20*40*1.5\text{mm}$ 方形钢梁，外管外部直径 $\geq 42\text{mm}$ 。圆形钢管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 。 ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准，符合 GB07 标准要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。
- 4、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。各项技术指标均达到现行国家标准。
- 5、尺寸： $\geq$ 直径 1480*高度 550- 750mm(高度可调节)
- 6、颜色：乳白色
- 7、月牙式拼接多功能学习桌，异形扇形月牙台面。单张为月牙扇形造型，多桌可无缝拼接，自由组合成全圆造型。

更正为：

- 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。
- 2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $> 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。
- ▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20*40*(1.5\text{mm}$ 内径壁厚) 方形钢梁，外管外部直径 $\geq 42\text{mm}$ 。椭圆形升降立柱钢管外管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 。 ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。各项技术指标均达到现行国家标准，符合 GB28007 标准要求，并提供第三方具有 CMA 认证的检测机构出具的检测报告。
- 4、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。各项技术指标均达到现行国家标准。

5、尺寸：>直径 1480*高度 550- 750mm(高度可调节)

6、颜色：乳白色

7、月牙式拼接多功能学习桌，异形扇形月牙台面。单张为月牙扇形造型，多桌可无缝拼接，自由组合成全圆造型。

初中学生桌原参数：

▲ 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。(符合 GB 18580、GB18584 要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $> 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 度倒角封，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20*40*1.5\text{mm}$ 方形钢梁，外管采用外部直径 $\geq 40\text{mm}$ 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的圆形钢管； ≥ 6 个调节孔，孔距 50mm。内管：管径 38mm，壁厚 1.2mm。符合 GB28007 标准要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

4、尺寸： $\geq 1500*500*550-750\text{mm}$ (高度可调节)

5、颜色：乳白色

6、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。

更正为：

▲ 1、基材：采用 ENF 级刨花板 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率 72h $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理。(符合 GB18580、GB18584 要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

2、面材：低碳钢钢板基板厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；瓷釉涂层，不可燃 A 级，表面附着白色涂层为 25 丝，硬度 6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度 $> 0.25\text{mm}$ ，带有磁吸功能，桌面 R10 倒角，PVC 封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为 $\geq 20*40*(1.5\text{mm}$ 内径壁厚) 方形钢梁，椭圆形升降立柱钢管采用外部直径 $\geq 40\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的椭圆形钢管； ≥ 6 个调节孔，孔距 $\geq 50\text{mm}$ 。升降内管：管径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。符合 GB28007 标准要求，并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

4、尺寸： $\geq 1500*500*550-750\text{mm}$ (高度可调节)

5、颜色：乳白色

6、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少 2 个锁定轮。

梯形拼桌原参数：

▲ 1、基材：桌面采用 ENF 级刨花板， $\geq$ 厚 25mm，优质环保材料封边，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。(符合 GB 18580 标准要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲ 2、结构：钢制折叠桌架，钢管直径 25mm*50mm 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮(锁定功能)。(符合 GB28008 标准要求)并提供第三方检测机构出具的检测报告。

3、工艺：所有部位均采用二氧化碳保护焊焊接工艺。

4、塑粉(粉末)：所有金属表面采用全封闭环保型抛丸机除油除锈处理后，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。采用静电粉末。

5、尺寸： $>$ 长 760- 450mm*宽 39mm*高 750mm

6、颜色：乳白色。

更正为：

▲ 1、基材：桌面采用 ENF 级刨花板， $\geq$ 厚 25mm，优质环保材料封边，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。(符合 GB18580 标准要求)并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

▲ 2、结构：钢制折叠桌架，钢管直径 25mm*50mm 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮(锁定功能)。(符合 GB 28008 标准要求)并提供具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

3、工艺：所有部位均采用二氧化碳保护焊焊接工艺。

4、塑粉(粉末)：所有金属表面采用全封闭环保型抛丸机除油除锈处理后，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。采用静电粉末。

5、尺寸： $>$ 长 760- 450mm*宽 390mm*高 750mm

6、颜色：乳白色。

教师办公桌原参数：

1、基材：采用 ENF 级刨花板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率(72h) $\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$ ，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。

2、工艺：四周同色系 $\geq 2\text{mm}$ 厚 PVC 封边，永不变形，不开裂；

- 3、结构：桌面下一侧设小抽屉及主机格；另一侧三个抽屉，抽屉规格350*450*200mm，背板走线散热孔。主副台具有合理走线功能桌面中间为键盘托。
- 4、五金：采用三合一连接件，耐盐浴，划道两侧3mm外无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，锁头、钥匙表面平整光洁，商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀，无有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
- 5、尺寸：主桌：≥1600*600*760mm 副桌：≥1850*600*660mm
- 6、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18580、GB18584、GB/T 3324 标准要求，履约验收提供）。

更正为：

- 1、基材：采用 ENF 级刨花板，厚度≥25mm，游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物 TVOC 的释放率（72h）mg/m²·h≤0.50，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。
- 2、工艺：四周同色系≥2mm 厚 PVC 封边，永不变形，不开裂；
- 3、结构：桌面下一侧设小抽屉及主机格；另一侧三个抽屉，抽屉规格350*450*200mm，背板走线散热孔。主副台具有合理走线功能桌面中间为键盘托。
- 4、五金：采用三合一连接件，耐盐浴，划道两侧3mm外无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，锁头、钥匙表面平整光洁，商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀，无有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
- 5、尺寸：主桌：≥1800*800*760mm 副桌：≥1000*450*660mm
- 6、颜色：原木色。

各项技术指标均达现行国家标准（符合 GB 18580、GB18584、GB/T 3324 标准要求，履约验收提供）。

其他内容不变

更正日期：2026年08月17日

