

学校学生课桌椅、教师办公桌

序号	名称	参数	单位	数量	图片仅参考
1	小学学生桌	1、基材：采用ENF级刨花板$\geq 25\text{mm}$，游离甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物TVOC的释放率$(72\text{h})\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$，经过防虫、防腐等化学处理。 2、面材：低碳钢板基板厚度$\geq 0.4\text{mm}$；瓷釉涂层，不可燃A级，表面附着白色涂层为25丝，硬度6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度$> 0.25\text{mm}$，带有磁吸功能，桌面R10倒角，PVC封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 ▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为$\geq 20 \times 40 \times (1.5\text{mm}$内径壁厚)方形钢梁，外管外部直径$\geq 42\text{mm}$。椭圆形升降立柱钢管外管壁厚$\geq 2\text{mm}$。$\geq 6$个调节孔，孔距$\geq 50\text{mm}$。各项技术指标均达到现行国家标准，符合GB28007标准要求，并提供第三方具有CMA认证的检测机构出具的检测报告。 4、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少2个锁定轮。各项技术指标均达到现行国家标准。 5、尺寸：$>$直径1480*高度550—750mm(高度可调节) 6、颜色：乳白色 7、月牙式拼接多功能学习桌，异形扇形月牙台面。单张为月牙扇形造型，多桌可无缝拼接，自由组合成全圆造型。	个	180	
2	小学学生椅	1、椅背及椅座：聚丙烯、椅背宽度$\geq 400\text{mm}$。 2、椅腿：外部直径$\geq 19\text{mm} \times 38\text{mm}$。内管直径28mm厚度1.5mm椭圆形喷涂钢管厚度$\geq 2\text{mm}$。焊接至重型$\geq 3\text{mm}$钢板，≥ 4个调节孔，孔距$\geq 50\text{mm}$，承重$\geq 130\text{kg}$。各项技术指标均达到现行国家标准。 3、脚轮：万向尼龙脚轮。带锁定功能轮至少2个。各项技术指标均达到现行国家标准。 4、产品尺寸：$\geq 420 \times 430 \times 670\text{mm}$ 5、颜色：浅蓝色。 6、高度可升降。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB28007、GB18584要求，履约验收提供）	个	800	

学校学生课桌椅、教师办公桌

序号	名称	参数	单位	数量	图片仅参考
3	初中学生桌	▲ 1、基材：采用ENF级刨花板$\geq 25\text{mm}$，游离甲醛释放$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物TVOC的释放率$72\text{h mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$，经过防虫、防腐等化学处理。（符合GB18580、GB18584要求）并提供第三方检测机构出具的检测报告。 2、面材：低碳钢钢板基板厚度$\geq 0.4\text{mm}$；瓷釉涂层，不可燃A级，表面附着白色涂层为25丝，硬度6H、无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整，桌面可书写、字迹流畅清晰、擦后无残留，具备可投影功能，背板采用镀锌钢板厚度$> 0.25\text{mm}$，带有磁吸功能，桌面R10倒角，PVC封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 ▲ 3、框架结构：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为$\geq 20*40*(1.5\text{mm}$内径壁厚)方形钢梁，椭圆形升降立柱钢管采用外部直径$\geq 40\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的椭圆形钢管；≥ 6个调节孔，孔距$\geq 50\text{mm}$。升降内管：管径$\geq 38\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。符合GB28007标准要求，并提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。 4、尺寸：$\geq 1500*500*550-750\text{ mm}$（高度可调节） 5、颜色：乳白色 6、脚轮：尼龙万向脚轮，带锁定功能，至少2个锁定轮。	张	620	
4	初中学生椅	1、椅背及椅座：聚丙烯材质。椅背宽度$\geq 450\text{mm}$。各项技术指标均达到现行国家标准。 2、椅腿：外部直径$\geq 19\text{mm}*38\text{mm}$，厚的$\geq 1.2\text{mm}$，椭圆形喷涂钢管，焊接至重型$3.0\text{mm}$钢板，$\geq 4$个调节孔，孔距$\geq 50\text{mm}$，四椅腿带滚轮，承重$\geq 130\text{kg}$。各项技术指标均达到现行国家标准。 3、脚轮：万向尼龙脚轮，滚动阻力，带锁定功能，至少2个。各项技术指标均达到现行国家标准。 4、尺寸：$\geq 500*508*810\text{mm}$， 5、颜色：浅红色 6、框架：高度可调节。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB28007及GB18584要求，履约验收提供）。	把	1000	

学校学生课桌椅、教师办公桌

序号	名称	参数	单位	数量	图片仅参考
5	教师办公桌	1、基材：采用ENF级刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，游离甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物TVOC的释放率（72h）$\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 0.50$，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。 2、工艺：四周同色系$\geq 2\text{mm}$厚PVC封边，永不变形，不开裂； 3、结构：桌面下一侧设小抽屉及主机格；另一侧三个抽屉，抽屉规格$350*450*200\text{mm}$，背板走线散热孔。主副台具有合理走线功能桌面中间为键盘托。 4、五金：采用三合一连接件，耐盐浴，划道两侧3mm外无气泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，锁头、钥匙表面平整光洁，商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀，无有起泡、起层、露底等明显瑕疵。 5、尺寸：主桌：$\geq 1800*800*760\text{mm}$副桌：$\geq 1000*450*660\text{mm}$ 6、颜色：原木色。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB 18580、GB18584、GB/T 3324标准要求，履约验收提供）。	张	130	
6	教师办公椅	1、面料：网布覆面；椅背宽度大于等于460mm。各项技术指标均达到现行国家标准。 2、海绵：采用高回弹海绵，甲醛释放量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$。 3、气压棒：须符合密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；升降行程$\geq 60\text{mm}$； 4、脚架：金属五星脚；各项技术指标均达到现行国家标准。 5、结构：中背、带扶手，带脚踏，具备倾仰、锁定功能。各项技术指标均达到现行国家标准。 6、座椅尺寸：$\geq 930*630*580\text{mm}$。	把	130	

学校学生课桌椅、教师办公桌

序号	名称	参数	单位	数量	图片仅参考
7	梯形拼桌	▲ 1、基材：桌面采用ENF级刨花板，≥厚25mm，优质环保材料封边，游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物TVOC的释放率(72h)mg/m²·h ≤0.50，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到现行国家标准。(符合GB18580标准要求)并提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。 ▲ 2、结构：钢制折叠桌架，钢管直径25mm*50mm 壁厚≥1.2mm，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮(锁定功能)。(符合GB 28008标准要求)并提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。 3、工艺：所有部位均采用二氧化碳保护焊焊接工艺。 4、塑粉(粉末)：所有金属表面采用全封闭环保型抛丸机除油除锈处理后，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。采用静电粉末。 5、尺寸：>长760450mm*宽390mm*高750mm 6、颜色：乳白色。	张	192	
8	椅子	1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质。椅背宽度≥450mm。各项技术指标均达到现行国家标准。 2、框架：采用直径≥25mm的钢管支撑，壁厚1.5mm，≥4个调节孔，孔距≥50mm，承重≥200公斤。各项技术指标均达到现行国家标准。 3、脚轮：采用尼龙万向脚轮，带锁定功能，锁定轮至少2个。各项技术指标均达到现行国家标准。 4、椅座可翻折，可轻松堆叠。 5、尺寸：≥430*460*800mm 6、颜色：乳白色 7、高度可调节。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB 18584、GB 28007标准要求。履约验收提供。）	把	192	

学校学生课桌椅、教师办公桌

序号	名称	参数	单位	数量	图片仅参考
9	桌子	1、桌架采用$\geq 20*30*50$梯形管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；各项技术指标均达到现行国家标准。 2、桌面基材采用$\geq 18\text{mm}$厚中密度纤维板，贴防火板，两长边做后成型处理，其余两边封$\geq 2\text{mm}$PVC边；各项技术指标均达到现行国家标准。 3、工艺：具有升降功能，≥ 4个调节孔，孔距50mm。内管：管径28mm，壁厚1.2mm。 4、尺寸：$\geq 650*450*760\text{mm}$ 5、颜色：原木色。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB 18584、GB 28007标准要求。履约验收提供。）	张	234	
10	椅子	1、椅架采用$\Phi 16\text{mm}$壁厚$\geq 1.5\text{mm}$圆管。各项技术指标均达到现行国家标准。 2、椅背及椅座，基材选用桦木单板。各项技术指标均达到现行国家标准。 3、椅坐背，外部涂环保家具漆。各项技术指标均达到现行国家标准。 4、尺寸：$\geq 780*420*480\text{mm}$。 5、颜色：原木色。 各项技术指标均达现行国家标准（符合GB 18584、GB 28007标准要求。履约验收提供。）	把	234	
	合计				