

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 鸿蒙全场景开发实验箱 型号：BOSSAY-E2101 规格：电源：12V/5A 适配器，兼容 Type-C 5V 输入；结构：一体化集成式，磁吸对接连接；配置：1 套主控板、6 块 L0 开发板（1 个 Wi-Fi 版、5 个短距无线版）、6 块功能案例板；屏幕：300mm×200mm 触控屏，分辨率 1280×720；主控板：8 核 2.0GHz CPU，6.0TOPS NPU，8GB LPDDR4+64GB 存储；L0 板：Wi-Fi 版主频 160MHz、2MB Flash；短距版主频 240MHz、4MB Flash，支持 SLE 协议，生产厂为 济南博赛网络技术有限公司，厂址为 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼401室。 鸿蒙全场景开发实验箱 型号：BOSSAY-E2101 规格：电源：12V/5A 适配器，兼容 Type-C 5V 输入；结构：一体化集成式，磁吸对接连接；配置：1 套主控板、6 块 L0 开发板（1 个 Wi-Fi 版、5 个短距无线版）、6 块功能案例板；屏幕：300mm×200mm 触控屏，分辨率 1280×720；主控板：8 核 2.0GHz CPU，6.0TOPS NPU，8GB LPDDR4+64GB 存储；L0 板：Wi-Fi 版主频 160MHz、2MB Flash；短距版主频 240MHz、4MB Flash，支持 SLE 协议 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 鸿蒙全场景开发实验箱 型号：BOSSAY-E2101 规格：电源：12V/5A 适配器，兼容 Type-C 5V 输入；结构：一体化集成式，磁吸对接连接；配置：1 套主控板、6 块 L0 开发板（1 个 Wi-Fi 版、5 个短距无线版）、6 块功能案例板；屏幕：300mm×200mm 触控屏，分辨率 1280×720；主控板：8 核 2.0GHz CPU，6.0TOPS NPU，8GB LPDDR4+64GB 存储；L0 板：Wi-Fi 版主频 160MHz、2MB Flash；短距版主频 240MHz、4MB Flash，支持 SLE 协议 的 ____ 在中国境内生产。 鸿蒙全场景开发实验箱 型号：BOSSAY-E2101 规格：电源：12V/5A 适配器，兼容 Type-C 5V 输入；结构：一体化集成式，磁吸对接连接；配置：1 套主控板、6 块 L0 开发板（1 个 Wi-Fi 版、5 个短距无线版）、6 块功能案例板；屏幕：300mm×200mm 触控屏，分辨率 1280×720；主控板：8 核 2.0GHz CPU，6.0TOPS NPU，8GB LPDDR4+64GB 存储；L0 板：Wi-Fi 版主频 160MHz、2MB Flash；短距版主频 240MHz、4MB Flash，支持 SLE 协议 的 ____ 在中国境内完成。

2. 国产智能实训车 型号：BOSSAY-E4201 规格：主控：64MHz 专用 SoC；存储：128KB SRAM+512KB Flash；系统：国产化移动端操作系统；标配：主控板、手柄、4 个 TT 马达、4 个红外循迹传感器、超声波模块、2 个 NRF 模块、语音模块等；供电：锂电池 / 5 号干电池双模式；功能：循迹行驶、智能避障、无线遥控，生产厂为 济南博赛网络技术有限公司，厂址为 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼401室。 国产智能实训车 型号：BOSSAY-E4201 规格：主控：64MHz 专用 SoC；存储：128KB SRAM+512KB Flash；系统：国产化移动端操作系统；标配：主控板、手柄、4 个 TT 马达、4 个红外循迹传感器、超声波模块、2 个 NRF 模块、语音模块等；供电：锂电池 / 5 号干电池双模式；功能：循迹行驶、智能避障、无线遥控 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 国产智能实训车 型号：BOSSAY-E4201 规格：主控：64MHz 专用 SoC；存储：128KB SRAM+512KB Flash；系统：国产化移动端操作系统；标配：主控板、手柄、4 个 TT 马达、4 个红外循迹传感器、超声波模块、2 个 NRF 模块、语音模块等；供电：锂电池 / 5 号干电池双模式；功能：循迹行驶、智能避障、无线遥控 的 ____ 在中国境内生产。 国产智能实训车 型号：BOSSAY-E4201 规格：主控：64MHz 专用 SoC；存储：128KB SRAM+512KB Flash；系统：国产化移动端操作系统；标配：主控板、手柄、4

个 TT 马达、4 个红外循迹传感器、超声波模块、2 个 NRF 模块、语音模块等；供电：锂电池 / 5 号干电池双模式；功能：循迹行驶、智能避障、无线遥控 的 _____ 在中国境内完成。

3. 鸿蒙展示屏开发套件 型号：BOSSAY-T3101 规格：尺寸：130mm×180mm×70mm；屏幕：7.5 英寸三色墨水屏，分辨率 800×480；主控：32 位国产 MCU，支持 BLE 5.3 + 国产短距无线，传输速率 4Mbps；电池：1000mAh 3.7V 锂聚合物电池；系统：轻量化开源鸿蒙，生产厂为 济南博赛网络技术有限公司，厂址为 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼401室。鸿蒙展示屏开发套件 型号：BOSSAY-T3101 规格：尺寸：130mm×180mm×70mm；屏幕：7.5 英寸三色墨水屏，分辨率 800×480；主控：32 位国产 MCU，支持 BLE 5.3 + 国产短距无线，传输速率 4Mbps；电池：1000mAh 3.7V 锂聚合物电池；系统：轻量化开源鸿蒙 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。鸿蒙展示屏开发套件 型号：BOSSAY-T3101 规格：尺寸：130mm×180mm×70mm；屏幕：7.5 英寸三色墨水屏，分辨率 800×480；主控：32 位国产 MCU，支持 BLE 5.3 + 国产短距无线，传输速率 4Mbps；电池：1000mAh 3.7V 锂聚合物电池；系统：轻量化开源鸿蒙 的 _____ 在中国境内生产。鸿蒙展示屏开发套件 型号：BOSSAY-T3101 规格：尺寸：130mm×180mm×70mm；屏幕：7.5 英寸三色墨水屏，分辨率 800×480；主控：32 位国产 MCU，支持 BLE 5.3 + 国产短距无线，传输速率 4Mbps；电池：1000mAh 3.7V 锂聚合物电池；系统：轻量化开源鸿蒙 的 _____ 在中国境内完成。

4. 国产工业无线短距通信平台 型号：BOSSAY-F1101 规格：通用终端：支持 WiFi6/BLE5.3/SLE1.0，4MB Flash+600kB RAM；PLC 设备：尺寸 30mm×80mm×50mm，6 种编程方式，8 入 8 出 IO，百兆网口，最大支持 127 个 EtherCAT 从站；短距通信：空口速率 12Mbps，支持 8 台终端同时接入；配套：12-24V LED 灯、独立继电器，生产厂为 济南博赛网络技术有限公司，厂址为 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼401室。国产工业无线短距通信平台 型号：BOSSAY-F1101 规格：通用终端：支持 WiFi6/BLE5.3/SLE1.0，4MB Flash+600kB RAM；PLC 设备：尺寸 30mm×80mm×50mm，6 种编程方式，8 入 8 出 IO，百兆网口，最大支持 127 个 EtherCAT 从站；短距通信：空口速率 12Mbps，支持 8 台终端同时接入；配套：12-24V LED 灯、独立继电器 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。国产工业无线短距通信平台 型号：BOSSAY-F1101 规格：通用终端：支持 WiFi6/BLE5.3/SLE1.0，4MB Flash+600kB RAM；PLC 设备：尺寸 30mm×80mm×50mm，6 种编程方式，8 入 8 出 IO，百兆网口，最大支持 127 个 EtherCAT 从站；短距通信：空口速率 12Mbps，支持 8 台终端同时接入；配套：12-24V LED 灯、独立继电器 的 _____ 在中国境内生产。国产工业无线短距通信平台 型号：BOSSAY-F1101 规格：通用终端：支持 WiFi6/BLE5.3/SLE1.0，4MB Flash+600kB RAM；PLC 设备：尺寸 30mm×80mm×50mm，6 种编程方式，8 入 8 出 IO，百兆网口，最大支持 127 个 EtherCAT 从站；短距通信：空口速率 12Mbps，支持 8 台终端同时接入；配套：12-24V LED 灯、独立继电器 的 _____ 在中国境内完成。

5. 智学开发平台及资源 型号：BOSSAY-P1101 规格：功能模块：课程学习、实训演练（20 个实训案例）、在线考试（300 道题库）、IoT 设备联动、后台管理；课程资源：12 套课程包，覆盖 C 语言、ArkTS、Linux、Java、AI 开发等；部署方式：支持本地化部署；服务：2 场师资培训，每年 1 次校外综合实训，生产厂为 济南博赛网络技术有限公司，厂址为 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼401室。智学开发平台及资源 型号：BOSSAY-P1101 规格：功能模块：课程学习、实训演练（20 个实训案例）、在线考试（300 道题库）、IoT 设备联动、后台管理；课程资源：12 套课程包，覆盖 C 语言、ArkTS、Linux、Java、AI 开发等；部署方式：支持本地化部署；服务：2 场师资培训，每年 1 次校外综合实训 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。智学开发平台及资源 型号：BOSSAY-P1101 规格：功能模块：课程学习、实训演练（20 个实训案

例)、在线考试(300道题库)、IoT设备联动、后台管理;课程资源:12套课程包,覆盖C语言、ArkTS、Linux、Java、AI开发等;部署方式:支持本地化部署;服务:2场师资培训,每年1次校外综合实训的 _____ 在中国境内生产。智学开发平台及资源 型号:BOSSAY-P1101 规格:功能模块:课程学习、实训演练(20个实训案例)、在线考试(300道题库)、IoT设备联动、后台管理;课程资源:12套课程包,覆盖C语言、ArkTS、Linux、Java、AI开发等;部署方式:支持本地化部署;服务:2场师资培训,每年1次校外综合实训的 _____ 在中国境内完成。

6. 接入交换机 型号: H3C US352S 规格: 类型: 二层 Web 网管交换机; 交换容量: 300Gbps; 转发速率: 100Mpps; 端口: 48 个千兆电口 + 4 个千兆 SFP 光口; 功能: 支持 VLAN、ACL、端口聚合, 可接入云平台远程管理, 生产厂为 新华三技术有限公司, 厂址为 浙江省杭州市滨江区长河路466号。接入交换机 型号: H3C US352S 规格: 类型: 二层 Web 网管交换机; 交换容量: 300Gbps; 转发速率: 100Mpps; 端口: 48 个千兆电口 + 4 个千兆 SFP 光口; 功能: 支持 VLAN、ACL、端口聚合, 可接入云平台远程管理 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。接入交换机 型号: H3C US352S 规格: 类型: 二层 Web 网管交换机; 交换容量: 300Gbps; 转发速率: 100Mpps; 端口: 48 个千兆电口 + 4 个千兆 SFP 光口; 功能: 支持 VLAN、ACL、端口聚合, 可接入云平台远程管理 的 _____ 在中国境内生产。接入交换机 型号: H3C US352S 规格: 类型: 二层 Web 网管交换机; 交换容量: 300Gbps; 转发速率: 100Mpps; 端口: 48 个千兆电口 + 4 个千兆 SFP 光口; 功能: 支持 VLAN、ACL、端口聚合, 可接入云平台远程管理 的 _____ 在中国境内完成。

7. 教学电脑 型号: HP 280 G9 E PCI 规格: CPU: 20 核 28 线程, 主频 2.1GHz, 33MB 三级缓存; 内存: 32GB DDR5, 最大支持 64GB, 2 个内存插槽; 存储: 512GB NVMe 固态 + 1TB SATA 机械硬盘; 显示: 23.8 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率, 99% sRGB 色域; 系统: 预装正版 Windows 11, 生产厂为 中国惠普有限公司, 厂址为 北京市朝阳区广顺南大街8号院1号楼5层。教学电脑 型号: HP 280 G9 E PCI 规格: CPU: 20 核 28 线程, 主频 2.1GHz, 33MB 三级缓存; 内存: 32GB DDR5, 最大支持 64GB, 2 个内存插槽; 存储: 512GB NVMe 固态 + 1TB SATA 机械硬盘; 显示: 23.8 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率, 99% sRGB 色域; 系统: 预装正版 Windows 11 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。教学电脑 型号: HP 280 G9 E PCI 规格: CPU: 20 核 28 线程, 主频 2.1GHz, 33MB 三级缓存; 内存: 32GB DDR5, 最大支持 64GB, 2 个内存插槽; 存储: 512GB NVMe 固态 + 1TB SATA 机械硬盘; 显示: 23.8 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率, 99% sRGB 色域; 系统: 预装正版 Windows 11 的 _____ 在中国境内生产。教学电脑 型号: HP 280 G9 E PCI 规格: CPU: 20 核 28 线程, 主频 2.1GHz, 33MB 三级缓存; 内存: 32GB DDR5, 最大支持 64GB, 2 个内存插槽; 存储: 512GB NVMe 固态 + 1TB SATA 机械硬盘; 显示: 23.8 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率, 99% sRGB 色域; 系统: 预装正版 Windows 11 的 _____ 在中国境内完成。

8. 高性能电脑 型号: HP Z6 G5 规格: CPU: 12 核 24 线程, 主频 3.2GHz, 睿频 4.4GHz, 30MB 缓存; 内存: 32GB DDR5 ECC, 最大支持 256GB; 存储: 1TB 固态 + 2TB 机械硬盘; 显卡: 可选 16GB GDDR6 独立显卡; 显示: 27 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率; 电源: 1125W, 80PLUS 认证, 生产厂为 中国惠普有限公司, 厂址为 北京市朝阳区广顺南大街8号院1号楼5层。高性能电脑 型号: HP Z6 G5 规格: CPU: 12 核 24 线程, 主频 3.2GHz, 睿频 4.4GHz, 30MB 缓存; 内存: 32GB DDR5 ECC, 最大支持 256GB; 存储: 1TB 固态 + 2TB 机械硬盘; 显卡: 可选 16GB GDDR6 独立显卡; 显示: 27 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率; 电源: 1125W, 80PLUS 认证 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高性能电脑 型号: HP Z6 G5 规格: CPU: 12 核 24 线程, 主频 3.2GHz, 睿频 4.4GHz, 30MB 缓存; 内存: 32GB DDR5 ECC, 最大

支持 256GB; 存储: 1TB 固态 + 2TB 机械硬盘; 显卡: 可选 16GB GDDR6 独立显卡; 显示: 27 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率; 电源: 1125W, 80PLUS 认证 的 _____ 在中国境内生产。高性能电脑 型号: HP Z6 G5 规格: CPU: 12 核 24 线程, 主频 3.2GHz, 睿频 4.4GHz, 30MB 缓存; 内存: 32GB DDR5 ECC, 最大支持 256GB; 存储: 1TB 固态 + 2TB 机械硬盘; 显卡: 可选 16GB GDDR6 独立显卡; 显示: 27 英寸, 1920×1080 分辨率, 75Hz 刷新率; 电源: 1125W, 80PLUS 认证 的 _____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章) _____
公司全称: 济南博赛网络技术有限公司
日期: 2026年08月11日



注:

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGZC-2026-08-11 12:36:44
济南博赛网络技术有限公司 2026-08-11 12:36:44