

**党政机关综合办公区机关餐厅用具及设施设备**

# **询价通知书**

**采购单位名称：包头市机关事务服务中心后勤中心**

**采购代理机构名称：包头市公共资源交易中心**

**项目编号：BTZC-X-H-260056**

2026年05月

# 目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

# 第一章 询价邀请

包头市公共资源交易中心 受 包头市机关事务服务中心后勤中心 委托，采用询价方式组织采购 党政机关综合办公区机关餐厅用具及设施设备 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 党政机关综合办公区机关餐厅用具及设施设备

项目编号： BTZC-X-H-260056

采购计划备案号： 包政采计划[2026]02255

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 799,906.00

采购包最高限价（元）： 799,906.00

报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称   | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|--------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 电陶炉    | 1.00 | 650.00      | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 2  | 电风扇    | 1.00 | 550.00      | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 3  | 碎菜机    | 1.00 | 4,500.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 4  | 台秤     | 1.00 | 275.00      | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 5  | 榨水车    | 1.00 | 175.00      | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 6  | 饴饴面机   | 1.00 | 1,500.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 7  | 压面机    | 1.00 | 4,500.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 8  | 菜刀     | 1.00 | 85.00       | 把        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 9  | 商用煮蛋器  | 1.00 | 370.00      | 个        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 10 | 食品保鲜盒  | 1.00 | 36.00       | 个        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 11 | 大铁锅    | 1.00 | 470.00      | 口        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 12 | 锯骨机总成  | 1.00 | 180.00      | 个        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 13 | 评价器    | 2.00 | 1,600.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 14 | 烘手机    | 1.00 | 1,100.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 15 | 电烤箱    | 1.00 | 5,800.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 16 | 烤箱（小）  | 1.00 | 1,900.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 17 | 冷风机    | 1.00 | 6,800.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 18 | 烧烤车    | 1.00 | 4,500.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 19 | 烧烤炉    | 1.00 | 1,500.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 20 | 电饭煲    | 1.00 | 650.00      | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 21 | 高压洗地龙头 | 1.00 | 1,650.00    | 个        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 22 | 粉碎机    | 1.00 | 1,450.00    | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |

|    |           |      |           |   |    |   |   |   |   |
|----|-----------|------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 23 | 多功能速蒸锅    | 1.00 | 750.00    | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 餐车        | 1.00 | 450.00    | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 智能蒸包柜     | 1.00 | 1,100.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 四眼煲仔炉     | 1.00 | 2,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 翻转锅       | 1.00 | 15,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 土豆脱皮机     | 1.00 | 3,750.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 蔬菜脱水机     | 1.00 | 5,400.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 夹层汤桶      | 1.00 | 3,400.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 电压力锅      | 1.00 | 1,550.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 留样柜       | 1.00 | 17,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 电磁组合灶     | 1.00 | 5,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 自动售卖机     | 1.00 | 6,300.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 双炒双温灶     | 1.00 | 9,700.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 真空贴体包装机   | 1.00 | 7,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 残留检测机     | 1.00 | 7,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 馄饨机       | 1.00 | 9,550.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 电饼铛       | 1.00 | 3,250.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 春饼机       | 1.00 | 4,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 保鲜操作台     | 1.00 | 4,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 打蛋机       | 1.00 | 8,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 锯骨机       | 1.00 | 8,150.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 单炒单温灶     | 1.00 | 3,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 切丝切片机     | 1.00 | 3,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 饺子机       | 1.00 | 13,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 压面机       | 1.00 | 5,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 双开门保鲜柜    | 1.00 | 4,850.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 四开门冷冻柜    | 1.00 | 5,150.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 不锈钢单开门消毒柜 | 1.00 | 3,550.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 面包机       | 1.00 | 1,700.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 圪团机       | 1.00 | 3,550.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 烤饼机       | 1.00 | 1,600.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 保温车       | 1.00 | 5,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 和面机       | 1.00 | 11,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 切条机       | 1.00 | 5,400.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 豆浆机       | 1.00 | 2,850.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 咖啡机       | 1.00 | 7,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 多功能绞肉机    | 1.00 | 4,750.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|    |          |        |           |   |    |   |   |   |   |
|----|----------|--------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 60 | 全自动智能面条机 | 1.00   | 16,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 双门消毒柜    | 1.00   | 2,875.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 全自动揉压面机  | 1.00   | 7,650.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 双头切菜机    | 1.00   | 8,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 洗碗机      | 1.00   | 65,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 三层操作台    | 1.00   | 1,300.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 双层操作台    | 1.00   | 1,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 冷冻操作台    | 1.00   | 4,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 刨肉机      | 1.00   | 12,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 包子机      | 1.00   | 13,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 超声波洗菜机   | 1.00   | 12,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 六开门冰柜    | 1.00   | 6,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 四门玻璃冰柜   | 1.00   | 5,500.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 大三门冰柜    | 1.00   | 5,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 排烟风机     | 1.00   | 12,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 双眼低汤灶    | 1.00   | 3,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 开水器      | 1.00   | 2,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 蒸车       | 1.00   | 3,920.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 油烟净化一体机  | 1.00   | 25,000.00 | 米 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 冰淇淋机     | 1.00   | 5,000.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 煮面炉      | 1.00   | 2,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 优食净食机    | 1.00   | 16,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 破壁机      | 1.00   | 1,720.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 布菲炉      | 38.00  | 72,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 备餐柜      | 1.00   | 2,450.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 粥桶       | 1.00   | 550.00    | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 双头暖碟机    | 1.00   | 1,700.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 六眼煲仔炉    | 1.00   | 2,800.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 智能炒菜机    | 1.00   | 22,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 豆角切丝机    | 1.00   | 1,200.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 调料车      | 1.00   | 650.00    | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 10层万能蒸烤箱 | 1.00   | 35,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | 燃气测漏仪    | 1.00   | 400.00    | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 高脚碗      | 200.00 | 4,000.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|     |         |              |           |   |    |   |   |   |   |
|-----|---------|--------------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 94  | 双色密胺盘   | 200.0<br>0   | 4,000.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95  | 大碗      | 1,000<br>.00 | 15,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96  | 青花汤盆    | 30.00        | 1,650.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97  | 浅口凉菜盘   | 50.00        | 2,150.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98  | 带眼托盘    | 100.0<br>0   | 3,500.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99  | 托盘      | 100.0<br>0   | 3,500.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 份数盆     | 150.0<br>0   | 14,250.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | 小巧圆碗    | 500.0<br>0   | 3,250.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | 玲珑圆盘    | 50.00        | 1,750.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | 1/2份数盆  | 100.0<br>0   | 5,500.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | 凉菜花碟    | 30.00        | 1,050.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | 釉下彩鱼盘   | 10.00        | 850.00    | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | 密胺餐盘    | 3,000<br>.00 | 60,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | 釉下彩护边圆碗 | 100.0<br>0   | 350.00    | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | 玲珑加花面碗  | 60.00        | 1,920.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | 箴篱      | 50.00        | 2,250.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | 筷子      | 1,000<br>.00 | 1,000.00  | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | 金属头筷子   | 100.0<br>0   | 3,500.00  | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | 密封保鲜碗   | 10.00        | 350.00    | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | 不锈钢粥桶   | 6.00         | 2,100.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | 电磁炉     | 3.00         | 1,350.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | 菜刀      | 10.00        | 750.00    | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | 不锈钢盆    | 30.00        | 1,350.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | 冰桶      | 5.00         | 225.00    | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | 不沾煎锅    | 10.00        | 2,000.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | 炒锅      | 20.00        | 1,500.00  | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 120 | 水墨骨碟    | 10.00        | 600.00    | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | 高压锅     | 15.00        | 2,625.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|     |      |          |          |   |    |   |   |   |   |
|-----|------|----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 122 | 擀面杖  | 10.00    | 150.00   | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | 面罗   | 15.00    | 675.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | 不锈钢盆 | 30.00    | 3,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 125 | 面刷   | 15.00    | 525.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | 小勺   | 1,000.00 | 3,500.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | 模具   | 10.00    | 350.00   | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | 夹子   | 50.00    | 400.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 129 | 土豆刀  | 100.00   | 200.00   | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | 手勺   | 50.00    | 1,250.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | 铁锅   | 20.00    | 2,600.00 | 口 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 132 | 不锈钢桶 | 10.00    | 1,500.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | 玻璃碗  | 100.00   | 2,300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | 牛奶杯  | 48.00    | 720.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 135 | 铜锅   | 2.00     | 1,260.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | 青花碗  | 50.00    | 650.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | 削面刀  | 3.00     | 45.00    | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | 剪刀   | 30.00    | 600.00   | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 139 | 不锈钢碗 | 100.00   | 2,300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 140 | 卡式炉  | 15.00    | 2,250.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | 烤盘   | 24.00    | 1,320.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | 实木托盘 | 5.00     | 325.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | 搪瓷锅  | 20.00    | 720.00   | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | 蒸笼   | 30.00    | 1,080.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | 沙煲   | 8.00     | 1,200.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 146 | 石锅套  | 15.00    | 1,950.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | 汤桶   | 3.00     | 2,610.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | 菜墩   | 20.00    | 2,400.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.是否涉及本国产品

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用

情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 包头市公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区包头市九原区建华南路公共资源交易中心

邮编： 014060

联系人： 高女士

联系电话： 0472-6862354

采购单位名称： 包头市机关事务服务中心后勤中心

地址： 包头市九原区开元大街1号市党政大楼

邮编： 014000

联系人： 杨禹

联系电话： 13347171487

## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                    | 共 1 包                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 采购方式                       | 询价                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 评标方式                       | 现场网上评标                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 开启方式                       | 远程开标                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | 评标方法                       | 采购包1：最低评标价法                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | 获取询价通知书时间                  | 详见询价公告                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>(同响应文件提交截止时间) | 详见询价公告                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | 电子响应文件提交                   | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键                                                                                                                                                                                             |
| 9  | 响应文件数量                     | (1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>(2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>(3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。                                                                                                                        |
| 10 | 中标人确定                      | 甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 联合体响应                      | 采购包1：不接受                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 采购代理机构代理费用                 | 本项目不收取代理服务费                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | 兼投不兼中规则                    | 本项目可兼投1包，本项目可兼中1包                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | 投标保证金                      | 不收取保证金                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 电子投标文件                     | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | 签字、盖章要求                    | 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 投标客户端                      | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。<br>下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |
| 18 | 面向中小企业采购                   | 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 有效投标人家数                    | 采购包1：3家                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | 中标供应商数量                    | 采购包1：1名                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | 中标候选供应商数量                  | 采购包1：3名                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | 现场踏勘                       | 采购包1：组织现场踏勘：否                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 报价形式 | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | 其他   | 1.本项目为电子标,制作投标文件时请到内蒙古自治区政府采购网首页自行学习操作方法(网站中有操作手册),如遇到问题无法解决可联系技术服务热线电话: 400-0471-010 转2,开评标技术支持专线:15949411084 15047811532(备用)进行咨询; 2.本项目为远程开标,投标人需提前半小时登录系统签到,开标时远程解锁、确认。 3 开标前,各供应商可提前检测CA运行情况并进行签章测试,如遇故障及时联系所办理CA的技术电话。确保电脑可正常登陆、解密及 签章,本项目设置解密、签章确认时间均为30分钟,如供应商在规定时间内无法解密或签章,造成响应无效的责任自负; 3. 对项目有询问情况请联系0472-6862354,对项目有质疑情况请联系 杨禹 联系电话: 13347171487 |

## 二.询价须知

### 1. 询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

### 2. 保证金

#### 2.1 保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

#### 2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

### 4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

## 2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 包头市机关事务服务中心后勤中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 包头市公共资源交易中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

## 5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日

的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

### 2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

### 4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

### 5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开启、评审、结果公告、成交通知书

### 1.开启

#### 1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

#### 1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。                         |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。             |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                   |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力       | 审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。             |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。         |
| 6  | 信用记录                      | 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7  | 联合体响应（若有）                 | 符合关于联合体响应的相关规定。                               |

特定资格要求

采购包1：合同包一

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

更换报废和损坏的设施设备及餐厨用具，按照采购清单的规格设施设备及用具的体积数量等进行招标，投标方须具备良好征信及相应供货资质。本年年底按实际需求交货。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                                                                                    |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订日起一年                                                                              |
| 2  |      | 标的提供地点 | 包头市九原区开元大街一号                                                                          |
| 3  |      | 合同履约期限 | 签订合同日起一年                                                                              |
| 4  |      | 合同履约地点 | 包头市九原区开元大街一号，按照实际购买需求进行供货。                                                            |
| 5  |      | 验收要求   | 1.产品规格型号、质量标准、技术参数、配置清单、包装和标识要符合国家标准。 2.供应商需具备招标时提供的相应资质和信誉，发票和财务凭证、文档资料中标方要严格执行甲方要求。 |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、按实际需求分批次到货验收后付款，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%                                         |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳                                                                         |

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：电陶炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径300mm±5mm、额定电压220v、额定功率5千瓦、三环猛火炉、智能定时关机、不锈钢外壳、智能芯片、8档可调 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                           |

标的名称：电风扇

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                             |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 高度1220mm±10mm，网罩直径500mm±10mm、金属精工风扇、DC直流电机、全合金外壳、额定电压220v、额定功率0.15千瓦、六档风速、远程遥控、加密加粗钢网 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                       |

标的名称：碎菜机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 盆式菜馅机、外形尺寸（mm±10mm）750*780*970、刀片转速1400r/min,整机重量70公斤±2公斤、直径700mm料盆，功率2.2千瓦，电压380v、每小500公斤±10公斤、适合各种根茎叶切成细小颗粒、防腐精钢刀片，304食品级加厚不锈钢机身、封闭式双铜电机、料盆可调速，半开放铝制加工仓、六片钢斩刀、开盖即停密封防水。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                           |

标的名称：台秤

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                               |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | LED显示屏，具备过载保护，秤盘尺寸：290mm*230mm左右，最大承重30公斤，最小识别5克，全不锈钢机身 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                         |

标的名称：榨水车

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                  |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 材质pp塑料、加厚手压、分割式网格柞水蓝、防滑金属压力杆、360°万向轮、便捷排水设计、容量32升、外形尺寸（mm±10mm）360*450*560 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                            |

标的名称：饴饴面机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                            |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 额定电压220V,生产效率200公斤±10公斤每小时，电动液压、功率2.3千瓦，外形尺寸（mm±10mm）900*500*1580、垂直出面、面条精道、多种模具、操作简单、加厚机身、纯铜电机、一键启动 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                      |

标的名称：压面机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 135型压面机，整机重量230公斤±10公斤、面辊长度430mm±10mm,加工效率500公斤±10公斤每小时、电压380v，功率3千瓦、光学感应、独立电机、自动撒粉、加长防粘输送带、涡轮单调节手轮、食品级不锈钢压面辊、机身防粘面图层，纯铜机芯、智能控制面板 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                   |

标的名称：菜刀

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                                   |      | 手工制作、全刀长310mm左右，刀尖角度60°，全不锈钢 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                              |

标的名称：商用煮蛋器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 304不锈钢身，额定电压220V、功率2.6千瓦,温控范围30°--110°，一次可煮60个，适用范围：温泉蛋、溏心蛋、全熟蛋，外形尺寸：（mm±10mm）365*266*450 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                           |

标的名称：食品保鲜盒

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                               |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 不锈钢304食品级保鲜盒，外形尺寸（mm±10mm）270*360*75,上盖食品级硅胶密封盖，外加两圈密封条 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                         |

标的名称：大铁锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                               |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径800mm铸铁、厚度10mm左右、重量125公斤±5公斤深度500mm左右 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                         |

标的名称：锯骨机总成

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标      |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1                                   |      | 450落地锯骨机电机传动总成 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                |

标的名称：评价器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 10.5寸液晶显示屏，分辨率1280*800，对比度800，亮度300cd/m2，屏幕比例16:10，触摸方式：10点电容式触摸，前置摄像头200w，喇叭2*1.5w，操作系统Android7.1，硬件配置：cpu：RK3128 四核 Cortex A7.1 2G RAM：5GB，内存：64GB |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                      |

标的名称：烘手机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 内置UV杀菌灯HEPA滤网，电压220v,功率：1.85千瓦，风速90每秒，冷热风智能切换，外形尺寸（mm±10mm）300*225*720,全不锈钢机身 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                               |

标的名称：电烤箱

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 微电脑IC控制系统、液晶显示屏，精准定时、300度自由调节、每层上下火可同时控制，也可分别单独控制、内置耐高温灯，双层可视窗、优质远红外线发热管、整体304不锈钢材质规格：三层六盘、功率：24KW 电压：380V3.适用烤盘尺寸400*600*50mm±10mm 厚度1.5.烤箱外形尺寸：1550*1050*1750mm±10mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                        |

标的名称：烤箱（小）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 微电脑IC控制系统、液晶显示屏，精准定时、300度自由调节、每层上下火可同时控制，也可分别单独控制、内置耐高温灯，双层可视窗、优质远红外线发热管、整体304不锈钢材质规格：一层两盘功率：7.2KW 电压：380V3.适用烤盘尺寸400*600*50mm±10mm厚度1.5mm 烤箱外形尺寸：1350*1050*550mm±10mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                        |

标的名称：冷风机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                        |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 智能触摸控制面板、自动摆风、三挡调节风速、免排水设计、全铜蒸发器，冷凝器、直流电机，外型尺寸（mm±10mm）540*695*1140、电压：220v，功率3匹2.7千瓦，净重60公斤±5公斤 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                  |

标的名称：烧烤车

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 无烟净化烧烤设备、第一层水过滤净化，第二层纳米除尘网，第三层电场过滤净化，大吸力风机，优选加厚铝材、撞针式连接，整机重量300公斤±10公斤，超强承重，整机1.5加厚304不锈钢，恒压数显电源，智能电芯保护，直流离心式风机，低噪音，耐高温、高端智能显示屏、噪音53db\外形尺寸（mm±10mm）1700*800*1300，电压380v，功率3.8千瓦。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                   |

标的名称：烧烤炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 高密度金刚燃烧管，温度达到800度，温度智能精准调控、厚度1.5mm、304不锈钢板材机身，加厚粗烤网，黑金刚燃烧盖板，涡轮风扇，三控加热，外形尺寸（mm±10mm）1500*405*300、电压380v、功率10千瓦 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                               |

标的名称：电饭煲

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1                                   |      | 液晶显示，17种煮饭模式，电压220v，功率：1.5千瓦，零图层内胆，内胆容积20升 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                            |

标的名称：高压洗地龙头

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 转盘直径：450mm，净水接口（4分），配8孔出水高压枪头，配25米伸缩高压水管，全身304不锈钢机身，外形尺寸（mm±10mm）200*200*450 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                              |

标的名称：粉碎机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 纯铜电机，304不锈钢机身、三层六页钢刀，加厚舱体、过载保护，卡扣开关，电压220v，功率0.2千瓦、转速39000转每分钟 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                |

标的名称：多功能速蒸锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 双层14L大容量，24h预约+长效保温，全机身304不锈钢，电压220v、功率：3千瓦，150摄氏度高温，内置专用陶瓷蒸盘2个，陶瓷炖盅一套，智能触控面板，15种模式设定。外形尺寸（mm±10mm）500*600*500 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                |

标的名称：餐车

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 三层304不锈钢、板材厚度1.5mm，外形尺寸（mm±10mm）1100*700*1100，加宽加厚横梁，静音车轮。每个车轮可承受100公斤压力 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                          |

标的名称：智能蒸包柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 电压：380v、功率：8千瓦,双控出蒸汽，外形尺寸（mm±10mm）450*500*800，机身为304不锈钢，柜体侧面为10mm钢化隔热玻璃，全液晶控制面板 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                 |

标的名称：四眼煲仔炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                      |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸（mm±10mm）800*800*800、天然气款、带熄火保护、电子点火，304不锈钢板材、厚度1.5，一体拉伸炉头 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                |

标的名称：翻转锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1、电压：220v、功率：0.1千瓦，全304不锈钢材质厚度1.5mm，定温功能，50℃~300℃±1℃，<br>2手动倾锅，<br>3、通用炉脚50*50mm不锈钢管；<br>4.配有独特的火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径，提高热效率，全不锈钢304锅体，锅口内径900mm左右、锅深470mm左右、一体压制成型，自吸风，外形尺寸（mm±10mm）1480*1070*1020 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                 |

标的名称：土豆脱皮机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|   |  |                                                                                                                             |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 450型，带急停装置、电压380v，功率,1.5千瓦，采用304不锈钢材质，自带龙头，不伤果肉，水流冲洗，快速去皮，自带防护套，安全耐用，生产能力16公斤/2min±2公斤。机重：75KG±2公斤，外形尺寸（mm±10mm）600*600*800 |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蔬菜脱水机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 800型，制动刹车杆、悬浮式减震弹簧、开启离心脱水设计、脱水彻底、采用优质304不锈钢厚度2.0mm制作、全铜电机，带急停装置、电压380v，功率5.5千瓦、外形尺寸（mm±10mm）1200*1000*850 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：夹层汤桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                          |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 智能液晶控制面板、有两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，电压：380V 功率：25千瓦，容积470升，外形尺寸（mm±10mm）直径1200*高910 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电压力锅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                          |
|----|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 材质：钛陶+3、16L不锈钢，锅口尺寸350mm±10mm，23档液晶操作控制档，电压220v，功率,1.5千瓦，电磁加热，自动排气 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：留样柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 1.温度范围：2-18度。<br>2.8寸10点电容触屏，风冷蒸发器。5.7芯电插锁，安全可靠。<br>3.每个托盘底部带有高精度称重传感器，精准测量重量，留样数据精准无误。<br>4.360度广角摄像头，开门自动拍照录像上传云端。<br>5.设置12个托盘，可满足2天以上早中晚三餐的留样需求，每个托盘可放置20种以上的食品留样。<br>6.配有打印机，管理醒目顺畅。<br>7.人脸识别开门，安全管理。外形尺寸（mm±10mm）950*585*1920 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电磁组合灶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | <p>单炒单温右侧配电陶双头煲仔炉、304不锈钢板。台面为1.5mm厚、不锈钢整体冲压炉台面，前面及左右侧板为1.5mm厚不锈钢，机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱，达到拒绝导电效果</p> <p>、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力。</p> <p>、采用防水等级IPX4大显示屏，更智能化，外形尺寸（mm±10mm）1500*1000*800+500，电压380v，功率25千瓦。</p> |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |

标的名称：自动售卖机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>16寸屏、120个货道、刷脸支付，扫码支付，制冷方式：风冷，设备尺寸：（mm±10mm）1860*840*1955，到账方式：实时到账，联网方式：WiFi无线网+5G物联网，柜体304不锈钢，厚度1.2mm。电压220v，功率0.5千瓦</p> |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                               |

标的名称：双炒双温灶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>整体采用304不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度2.0mm，内衬4mm防水机制板，并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度1.2mm；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸（mm±10mm）2100*1100*800+500，带熄火保护电子打火，炉膛采用耐火混凝土一体成型，高功率静音炉头，风机功率0.28千瓦。电压220v，功率0.6千瓦。</p> |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                        |

标的名称：真空贴体包装机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>电压220v，功率：2.15千瓦，卷膜宽度320mm，真空泵排期量20m³每小时，温控范围：0-300℃，外形尺寸：（mm±10mm）630*450*435，带切膜架，带4组磨具，整机304不锈钢</p> |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                           |

标的名称：残留检测机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                               |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>全自动农残检测40通道，应用于蔬菜水果、农产品、肉类农残检测，10寸高清液晶屏，配备远程升级系统，支持打印。外形尺寸：（mm±10mm）240*310*75，电压220v，功率：,0.05千瓦</p> |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                         |

标的名称：馄饨机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 采用304不锈钢材质，板材厚度1.5、智能微电脑显示屏控制，变频器控制速度，不破皮、不粘面，纯铜电机，静音轴承，电压220v，功率:0.4千瓦，模拟人工手动，规格:15-35g/个，整机重量:140公斤±10公斤，产量:6000-10000个/小时.外形尺寸：（mm±10mm）1530*710*1520 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                          |

标的名称：电饼铛

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                            |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 整体采用，不粘锅铝盘，双面加热，数写温控，加厚304不锈钢机身，电压：380V，额定功率：5千瓦、锅盘直径：530mm±10mm，柜子尺寸：（mm±10mm）670*730*380，锅高尺寸：30mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                      |

标的名称：春饼机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 采用304不锈钢材质，全智能一键启动，智能温控，自动成形，铜芯电机，外形尺寸（mm±10mm）730*610*1600，额定电压：220V，额定功率：5千瓦 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                |

标的名称：保鲜操作台

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网<br>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1800*800*800，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.4kw<br>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a<br>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75% |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                 |

标的名称：打蛋机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | B80强力型，料桶容积：80L-额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：4.8KW，最大和面量：20Kg、搅拌转速：92/168/306r<br>-整机重量：285公斤±10公斤，料桶直径500mm±10mm高度49mm±10mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                          |

标的名称：锯骨机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                             |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 500型锯骨机，人体感应急停，电压380V，功率3.5千瓦，全机身304不锈钢，切割高度：420mm±10mm,宽度调节10--270mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                       |

标的名称：单炒单温灶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | *整体采用304不锈钢制作；<br>*台面厚度2.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；<br>*下层板厚度1.2mm；<br>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸（mm±10mm）1200*1100*800+500，带熄火保护电子打火，炉膛采用耐火混凝土一体成型，高功率静音炉头，电压220v风机功率0.28千瓦，带拉锅熄火。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                  |

标的名称：切丝切片机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 切片，切丝，切丁、可拆刀组、额定电压：220V、额定频率：50Hz、电机功率：3千瓦、铜芯电机、防水等级：IPX1、切肉生产能力：1000公斤/小时±50公斤、切肉厚度：2-4mm、整机重量：86公斤±5公斤，外形尺寸（mm±10mm）580*420*700 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                   |

标的名称：饺子机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 采用304不锈钢材质，板材厚度1.5、智能微电脑显示屏控制，变频器控制速度，不破皮、不粘面，纯铜电机，静音轴承，电压220v，功率:0.4千瓦，模拟人工手动，规格:15-35g/个，整机重量:140公斤±10公斤，产量:6000-10000个/小时.外形尺寸：（mm±10mm）1530*710*1520 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                          |

标的名称：压面机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 80型压面机，整机重量130公斤±10公斤、面辊长度330mm±10mm,加工效率500公斤±10公斤每小时、电压380v，功率1.5千瓦、光学感应、独立电机、自动撒粉、加长防粘输送带、涡轮单调节手轮、食品级不锈钢压面辊、机身防粘面图层，纯铜机芯、智能控制面板、外形尺寸：（mm±10mm）560*1320*1400 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                |

标的名称：双开门保鲜柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网<br>360°风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1200*700*1900，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.8kw<br>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a<br>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75% |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：四开门冷冻柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网<br>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1200*700*1900<br>，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.7kw<br>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a<br>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75% |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢单开门消毒柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 整体304不锈钢，板材厚度1.2，,高温热风循环，内外不锈钢箱体，;全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用;加载和卸载方便;<br>·设有定时器功能，灵活方便。外形尺寸（mm±10mm）720*600*1900，电压220v，功率2千瓦 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面包机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 额定电压220v、额定功率：2.6千瓦、整机重量26公斤±1公斤、外形尺寸（mm±10mm）：465*417*388、全自动LED显示屏，12种模式设定，后釜内胆，双料智能投撒，具有断电记忆功能 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：圪团机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                     |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 80型猫耳朵机，外形尺寸（mm±10mm）700*470*900、带4种刀头，产量60kg左右每小时，整机重量120公斤±5公斤，电压380v，功率3kw |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：烤饼机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 80型变频控温系统、液晶触屏、智能语音、304不锈钢板，1.2厚板材机身。电压380v、功率6.6千瓦，带保温层形尺寸（mm±10mm）1185*740*620 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                  |

标的名称：保温车

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 微电脑触屏控制、内设双热风机送风加热，带来30~80℃热度，保温温度更均匀。自动加湿，湿度可调，11层大容量，轻松满足30多道菜。外形尺寸（mm±10mm）1485*940*1820，电压220V，功率4千瓦 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                          |

标的名称：和面机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | B80强力型，料桶容积：80L-额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：4.8KW，最大和面量：20Kg<br>-搅拌转速：92/168/306r<br>整机重量：285公斤±10公斤，料桶直径500mm±10mm高度49mm±10mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                             |

标的名称：切条机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                             |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 180型出料口180mm，行程450mm、额定电压：220V，额定频率：50Hz、电机功率：1.1千瓦，生产能力：500公斤/小时±20公斤、整机重量：86公斤±4公斤、外形尺寸1250*420*520 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                       |

标的名称：豆浆机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                       |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 30型，蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期，电压：220V、功率：3千瓦、生产容量：30升，外形尺寸：（mm±10mm）440*345*820 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                 |

标的名称：咖啡机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                             |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 豆仓容量：500g，咖啡机容量30杯，意式全自动，带冷萃功能，双锅炉，冲煮头：三头，水箱容量：2000ml，操作界面：触控屏20种口味记忆、外形尺寸：260*450*400、电压220v、功率1.4千瓦 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                       |

标的名称：多功能绞肉机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 120型多功能绞肉机，一键启动，出料口可以随意更换，材质304不锈钢，板材厚度1.5，额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：5.5千瓦、整机重量：138公斤±10公斤，生产能力：1300公斤±100公斤，开放式双拆卸型，铜芯双电机，外形尺寸（mm±10mm）940*645*820 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                    |

标的名称：全自动智能面条机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形主机尺寸（mm±10mm）：700*320*1180，面桶容积：7.5KG，记忆4种菜单/分量可调节，智能操作面板，产品效率：180公斤/小时±10公斤，出面速度：8-15秒/份，刀具：含4种规格宽度刀具，柜体304不锈钢，电压220，功率1.5千瓦 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                 |

标的名称：双门消毒柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 整体304不锈钢，板材厚度1.2，,高温热风循环，内外不锈钢箱体;全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用;<br>·空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便;<br>·设有定时器功能，灵活方便。外形尺寸（mm±10mm1420*600*1900，电压220v，功率4千瓦 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                     |

标的名称：全自动揉压面机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 350型红外循环揉面机，红外识别尺寸：8-20mm，厚度调节范围3-20mm，面辊长度：330mm±10mm，面辊直径：112mm，加工效率：500公斤/小时±10公斤，整机重量230公斤±10公斤，纯铜电机，自动撒粉，自动叠面，电压380v，功率2.2千瓦 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                   |

标的名称：双头切菜机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                   |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 850型双头切菜机，电压380v，功率2.6千瓦，外形尺寸（mm±10mm）：1160*530*1300，重量：150公斤±10公斤，整机304不锈钢机身，产能：1000公斤/小时±100公斤，双进菜口，加宽输送带 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                             |

标的名称：洗碗机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | ★ | <p>洗碗机由进口区, 清洗1区, 清洗2区, 清洗3区, 高温漂洗区, 烘干1区, 烘干2区, 出口区组成, 耗水量: 约380升左右/每小时, 清洗温度: 55-65度 高温漂洗温度: 80-99度, 传送宽度: <math>\geq 550\text{ mm}\pm 10\text{ mm}</math> 有效洗涤高度: <math>\geq 380\text{ mm}\pm 10\text{ mm}</math>, 额定电压380v总功率: <math>\geq 110\text{ KW}</math>(电加热) 外形尺寸:<br/> <math>\geq 8000*1000*1960\text{ (mm}\pm 10\text{ mm)}</math></p> <p>1、采用的食品级304优质不锈钢板材, 一键式操作方便快捷, 自动注水、加热、清洗、高温消毒设计,餐盘清洗完毕后可直接使用,干净卫生。</p> <p>2、清洗区强力水流, 不同角度全方位冲刷餐具表面, 对餐具表面的油污强力冲洗两遍, 冲洗完毕后通过净水系统在高温消毒冲洗一遍达到洁净效果。</p> <p>3、输送系统采用耐高温的定制拨齿组成倾斜式依次排列, 餐具倾斜式摆放进入洗碗机清洗面广清洗彻底干净, 拨齿具有抗老化、柔韧性好、寿命长, 不易损坏等特点。智能化控制系统性能稳定。</p> <p>4、机器所有部件空开都是单独控制如果出现售后关掉一组空开机器还能继续使用, 不耽误工作维修及时。烘干功能, 风箱内配备远红外烘干系统, 开机20分钟后温度可达到100℃以上, 清洗完毕, 到达洗碗机出口处餐具当时可使用, 提高周转率。</p> <p>5.提供要求洗涤后的餐具表面大肠杆菌、金黄色葡萄球菌灭活不低于标准值99.9%或不得检出细菌。</p> <p>6.经洗碗机洗涤后的餐具依据GB14934-2016标准,对大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯进行检测, 所检项目符合标准要求。</p> <p>7.设备整机应具备阻断霉菌滋生的性能以应对清洗间复杂霉菌环境, 要求洗碗机整机及洗碗机配件中极易长霉的配件:逆流阀、过滤装置、食渣隔离池、循环洗槽、闷头、挡水片均符合GB/T2423.16-2022 标准。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

标的名称：三层操作台

| 序号                                   | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    |      | <p>*整体采用304不锈钢制作;</p> <p>*台面厚度1.5mm, 内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固;</p> <p>下层板厚度1.2mm;</p> <p>*脚管采用<math>\Phi 48*1.2\text{ mm}</math>厚不锈钢圆管;</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸 (mm<math>\pm</math>10mm) 1800*800*800</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                |

标的名称：双层操作台

| 序号                                   | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    |      | <p>*整体采用SUS304不锈钢制作;</p> <p>*台面厚度1.5mm, 内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固;</p> <p>下层板厚度1.2mm;</p> <p>*脚管采用<math>\Phi 48*1.2\text{ mm}</math>厚不锈钢圆管;</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸 (mm<math>\pm</math>10mm) 1800*800*800</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                   |

标的名称：冷冻操作台

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网<br>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1800*800*800，<br>控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.4kw<br>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a<br>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75% |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                     |

标的名称：刨肉机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 350型落地、刀片直径：350mm,电机功率:1.5千瓦,额定电压：380V额定频率：50Hz,刀片转速500-537转每分钟，外形尺寸（mm±10mm）1020*760*1530，整机重量：248公斤±10公斤，食品级铝合金材料，模块化设计，CPU芯片控制 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                   |

标的名称：包子机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                            |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 85型全自动包子机，电压220v、功率2.4千瓦，产量效率3000-3600个/小时，重量390公斤±10公斤，外形尺寸（mm±10mm）600*720*1600，材质:不锈钢，料斗:直径160mm单斗，制作范围:20-150g/个 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                      |

标的名称：超声波洗菜机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | ★ | <p>标配：臭氧发生器（O3），紫外线（UV）消毒模块，活性炭过滤装置。机型外形尺寸：长≥2400*宽790*高990毫米；有效洗涤容量530升；耗水量：100升/小时；整体国标304不锈钢，厚度主板2.5mm，侧板2.0mm，额定电压380v额定功率9千瓦</p> <p>1. 本设备标准配置集成臭氧发生器、紫外线杀菌模块及活性炭吸附过滤系统三大核心净化单元；</p> <p>2. 臭氧模块通过强氧化作用高效去除水中异味、色度及多种有机污染物；</p> <p>3. 紫外线杀菌模块采用UVC波段（254 nm）辐照，可有效灭活洗涤水中的细菌、病毒等微生物；</p> <p>4. 活性炭滤芯依托其高比表面积与丰富微孔结构，兼具物理吸附（范德华力）与化学吸附，双重机制，可高效截留余氯、挥发性有机物、异味成分及其他溶解态污染物；</p> <p>5. 设备主体结构采用食品级304不锈钢材质，板材厚度严格控制在2.0-3.0 mm范围内，兼顾结构强度与耐腐蚀性能；</p> <p>6. 人机交互面板集成一键式智能控制电路模块，操作界面简洁、响应精准、运行稳定；</p> <p>7. 循环水泵整体采用医用级316不锈钢制造，具备优异的抗腐蚀性、耐磨性及低噪声运行特性；</p> <p>8. 臭氧发生器与紫外线消毒灯管均甄选国内优质制造商产品，经批量验证具备良好的输出稳定性、使用寿命长及故障率低等优势；</p> <p>9符合GB/T2423.16-2022 执行标准</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

标的名称：六开门冰柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1800*700*1900，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.8kw</p> <p>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a</p> <p>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75%</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                     |

标的名称：四门玻璃冰柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1200*700*1900，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.7kw</p> <p>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a</p> <p>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75%</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                     |

标的名称：大三门冰柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1、采用304不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网<br>360° 风冷无霜循环，门框加装发热丝，外形尺寸（mm±10mm）1800*700*1900，控温类型：电子数字温控，额定电压：220V，额定功率：0.8kw<br>2、制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a<br>3、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》：环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75% |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                  |

标的名称：排烟风机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | ★    | 排烟净化一体机，效率高安装方便，高净化单元采用分体抽屉式设计，易于安装清洗方便，优质铝材电场，吸附性强，高压电源采用全自动恒压电源具有保护功能，恒流输出，自动复位，外壳采用304不锈钢制作，板材厚度1.2mm。型号30寸、电压380v、功率18.5千瓦，风量50000立方每小时，压力790Pa,噪音78db,外形尺寸（mm±10mm）1650*2700*1280 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                        |

标的名称：双眼低汤灶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | *整体采用304不锈钢制作；<br>*台面厚度2.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；<br>*下层板厚度1.2mm；<br>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸（mm±10mm）1200*800*500+500，带熄火保护电子打火，炉膛采用耐火混凝土一体成型，高功率静音炉头，电压220v功率0.4千瓦，带拉锅熄火。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                              |

标的名称：开水器

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 额定电压380v、额定功率：9KW，容量100升，水胆加热，触摸式控制，五级反渗透过滤，自动上水防干烧，外形尺寸（mm±10mm）：650*440*1480 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                |

标的名称：蒸车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 1、24盘，整体304不锈钢，厚度1.5、外形尺寸（mm±10mm）：<br>1435*650*1580，蒸饭量：75公斤，可供人数：500-600<br>2、蒸饭时间：60分钟，额定功率：24kw，额定电压：380V，<br>3、结构形成：双门双控，温度可控，时间可控，具备缺水自动断电、防干烧保护及超温保护功能。<br>4、符合国家强制性标准。<br>4、配置不低于24盘标准蒸盘；底部配置4个万向轮（其中2个带刹车），单轮承重不低于100kg”。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                                                                                    |

标的名称：油烟净化一体机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | ★    | 外形尺寸（mm±10mm），15000*1300*1100，<br>1、不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机和吸烟罩、风机，便于包装运输和现场安装。<br>2、电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。<br>3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提高油烟净化效率。<br>4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。<br>5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；<br>6、设备面板带有智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；<br>7、油烟浓度排放符合国标，净化效率≥98%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

标的名称：冰淇淋机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                          |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 产量：500-750个/小时，整机160公斤±10公斤，额定电压220v、额定功率：3千瓦，<br>储料缸：9L*2，制冷缸1.9L*2，自动清洗，带解冻，7天免清洗功能，可打奶浆，双低温压缩机。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                    |

标的名称：煮面炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 采用智能变频技术，智能触屏操作，煮面篓智能升降装置，嵌入式面篓卡扣，模拟冲浪功能，溢水除沫槽，喷淋杆自动补水，304不锈钢水缸、水缸圆角设计，分缸分控，304三维加热管，电压：380V，功率：12KW，外形尺寸（mm±10mm）：550*700*1120 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                 |

标的名称：优食净食机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>商用分体式净食机，采用其核心的UISH MOH+®微纳米活氧羟基三层净化技术，额定电压220v、额定功率：0.26千瓦</p> <p>单次净化量：100公斤±10公斤， 材质与防护：整机采用304不锈钢，防水设计；采用钛发生管、直流无刷电机气泵，具备堵转和空转保护</p> <p>控制方式：按键式控制盒，一键启动，支持连续工作，有高管溢流装置</p> <p>净化效果：对黄曲霉素、金黄色葡萄球菌等灭杀率≥99.5%；对有机磷类农残（如毒死蜱、乐果）去除率≥99%，无二次污染，超大处理量：专为大规模集中清洗设计，适合净菜工厂、大型配餐中心。分体式设计：发生器与净化槽分离，安装灵活，可壁挂或台面放置。通过微纳米气泡冲击、高浓度活氧（水中最高3mg/L）杀菌、羟基自由基（氧化电位2.80ev）深度降解三层协同净化，效果优于普通活氧机。净化过程不添加化学药剂，不破坏食材营养，且具备多重安全保护。整机尺寸（mm±10mm），580*410*140</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

标的名称：破壁机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>18升破壁机，八叶刀组额定电压220v/16A插头/内置滤网，制作时效：55分钟左右，电机转速：26000每分钟，单次产量90杯，液晶显示面板，12种口味设定，24小时预约，外形尺寸（mm±10mm）：390*390*795，无刷电机，功率：3千瓦</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                     |

标的名称：布菲炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>材质：整体304不锈钢，厚度1.5mm，表面效果：内砂光外镜光，5mm钢化玻璃，长方形内盆，材质304，厚度1.2mm，表面效果：内外电解，盆边镜光，食物盆容量9L，材质304，厚度1.0mm，底座厚度1.2mm、3层复合底，内置加热板，功率：0.8千瓦，液晶控制面板，精准控温，参数记忆，6代液压阻尼轴，翻盖静音，平稳缓降</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                           |

标的名称：备餐柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | <p>触屏控制面板，加厚 大理石、紫外线臭氧消毒，可挂红酒杯层架，抽屉带消毒烘干，整机304无磁不锈钢带漆面，实时显示定时控制，参考容积：450L、额定电压：220V、功率：1.2千瓦、消毒时间：≥20min，层架参考承重：10公斤左右，温度：75+℃/-10℃，外形尺寸（mm±10mm）1580*480*930</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                   |

标的名称：粥桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|   |  |                                                                                             |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 304食品级不锈钢内胆，外壳镜面全钢，聚能加热，温度可调节，隔水保温，受热均匀，挂盖式设计，容量10升、外形尺寸（mm±10mm）350*350*400，功率0.4千瓦，电压220v |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双头暖碟机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 材质：内外304食品级不锈钢，额定电压220v、功率：0.6千瓦，双头独立温控，温控范围：30-85℃可调，电子式温控，加热方式：干式热风循环/U型干烧发热管，适用碟盘24-31cm（圆/方蝶通用），容量：120个标准碟，结构：双桶独立，弹簧可调托架，可拆内胆，4个万向刹车轮，防干烧，双路独立开关，过热保护 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：六眼煲仔炉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                             |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | *整体采用304不锈钢制作；<br>*台面厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.2mm；，配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸（mm±10mm）1400*800*800+300，带熄火保护电子打火，特制炉头直径200mm。 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能炒菜机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                             |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 智能炒菜机系列(滚筒智能)·电压380V、功率:8kW、容量:15L/5-8kg<br>外形尺寸（mm±10mm）:700x800x1200<br>食品级304不锈钢、电磁加热。10寸大屏、200+菜谱、编程记忆。自动正反转翻炒、自动投料，自清洁。可倾斜倒菜、万向轮 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：豆角切丝机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                           |
|----|------|-----------------------------------------------------|
| 1  |      | 全机身304不锈钢，全铜电机，电压220v，功率：1.5千瓦，电动3.5+5mm双料口，双刀头，可调节 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：调料车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

|                                     |  |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | <p>*整体采用304不锈钢制作；</p> <p>厚度1.5mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*下层板厚度1.2mm；</p> <p>*脚管采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管；</p> <p>*配直径100mm静音轮。外形尺寸（mm±10mm）600*800*900</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                    |

标的名称：10层万能蒸烤箱

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | ★    | <p>微电脑触摸屏全自动、外形尺寸（mm±10mm）850*1014*775，整机重量147公斤±10公斤，电压380v功率18.9千瓦、智能功能，1200种记忆菜单，支持Connecte dCooking 功能，现场可连接RJ45网络接口.</p> <p>&gt; 2 个智能可逆高性能风扇叶轮具有 5 种可智能控制和手动设定的转速，在烹饪室中实现动态空气涡流</p> <p>&gt; 通过拖放直观完成个性化编程，可编制最多 1,200 个烹饪程序，最多 12 个步骤。</p> <p>&gt; 可通过与 智能烹饪套件的安全云连接或者使用优盘，将烹饪程序轻松转移到其他烹饪系统</p> <p>&gt; 自动且智能的规划和控制工具能够优化多个烹饪流程和混合装料的组织。自动填补规划空缺。自动对规划和烹饪目标</p> <p>时间进行时间或能量优化，以便同时开始或停止烹饪。</p> <p>&gt; 通过节能 LED 灯发出请求装料和取出菜肴的光学信号</p> <p>&gt; 发生短于 15 分钟的断电后能够自动恢复并完成烹饪流程</p> <p>&gt; 冷凝罩和排气罩（配件）可根据具体情况调整排气能力，并可传输服务消息。</p> <p>烹饪功能</p> <p>&gt; 蒸汽发生器功能强大，在温度低于 100℃ 时也能实现最优蒸汽输出</p> <p>&gt; 强劲蒸汽功能：可为亚洲蒸制方法选择更高蒸汽功率</p> <p>&gt; 免维护的内置油脂分离系统，无需额外的油脂过滤器</p> <p>&gt; 喷水系统提供可供选择的附加冷却功能，让烹饪室能够快速冷却</p> <p>&gt; 中心温度探针带有 6 个测量点，插入错误时自动修正错误。用于软食材或很小食材的可选定位辅助装置（配件）</p> <p>&gt; 精确湿化，加水量以毫升为单位，可分为 4 级在 30℃-260℃ 温度范围内为热空气或蒸汽和热空气组合进行调节</p> <p>&gt; 时间格式可以设置为 24 小时制或 am/pm 制</p> <p>&gt; 连接 ConnectedCooking 后可显示 24 小时实时时钟，自动切换夏令时和冬令时</p> <p>&gt; 自动预选启动时间，可调整日期和时间</p> <p>&gt; 内置手持喷淋器，带有自动返回功能以及可切换的喷洒和射流功能</p> <p>&gt; 烹饪室中采用节能耐用的 LED 照明灯，具有高显色性。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

标的名称：燃气测漏仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 手持式、加长金属可弯鹅颈管，大容量锂电池，半导体传感器，进口费加罗传感器，数据报警记录可查，四重报警声音，灯光，震动、显示。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                |

标的名称：高脚碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016食品接触标准；2.工艺：1380℃高温一次烧制，釉下彩工艺，色彩高温固着不褪色、无铅镉溶出；3.规格：口径（±10mm）250mm，高（±10mm）65mm，单碗重量≥220g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，耐刮擦等级≥4级，可适配洗碗机、消毒柜全流程使用；5.外观：器型圆润，高脚隔热防烫，瓷面莹润光洁，无针孔、无缩釉、无变形，边缘打磨圆润无毛刺 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                               |

标的名称：双色密胺盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：A8级食品级密胺树脂，无脲醛树脂、无增塑剂掺杂，符合GB 4806.7-2023标准；2.工艺：高温高压模压一体成型，表面致密防渗透；3.规格：口径275mm±10mm，高25mm±10mm，单盘重量≥200g；4.性能：耐温范围-30℃~120℃，落球冲击测试≥1.5米无破损，耐刮擦、耐酸碱，表面易清洁无残留，可洗碗机清洗；5.外观：盘面平整，边缘加厚防磕碰，无飞边、无色差 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                    |

标的名称：大碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：A8级食品级密胺树脂，无脲醛树脂掺杂，符合GB 4806.7-2023标准；2.工艺：高温模压一体成型，碗壁双层加厚加固；3.规格：口径250mm±10mm，深85mm±10mm，单碗重量≥350g；4.性能：耐温-30℃~120℃，抗摔抗压不变形，无异味、无有害物质析出，可洗碗机批量清洗；5.外观：深腹大容量，表面哑光防滑，边缘打磨圆润，适配主食、汤品批量盛放 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                             |

标的名称：青花汤盆

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，盆沿双层加厚防溢防烫；3.规格：口径330mm±10mm，深100mm±10mm，单盆重量≥850g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，承重力≥12kg，釉面光滑易清洁；5.外观：深腹大容量，器型圆润，无变形、无针孔，适配大份汤品、炖品盛放 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                            |

标的名称：浅口凉菜盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，浅口盘沿微翘防洒；3.规格：口径250mm±10mm，高20mm±10mm，单盘重量≥300g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，耐刮擦，不挂油易清洁；5.外观：盘面平整，瓷面莹润，适配冷菜、沙拉、开胃菜精致盛放 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                              |

标的名称：带眼托盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸400*600mm±10mm采用304食品级不锈钢材质，盘厚度1.0mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                          |

标的名称：托盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸400*600mm±10mm采用304食品级不锈钢材质，盘厚度1.0mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                          |

标的名称：份数盆

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸（±10mm）400*600*60，陶瓷厚度8mm1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，盆沿双层加厚防溢防烫；3.规格：口径单盆重量≥850g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，承重力≥12kg，釉面光滑易清洁；5.外观无变形、无针孔。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                           |

标的名称：小巧圆碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：A8级食品级密胺树脂，无脲醛树脂掺杂，符合GB 4806.7-2023标准；2.工艺：高温模压一体成型，碗壁光滑致密；3.规格：口径17.5mm±10mm，高50mm±2mm，单碗重量≥100g；4.性能：耐温-30℃~120℃，抗摔耐磨，无异味，可洗碗机清洗；5.外观：器型圆润小巧，表面光洁，无飞边 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                              |

标的名称：玲珑圆盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，标准化量产，品控统一；3.规格：口径250mm±10mm，高22mm±2mm，单盘重量≥280g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，耐刮擦≥4级，可洗碗机、消毒柜通用；5.外观：器型简约，瓷面光洁莹润，无瑕疵 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                            |

标的名称：1/2份数盆

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 外形尺寸（±10mm）330mm*360mm*80mm，材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，碟身轻薄精致；3.规格：单碟重量≥850g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，耐刮擦，易清洁；5.外观：器型圆润，瓷面莹润 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                           |

标的名称：凉菜花碟

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，碟身轻薄精致；3.规格：口径200mm±10mm，高15mm±2mm，单碟重量≥350g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，耐刮擦，易清洁；5.外观：器型圆润，瓷面莹润 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                        |

标的名称：釉下彩鱼盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，鱼形流线型设计，贴合鱼身；3.规格：长300mm±10mm，宽180mm±10mm，高25mm±2mm，单盘重量≥320g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，釉面不挂油，易清洁；5.外观：线条贴合鱼身，盘沿加厚防溢，瓷面光洁 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                    |

标的名称：密胺餐盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：A8级食品级密胺树脂，无脲醛树脂掺杂，符合GB 4806.7-2023标准；2.工艺：高温高压模压一体成型，表面致密防渗透；3.规格：口径350mm±10mm，高30mm±2mm，单盘重量≥530g；4.性能：耐温-30℃~120℃，抗摔耐磨，耐刮擦，无异味，可洗碗机批量清洗；5.外观：盘面平整，边缘加厚，无飞边、无色差 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                        |

标的名称：釉下彩护边圆碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，碗沿双层护边防烫；3.规格：口径200mm±10mm，高70mm±10mm，单碗重量≥280g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，无铅镉溶出，可洗碗机清洗；5.外观：器型圆润，护边打磨光滑，瓷面莹润 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                       |

标的名称：玲珑加花面碗

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，碗身隔热设计；3.规格：口径150mm±10mm，高80mm±10mm，单碗重量≥220g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，无铅镉溶出，易清洁；5.外观：器型小巧圆润，瓷面光洁 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                             |

标的名称： 箸篱

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：食品级304不锈钢，符合GB 4806.9-2023标准，网丝直径≥1.0mm，框架厚度≥2.0mm；2.工艺：一体冲压成型，网眼细密均匀（孔径3mm），手柄加粗防滑；3.规格：网口直径300mm±10mm，手柄长250mm±10mm，单把重量≥200g；4.性能：耐温-20℃~200℃，防锈抗腐蚀，承重力≥5kg，网丝不易变形；5.外观：表面拉丝，无毛刺、无焊缝，手柄贴合手掌 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                     |

标的名称： 筷子

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度250mm±5mm、板/20双、木制品，光滑，无蜡无漆无异味、不变形耐高温易清洗、精雕细琢握感舒适、方便夹取 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                          |

标的名称： 金属头筷子

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度250mm±5mm、板/20双、木制品，金属头长4厘米采用304不锈钢或镀铜包边材料必须食品级，光滑，无蜡无漆无异味、不变形耐高温易清洗、握感舒适、方便夹取 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                  |

标的名称： 密封保鲜碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 口径165mm±10mm高度100mm±10mm，釉下彩工艺，图案在釉下，骨瓷等，经1300℃左右高温烧制，<br><br>盖子与密封系统：主体多为食品级PP5塑料（耐高温约120℃，耐低温约-20~-30℃），无毒无异味。<br><br>密封靠食品级硅胶圈，优选可拆卸设计，便于彻底清洗，防止霉菌滋生。碗体通常可耐受-30℃至130℃的温度区间 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                               |

标的名称： 不锈钢粥桶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                  |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 180L复底汤桶，直径650mm±10mm±10mm、高度550mm、厚度2.2mm±0.2mm、304食品级不锈钢 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                            |

标的名称：电磁炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                               |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 额定电压220v、5千瓦台面为1.5mm厚不锈钢整体冲压炉台面，前面及左右侧板为1.5mm厚不锈钢，机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝不导电效果 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                         |

标的名称：菜刀

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                        |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸300mm*17mm±10mm、厚度*3mm±0.2mm、304不锈钢材质，工艺手打制作 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                  |

标的名称：不锈钢盆

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径360mm±10mm深度120mm±10mm、厚度1.0mm±0.1mm、容量12升、304食品级不锈钢材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                          |

标的名称：冰桶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径160mm±10mm高度320mm±10mm、厚度1.0mm±0.1mm--304食品级不锈钢材质，双层不锈钢保温层，加304食品级不锈钢盖 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                          |

标的名称：不沾煎锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                             |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径40mm±10mm、高度50mm±10mm、厚度5mm±0.1mm。木柄，采用食品级铝材制做，复底材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                       |

标的名称：炒锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                      |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径460mm±10mm采用手打铁制品商用炒锅，厚度2.5mm±0.1mm、（容量8升），适用于明火燃气灶，支持温度600℃ |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                |

标的名称：水墨骨碟

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，碗沿双层护边防烫；3.规格：口径200mm±10mm，高70mm±10mm，单碗重量≥280g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，无铅镉溶出，可洗碗机清洗；5.外观：器型圆润，护边打磨光滑，瓷面莹润 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                                                       |

标的名称：高压锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                       |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径260mm±10mm、高度260mm±10mm，厚度2.4mm±0.1mm、容量13升。锅体防爆设计、采用食品级铝材制作。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                 |

标的名称：擀面杖

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度400mm±10mm、直径36mm±1mm、采用柳木实木材质，手工精细打磨制作 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                           |

标的名称：面罗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径300mm±10mm、高度60mm±10mm、钢网及主体采用304食品级不锈钢材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                             |

标的名称：不锈钢盆

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径700mm±10mm深度200mm±10mm、厚度1.0mm±0.1mm、容量76升、304食品级不锈钢材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                          |

标的名称：面刷

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度150mm±10mm、宽60mm±3mm采用天然鸡翅木+PBT刷子 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                     |

标的名称：小勺

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：A8级食品级密胺树脂，无脲醛树脂掺杂，符合GB 4806.7-2023标准；2.工艺：高温高压模压一体成型，表面致密防渗透；3.规格：长度100mm±10mm，宽度35mm±2mm，单勺重量≥53g；4.性能：耐温-30℃~120℃，抗摔耐磨，耐刮擦，无异味，可洗碗机批量清洗；5.外观：勺面平整，边缘加厚，无飞边、无色差 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                        |

标的名称：模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                     |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 直径120mm±10mm 高度50mm±1mm、厚度0.8mm±0.1mm、采用304食品级不锈钢制品 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                     |

标的名称：夹子

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                        |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度120mm±10mm宽25mm±10mm、厚度1.0mm±0.1mm 304食品级不锈钢制品 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                  |

标的名称：土豆刀

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度15mm±10mm 直径20mm±5mm，厚度1.0±0.1mm、304食品级不锈钢制品 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                |

标的名称：手勺

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度500、勺口直径100mm、高度50mm、厚度1.5mm、容量0.3升、304不锈钢材质，手打制品 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                     |

标的名称：铁锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径800mm±10mm、高度300mm±10mm、厚度2.5mm±0.1mm、采用手打铁制品商用炒锅，（容量100升），适用于明火燃气灶，支持温度600℃ |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                |

标的名称：不锈钢桶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                  |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 130升复底汤桶，直径550mm±10mm、高度550mm±10mm、厚度2.2mm±0.1mm、304食品级不锈钢 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                            |

标的名称：玻璃碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                      |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径230mm±10mm、高度100mm±10mm、厚度5mm±1mm，耐高温食品级玻璃制品 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                |

标的名称：牛奶杯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                              |
|----|------|--------------------------------------------------------|
| 1  |      | 直径83mm±2mm*高度103mm±1mm、厚度3.mm±0.2mm、采用水晶加厚材质、轻薄透亮、耐寒耐热 |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：铜锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径340mm±5mm高度340mm±5mm纯铜景泰蓝工艺制品，可用酒精加热 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                        |

标的名称：青花碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1.材质：高纯度骨质瓷，骨粉含量≥45%，符合GB 4806.4-2016标准；2.工艺：1380℃高温釉下彩烧制，盆沿双层加厚防溢防烫；3.规格：口径165mm±10mm，深100mm±10mm，单碗重量≥450g；4.性能：吸水率≤0.2%，耐冷热温差≥180℃，承重≥12kg，釉面光滑易清洁；5.外观：深腹大容量，器型圆润，无变形、无针孔。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                |

标的名称：剖面刀

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                        |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度150mm±10mm、宽度100mm±10mm、厚度1.5mm±0.1mm、食品级不锈钢材质 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                  |

标的名称：剪刀

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                                   |      | 长度170mm±10mm、宽度100mm±10mm、304不锈钢材质 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                    |

标的名称：不锈钢碗

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                             |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                                   |      | 190mm±10mm高度90mm±5mm（金色）采用304食品级不锈钢材质 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                       |

标的名称：卡式炉

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 火力强劲、安全防爆、火力可调节、耐高温精铝炉头、过压保护装置、耐高温不锈钢面板、360°聚能防风圈隔离气瓶、便携加厚收纳箱、外形尺寸mm±10mm260*330*85 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                     |

标的名称：烤盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 材质：铝制。商用标准烤盘，外框尺寸400x600mm±10mm；采用食品级3003铝合金，实测厚度不低于1.5mm±0.1mm；<br>表面经硬质阳极氧化处理，耐磨防粘；边缘加强卷边工艺，堆叠平稳；符合 GB 4806.9食品安全国家标准。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                          |

标的名称：实木托盘

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                                   |      | 外形尺寸220*220mm±10mm高50mm±5mm、采用实木材质 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                    |

标的名称：搪瓷锅

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 玻璃瓷釉、厚实性质稳定、无毒无重金属、加热不释放有害物质、久烧不变黑不发黄、直径300mm±5mm高300±5mm容量18升、适用于燃气明火，带水烹饪使用。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                |

标的名称：蒸笼

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径360mm±10mm竹制品商用竹蒸笼，高度不低于80mm；采用优质楠竹并经高温碳化防霉处理；结构牢固无毛刺，使用食品级五金配件；符合 GB 4806.12食品安全国家标准。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                          |

标的名称：沙煲

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1                                   |      | 直径300mm±10mm高度150mm可用于燃气、耐高温可干烧 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                 |

标的名称：石锅套

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径220mm±10mm高度不低于100mm、采用纯天然石材打造，保温性强、质硬坚固 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                            |

标的名称：汤桶

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 直径900mm±10mm高度900mm±10mm内胆及外壳均采用304或（06Cr19Ni10）不锈钢”，“桶身实测厚度不低于 2 mm±0.1mm，底部厚度不低于5mm±0.1mm"<br>•工艺要求：三层复合底，确保受热均匀、不糊底；边缘需卷边打磨，不割手。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                     |

标的名称：菜墩

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 食品级PE材质（HDPE），尺寸±10mm350×600x20mm±1mm；表面耐磨不掉屑，韧性好不易开裂；符合 GB 4806.7食品安全国家标准；颜色为绿色。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                   |

## 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评审

### 一.评审要求

#### 1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

#### 2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

#### 3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

#### 7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

#### 8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

## 二. 落实政府采购政策

### 1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

### 2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

| 序号 | 评审内容                  | 适用情形             | 扣除比例   | 具体标准和要求                                                                                                                                                   | 关联投标（响应）文件格式文件                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表 |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，

矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述                                                                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                                |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                     |
| 3  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                             |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。 |

|   |      |                                         |
|---|------|-----------------------------------------|
| 6 | 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
|---|------|-----------------------------------------|

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例<br>(C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|--------------|---------|----------------|
|----|----------|------|--------------|---------|----------------|

|   |                       |                  |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | <p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p> | 分项报价表<br>开标一览表<br>封面<br>目录<br>投标人基本情况表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>项目组成人员一览表<br>法定代表人授权委托书<br>主要商务要求承诺书<br>联合体协议<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>中小企业声明函<br>其他材料<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>技术偏离表<br>投标人业绩情况表<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|---|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|--------|---------|----------------|
| 无  |      |        |         |                |

异常低价审查：

采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 异常低价审查  | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。无</p> |

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

#### 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

### 八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件：\_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约

责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1.采购人代表：<br>2.采购代理机构代表：<br>3.第三方专业机构代表及专家：<br>4.其他供应商代表：                                                                    |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1.采购人代表：<br>2.采购代理机构代表：<br>3.第三方专业机构代表及专家：<br>4.其他供应商代表：                                                                    |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                               |
| 项目编号                      |                                                                                                                               |
| 采购人                       |                                                                                                                               |
| 使用人                       |                                                                                                                               |
| 供应商                       |                                                                                                                               |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.成交公告及成交通知书<br>3.磋商、谈判文件<br>4.响应文件<br>5.供应商的承诺及保证（如有）<br>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                             |
| 验收人员名单及组成                 | 1.采购人代表：<br>2.采购代理机构代表：<br>3.第三方专业机构代表及专家：<br>4.其他供应商代表：                                                                      |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                     |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                         |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                           |
| 备注                        |                                                                                                                               |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：合同包一

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表