

2026年家具采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市第二中学

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：150101-HSZC-GK-20260075

2026年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市第二中学 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年家具采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年家具采购项目

项目编号： 150101-HSZC-GK-20260075

采购计划备案号： 呼政采计划[2026]02472

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 7,278,092.00

采购包最高限价（元）： 7,278,092.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	食堂餐桌	120.0 0	153,600.0 0	张	工业	否	否	否	是
2	食堂餐椅	480.0 0	144,000.0 0	把	工业	否	否	否	是
3	公寓床1	125.0 0	750,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
4	公寓床2	125.0 0	750,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
5	浴室更衣柜	156.0 0	56,160.00	门	工业	否	否	否	是
6	更衣凳1	21.00	26,880.00	个	工业	否	否	否	是
7	更衣凳2	9.00	8,100.00	个	工业	否	否	否	是
8	床	10.00	19,000.00	张	工业	否	否	否	是
9	床垫	10.00	15,000.00	张	工业	否	否	否	是
10	衣柜	10.00	16,000.00	组	工业	否	否	否	是
11	床头柜	30.00	12,000.00	个	工业	否	否	否	是
12	鞋柜	15.00	14,700.00	个	工业	否	否	否	是
13	书柜	15.00	22,500.00	个	工业	否	否	否	是
14	写字桌	60.00	76,800.00	张	工业	否	否	否	是
15	写字椅	60.00	30,000.00	把	工业	否	否	否	是
16	办公桌	20.00	50,000.00	张	工业	否	否	否	是
17	屏风桌	20.00	56,000.00	位	工业	否	否	否	是

18	办公室三门衣柜	20.00	20,000.00	套	工业	否	否	否	是
19	课桌椅	3,000.00	1,440,000.00	套	工业	是	否	否	是
20	研讨桌1	102.00	150,960.00	张	工业	否	否	否	是
21	研讨椅	102.00	51,000.00	把	工业	否	否	否	是
22	研讨桌2	15.00	18,750.00	张	工业	否	否	否	是
23	教师三门更衣柜	60.00	60,000.00	组	工业	否	否	否	是
24	阅览桌	325.00	910,000.00	张	工业	否	否	否	是
25	阅览椅	1,300.00	715,000.00	把	工业	是	否	否	是
26	书包柜1	40.00	515,200.00	套	工业	否	否	否	是
27	书包柜2	45.00	621,000.00	套	工业	否	否	否	是
28	磁性教学绿板	20.00	18,000.00	块	工业	否	否	否	否
29	制作讲台1	20.00	59,600.00	个	工业	否	否	否	是
30	制作讲台2	2.00	7,748.00	个	工业	否	否	否	是
31	折叠晾衣架	21.00	9,828.00	套	工业	否	否	否	是
32	升降晾衣架	18.00	14,076.00	套	工业	否	否	否	是
33	防水镜子1	198.00	47,124.00	块	工业	否	否	否	是
34	防水镜子2	5.00	2,900.00	块	工业	否	否	否	是
35	防水镜子3	5.00	2,800.00	块	工业	否	否	否	是
36	防水镜子4	5.00	700.00	块	工业	否	否	否	是
37	防水镜子5	5.00	600.00	块	工业	否	否	否	是
38	304不锈钢脸盆架	198.00	47,520.00	个	工业	否	否	否	是
39	毛巾杆	198.00	21,780.00	根	工业	否	否	否	是
40	遮光窗帘	2,514.00	145,812.00	米	工业	否	否	否	是
41	纱帘	2,349.00	89,262.00	米	工业	否	否	否	是

42	罗马杆	2,182.00	50,186.00	米	工业	否	否	否	是
43	单轨	587.00	10,566.00	米	工业	否	否	否	是
44	电动轨道	89.00	5,340.00	米	工业	否	否	否	是
45	窗帘电机	16.00	41,600.00	台	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010299 其他台、桌类	食堂餐桌	食堂餐桌
2	A05010299 其他台、桌类	食堂餐椅	食堂餐椅
3	A05010101 钢木床类	公寓床1	公寓床1
4	A05010101 钢木床类	公寓床2	公寓床2
5	A05010599 其他柜类	浴室更衣柜	浴室更衣柜
6	A05010399 其他椅凳类	更衣凳1	更衣凳1
7	A05010399 其他椅凳类	更衣凳2	更衣凳2
8	A05010101 钢木床类	床	床
9	A05019900 其他家具	床垫	床垫
10	A05010503 更衣柜	衣柜	衣柜
11	A05010599 其他柜类	床头柜	床头柜
12	A05010599 其他柜类	鞋柜	鞋柜
13	A05010501 书柜	书柜	书柜
14	A05010299 其他台、桌类	写字桌	写字桌
15	A05010399 其他椅凳类	写字椅	写字椅
16	A05010201 办公桌	办公桌	办公桌
17	A05010299 其他台、桌类	屏风桌	屏风桌
18	A05010503 更衣柜	办公室三门衣柜	办公室三门衣柜
19	A05010304 教学、实验椅凳	课桌椅	课桌椅
20	A05010203 教学、实验用桌	研讨桌1	研讨桌1
21	A05010304 教学、实验椅凳	研讨椅	研讨椅
22	A05010203 教学、实验用桌	研讨桌2	研讨桌2
23	A05010503 更衣柜	教师三门更衣柜	教师三门更衣柜
24	A05010203 教学、实验用桌	阅览桌	阅览桌

25	A05010304 教学、实验椅凳	阅览椅	阅览椅
26	A05010599 其他柜类	书包柜1	书包柜1
27	A05010599 其他柜类	书包柜2	书包柜2
28	A02102100 教学仪器	磁性教学绿板	磁性教学绿板
29	A05010599 其他柜类	制作讲台1	制作讲台1
30	A05010599 其他柜类	制作讲台2	制作讲台2
31	A05010699 其他架类	折叠晾衣架	折叠晾衣架
32	A05010699 其他架类	升降晾衣架	升降晾衣架
33	A05019900 其他家具	防水镜子1	防水镜子1
34	A05019900 其他家具	防水镜子2	防水镜子2
35	A05019900 其他家具	防水镜子3	防水镜子3
36	A05019900 其他家具	防水镜子4	防水镜子4
37	A05019900 其他家具	防水镜子5	防水镜子5
38	A05010699 其他架类	304不锈钢脸盆架	304不锈钢脸盆架
39	A05019900 其他家具	毛巾杆	毛巾杆
40	A05019900 其他家具	遮光窗帘	遮光窗帘
41	A05019900 其他家具	纱帘	纱帘
42	A05019900 其他家具	罗马杆	罗马杆
43	A05019900 其他家具	单轨	单轨
44	A05019900 其他家具	电动轨道	电动轨道
45	A05019900 其他家具	窗帘电机	窗帘电机

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：合同包一
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 呼和浩特市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

邮编： 010000

联系人： 郭佳佳

联系电话： 0471-5988122

采购单位名称： 呼和浩特市第二中学

地址： 呼和浩特市新城区呼伦南路1号

邮编： 010000

联系人： 杨楠

联系电话： 0471-4610253

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	无
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- (5) 在签订合同时, 投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的;
- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前30分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市第二中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

呼和浩特市第二中学2026年家具采购，详见技术要求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后20日内完成交货及安装
2		标的提供地点	呼和浩特市第二中学
3		合同履约期限	合同签订后20日内完成交货及安装
4		合同履约地点	呼和浩特市第二中学
5		验收要求	（1）投标人交付的货物质量标准、技术标准等必须符合国家标准；国家规定的标准为最低标准。 （2）投标人须保证提供的货物是全新的、未使用过的，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、是用原厂合格产品，并完全符合国家最新技术质量规范质量、规格、性能和技术规范等要求。 （3）投标人须保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，投标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或损坏负责，由此所发生的一切费用由投标人承担。 （4）产品安装完成后，由采购人依据相关规定并按照招标文件、投标文件和采购合同规定的技术、服务等要求组织履约验收，验收内容包括但不限于货物外观、数量、型号、材质、配置、技术资料（产品说明书），已完成安装并可以正常使用。验收合格后填写验收单。
6		合同支付方式	1、 供货完成后付40%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的40.0% 2、 验收合格后付30%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.0% 3、 使用后无质量问题付30%货款，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	7) 验收交付标准和方法: 采购包1: (1) 投标人交付的货物质量标准、技术标准等必须符合国家标准; 国家规定的标准为最低标准。(2) 投标人须保证提供的货物是全新的、未使用过的, 整体无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、是用原厂合格产品, 并完全符合国家最新技术质量规范质量、规格、性能和技术规范等要求。(3) 投标人须保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 投标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或损坏负责, 由此所发生的一切费用由投标人承担。(4) 产品安装完成后, 由采购人依据相关规定并按照招标文件、投标文件和采购合同规定的技术、服务等要求组织履约验收, 验收内容包括但不限于货物外观、数量、型号、材质、配置、技术资料(产品说明书), 已完成安装并可以正常使用。验收合格后填写验收单。 8) 质量保修范围和保修期: 采购包1: 投标人提供的货物满足国家相关标准和招标文件要求。投标人需提供不低于三年的质量保修服务, 质保期内提供7*24小时服务, 并能够按照其提供的详细售后方案、应急预案和人员齐全的售后团队提供售后服务, 售后团队应配备(包括但不限于区域服务经理、现场服务工程师、客户服务专员/服务协调员、远程支持工程师等。 9) 知识产权归属和处理方式: 采购包1: 不涉及 10) 成本补偿和风险分担约定: 采购包1: 设备应严格按照签订内容的型号、品牌、数量提供, 由于设备不符合相关规定要求提供的, 甲方有权拒绝接收; 乙方应保证设备在运输过程中不受损伤, 由于在运输过程中造成的任何损坏甲方有权拒绝接收, 造成的损失由乙方承担。乙方负责设备安装及调试, 直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收, 乙方应退货, 退还甲方所有金额。 11) 违约责任与解决争议的方法: 采购包1: 1. 如合同双方在履行本合同过程中发生争议, 应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成, 任何一方可向采购人所在地管辖权的人民法院提起诉讼。 2. 可对任何争议提起裁决, 除争议事项或争议事项所涉及的条款外, 双方应继续履行本合同项下的其它义务。
---	--	----	---

9	其他	(1) 售后服务：投标人提供的货物满足国家相关标准和招标文件要求。投标人需提供不低于三年的质量保修服务，质保期内提供7*24小时服务，并能够按照其提供的详细售后方案、应急预案和人员齐全的售后团队提供售后服务，售后团队应配备（包括但不限于区域服务经理、现场服务工程师、客户服务专员/服务协调员、远程支持工程师等）。 (2) 具体技术（参数）中带“▲”项，要求提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告予以佐证。检测报告应符合要求，否则视为负偏离作不得分处理：a.技术参数引用参考的标准属于“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”的，出具报告的第三方检测机构依法获得有效的国家认可资质（CMA）和具有本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附第三方检测机构具有本产品检验检测能力范围认定的证明材料（市场监督管理局资质认定查询截图或检测机构检验检测能力范围表）。b.若第三方检测机构检验检测能力范围认定不包含部分检测项目或标准，将该部分项目外包给具备对应项目资质的第四方检测机构完成的，应当同时提交第四方检测机构出具的报告和具有本产品检验检测能力范围认定的证明材料（市场监督管理局资质认定查询截图或检测机构检验检测能力范围表）和检验检测报告。 (3) 具体技术（参数）要求中有数量或尺寸要求的响应时应当为具体数量和尺寸，对公差有明确要求的按要求没有要求的默认按相关国家标准/行业标准执行，要求提供证明材料的原材料及家具成品技术参数项应当明确品牌和生产商，否则投标文件无效。 (4) 本技术要求所引用的标准或规范若与采购人技术要求或投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如有产品无现行国家标准可供采用，投标人应采用符合此产品的地方、行业、企业标准和规范，应列出其名称、编号及版本号，其标准规范应等效或优于国家标准规范的要求。技术参数未作要求的所投产品必须满足强制性国家标准规定。（提供承诺函，否则投标文件无效） (5) 投标人若提供了相关检验检测报告予以佐证则其提供的检验检测报告应当符合以下相关要求：a.产品检验流程严格遵循《中华人民共和国计量法》《检验检测机构资质认定管理办法》《市场监管总局认可检测司关于检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理有关事项的通知》相关法律法规；b.技术参数引用参考的标准属于“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”的，出具报告的第三方检测机构依法获得有效的国家认可资质（CMA）和具有本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定；c.报告具有或检测机构能提供合法有效的电子邮箱、电话（传真）作为真伪查验方式，并能无条件配合报告真伪的验证工作；d.为打击提供虚假报告扰乱检验检测市场环境和维护政府采购公平公正秩序，领取中标通知书前，采购人有权要求提供检测报告原件和那个证明真实检验检测的相关送检证明材料进行核查，如经查证检测报告不符合要求，由此产生的一切不利法律后果由投标人自行承担。（提供承诺函，否则投标文件无效）
---	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：食堂餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、台面：采用厚度$\geq 25\text{mm}$多层板贴木皮，采用环保水性PU胶冷压贴面，无鼓泡、离层、透底、开裂。 √2、涂料：采用水性面漆和水性底漆，三底两面工艺。 √3、桌架：采用锥形斜插式钢铁，采用品质不低于Q235碳素钢管，锥形变径圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，四条桌脚向外微斜，提升落地稳定性；桌脚采用一体旋压锥形成型，无缝收口，管口底部内嵌黑色PVC防滑静音脚垫（脚垫厚度5mm，耐磨橡胶，防滑降噪、防刮地板）。 √4、表面喷涂工艺：桌架经除油→酸洗除锈→磷化钝化等前处理后采用环氧静电喷塑。 √5、规格（长*宽*高）：1400*800*760$\pm 5\text{mm}$ √6、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、多层板：依据GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010标准，要求达到：（1）含水率5~14%，胶合强度$\geq 0.70\text{MPa}$；（2）浸渍剥离要求每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；（3）静曲强度顺纹$\geq 22.0\text{MPa}$、横纹$\geq 20.0\text{MPa}$；（4）弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$、横纹$\geq 4000\text{MPa}$；（5）有害物质要求甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 2\mu\text{g/m}^3$，甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$；（6）防霉性能要求绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉菌等级达到0级；（7）产烟特性要求烟气生成速率指数$\leq 20\text{m}^2/\text{s}^2$，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“多层板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、木皮：依据GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2024、LY/T 2230-2013标准，要求达到：（1）有害物质要求甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 2\mu\text{g/m}^3$，甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$；（2）防霉性能要求绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉菌等级达到0级（强防霉级）。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“木皮”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、水性面漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 35602-2017标准，要求达到：（1）细度$\leq 40\mu\text{m}$，不挥发物$\geq 30\%$，贮存稳定性[（50± 2）$^\circ\text{C}$，7d]无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，硬度（擦伤）$\geq \text{B}$，附着力（划格间距2mm）≤ 1级，耐磨性（750g/500r）$\leq 0.030\text{g}$，耐划伤性（100g）未划伤，耐水性（24h）和耐沸水性（15min）均无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常，耐干热性[（70± 2）$^\circ\text{C}$，15min]≤ 2级，耐黄变性（168h）$\Delta E^* \leq 3.0$；（2）有害物质要求甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 30\text{mg/kg}$，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 50\text{mg/kg}$，卤代烃（以二氯甲烷计）$\leq 50\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 50\text{g/L}$。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“水性面漆”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲4、水性底漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 35602-2017标准，要求达到：（1）细度$\leq 60\mu\text{m}$，不挥发物$\geq 30\%$，贮存稳定性[（50± 2）$^\circ\text{C}$，7d]无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，打磨性要求易打磨；（2）有害物质要求甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$

		，乙二醇醚及醚酯总和含量≤30mg/kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50mg/kg，卤代烃（以二氯甲烷计）≤50mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“水性底漆”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲5、桌架：依据GB/T 3325-2024、QB/T 4767-2014、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）理化性能要求金属喷涂涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（2）安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm；（3）金属喷涂层厚度60~130μm；（4）力学性能要求桌类用钢构件强度和耐久性检测合格；（5）产品有害物质要求家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（6）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“桌架”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲6、餐桌：依据GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》标准，要求达到：（1）形状和位置公差（翘曲度、邻边垂直度、平整度、着地平稳性）均检测合格；（2）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“餐桌”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食堂餐椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、椅架：采用Q235（或更优质）冷轧钢管，管壁厚度≥1.0mm。 √2、表面工艺：钢管经酸洗除锈→磷化打底→静电喷底漆→木纹热转印覆膜→高温烘烤定型→封油保护层；木纹样式采用仿白蜡木，要求耐摩擦不掉皮。 √3、框架结构：四角落地，框架满焊+角码加固，无松动异响，焊口打磨平整无毛刺；靠背牛角造型。 √4、坐垫表层采用西皮饰面，皮革厚度≥1.0mm，坐垫填充高密度冷泡定型海绵，底板采用多层实木夹板，要求全包缝合固定，不跑绵。 √5、椅腿底部加装静音防滑橡胶脚垫。 √6、规格（长*宽*高）：400*450*710±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。

2		▲1、西皮：依据QB/T 4714-2014、QB/T 4199-2011、GB/T 35607-2024标准，要求达到：（1）物理力学性能（拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷）均检测合格；（2）表面性能（表面颜色牢度、耐黄变性、表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性）均检测合格；（3）皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；（4）皮革防霉性能要求黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、桔灰青霉、变幻青霉的防霉等级达到1级，具有防霉性。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“西皮”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、餐椅：依据GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》标准，要求达到：（1）椅凳类强度（座面静载荷试验、椅背静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、跌落试验）均检测合格；（2）椅凳类耐久性（座面耐久性试验、椅背耐久性试验）均检测合格；（3）椅凳类稳定性（椅子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验）均检测合格；（4）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“餐椅”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：公寓床1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		（一）钢制部分 √1、床立柱：采用截面尺寸≥70mm*70mm，自动高频焊接闭口型材管，管材壁厚≥1.2mm，管材截面由不低于8条折弯线及8个面组成，呈“L”形，圆角过渡，圆角R≥24mm；“L”形一端带斜角，使立柱与床厅挂件接触面不少于2个面。立柱上下封口采用PP塑料的静音内外塞套。 √2、床厅：采用截面尺寸≥90mm*35mm，厚度≥1.2mm管材；管材下端为圆弧形，圆弧R≥20mm，单侧不低于一条凹形加强筋，两侧凹形加强筋不低于三条。 √3、卡式连接件：采用壁厚2mm钢板经冲压成型，挂件经冲压成L型为2个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 √4、边立柱组：（1）边立柱拉换采用规格45（±2）mm*55（±2）mm,厚度≥1.0mm管材，管材须有安装床铺板的直角台阶，台阶深度20（±2）mm，高度20（±2）mm，保证铺板与管材契合连接，学生蹲坐铺板不上跷；（2）边立柱床档头采用规格50（±1）mm*25（±1）mm矩管，管材厚度≥1.0mm，管材采用带钢经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，镶嵌16（±1）mm厚度的E0级环保三聚氰胺饰面板；（3）床尾档头采用规格20（±1）mm*20（±1）mm方管，管材厚度≥1.0mm，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，经数控弯管机弯曲成型。 √5、床厅护栏：采用钢木结合式，护栏顶横管采用≥20mm*1.0mm方管经数控铣型成型后与床厅焊接固定，内嵌16（±1）mm厚度的E0级环保三聚氰胺饰面板，可根据需要布置学校logo或警示标语。

√6、床换：采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 闭口型材管，管材截面为梯形，尺寸为上底 30mm （下底 15mm ） $\times 30\text{mm}$ （高），尺寸允许偏差 $\pm 1\text{mm}$ ，下部为圆弧，上方安装限位消音件。

√7、走梯：独立落地式，走梯宽度 $\geq 400\text{mm}$ ，采用壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，规格 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 方管为斜支撑管，采用壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，规格 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 方管为竖支撑管，踏板采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 花纹钢板折弯成型组焊而成，踏板底板加筋。

√8、下拉杆：采用规格 $\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm}$ 闭口型材管，管材壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

√9、蚊帐架：采用 $19(\pm 1)\text{mm}$ 圆管带上封头。采用伸缩式固定卡位，高度任意调节；罩杆与床连接牢固，不易弯折变型。

√10、床铺板：采用双面刨光环保实木多层板，干燥、防虫处理，厚度 $\geq 11\text{mm}$ ，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过 25mm 。

（二）木制部分

√11、衣柜：采用厚度 $16(\pm 1)\text{mm}$ 的E0级三聚氰胺板制作，整体分为上下两层，上层设置储物区，下层挂衣区，协助学生规范收纳。门板拉手采用合金材质内凹式拉手，安全实用。

√12、学习桌：学习桌下装柜子采用 $16(\pm 1)\text{mm}$ 厚度的E0级环保三聚氰胺板制作；桌面板、台脚采用 25mm 厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，表面耐磨，四边采用防水、防潮封边工艺，让面板经久耐用，不脱胶，不掉边；桌面后带不低于 50mm 高的档条，防止学习用具滑落。

√13、学习桌书架：学习桌书架主体采用 $16(\pm 1)\text{mm}$ 厚度的E0级环保三聚氰胺板制作，中间横向设置一块隔板，有效划分空间利用；隔板底部加装承重条，增强隔板承重能力；为防止柜体底部与地面接触受潮，在柜体底部加装有独立高度为 75mm 的L型白色塑料支撑脚。

（三）棕垫

√14、材质采用棕榈丝，要求无废旧料；结构经高温热压成型，无胶水，网状结构，透气性好。厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，软硬适中，支撑性好。

√15、面料与围边：面料采用聚脂纤维，要求耐磨、不起球、不褪色，克重 $\geq 200\text{g/m}^2$ ，色牢度 ≥ 3 级；围边采用高密度无纺布，四角圆弧，缝线顺直、无跳针、浮线；带隐形拉练，使用拆洗。

（四）公寓椅

√16、椅身：原材料采用全新聚丙烯（PP）加玻璃纤维（GF）材质一体成型，由座面和椅背两部分组合而成。

√17、座面：座高 $435(\pm 5)\text{mm}$ ，座宽 $420(\pm 5)\text{mm}$ ，座深 $440(\pm 5)\text{mm}$ ，要求圆润椅角无毛边，不伤手；低背腰长 $370(\pm 5)\text{mm}$ ，腰高 $150(\pm 5)\text{mm}$ ，腰弧度 $R250(\pm 5)\text{mm}$ ，腰下厚不低于 3mm ，腰上厚不低于 35mm 。

√18、椅背：背高 $250(\pm 5)\text{mm}$ ，背宽 $390(\pm 5)\text{mm}$ ，背下厚不低于 9mm ，背上厚不低于 3mm ，背弧度 $R250(\pm 5)\text{mm}$ 包覆性明显，采用亚PP材质。

√19、椅脚：采用菱形设计，尺寸不小于 $40 \times 35(\text{mm})$ ，要求结构稳定；带PU耐磨脚垫，能随意推拉保护地板，整椅承重不低于 150kg 。

√20、整椅：可多张堆叠，可单手手提。

√21、规格（长*宽*高）：公寓床 $4440 \times 950 \times 2080 \pm 5\text{mm}$

		公寓椅489*546*815±5mm，座高435±5mm √22、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
		▲1、床立柱：依据QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层厚度60～130μm；（2）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（3）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床立柱”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、床厅：依据QB/T 4767-2014、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层厚度60～130μm；（2）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床厅”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、护栏：依据QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层厚度60～130μm；（2）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（3）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg；（4）大肠杆菌（大肠埃希氏菌）抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌≥90%；（5）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“护栏”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲4、床换：依据QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层厚度60～130μm；（2）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（3）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床换”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲5、床拉杆：依据GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标

准，要求达到：（1）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（2）家具涂层可迁移元素铅 $Pb \leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $Cd \leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $Cr \leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $Hg \leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $Sb \leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $Ba \leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $Se \leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $As \leq 10\text{mg/kg}$ ；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床拉杆”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

▲6、蚊帐架：依据QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂厚度60~130 μm ；（2）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（3）家具涂层可迁移元素铅 $Pb \leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $Cd \leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $Cr \leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $Hg \leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $Sb \leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $Ba \leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $Se \leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $As \leq 10\text{mg/kg}$ ；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“蚊帐架”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

▲7、床铺板：依据GB/T 35601-2024、GB/T 20285-2006、LY/T 2230-2013等标准，要求达到：（1）甲醛释放限量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，苯 $\leq 2\mu\text{g/m}^3$ ，甲苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ ，二甲苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ ；（2）防霉性能要求绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉菌等级达到0级；（3）产烟特性要求烟气生成速率指数 $\leq 20\text{m}^2/\text{s}^2$ ，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床铺板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

▲8、公寓床：依据QB/T 2741-2013标准，要求达到：（1）主要尺寸及其偏差（桌主要尺寸、衣柜主要尺寸、床主要尺寸、扶梯主要尺寸、尺寸偏差）均检测合格；（2）形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、抽屉下垂度、抽屉摆动度、着地平稳性、抽屉深度）均检测合格；（3）外观（金属件外观要求、木制件外观要求、塑料件外观要求、标识）均检测合格；（4）力学性能-桌类（桌面垂直静载荷、键盘托（抽屉）耐久性、键盘托（抽屉）滑道强度）均检测合格；（5）力学性能-柜类（拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性、挂衣棍支承件强度、挂衣棍弯曲）均检测合格；（6）力学性能-床类（铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击）均检测合格。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“公寓床”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

▲9、公寓椅：依据GB/T 32487-2016标准，要求达到：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）均检测合格；（2）理化性能（塑料件耐冷热循环、塑料件硬度）均检测合格；（3）椅凳类强度和耐久性（椅背静载荷、座面椅背耐久性、椅腿前向静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅凳类跌落试验均检测合格；（4）椅凳类稳定性（椅子向前倾翻试验、椅子侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验）均检测合格。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“公寓椅”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（一）钢制部分 √1、床立柱：采用截面尺寸$\geq 70\text{mm} \times 70\text{mm}$，自动高频焊接闭口型材管，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，管材截面由不低于8条折弯线及8个面组成，呈“L”形，圆角过渡，圆角$R \geq 24\text{mm}$；“L”形一端带斜角，使立柱与床厅挂件接触面不少于2个面。立柱上下封口采用PP塑料的静音内外塞套。 √2、床厅：采用截面尺寸$\geq 90\text{mm} \times 35\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$管材；管材下端为圆弧形，圆弧$R \geq 20\text{mm}$，单侧不低于一条凹形加强筋，两侧凹形加强筋不低于三条。 √3、卡式连接件：采用壁厚2mm钢板经冲压成型，挂件经冲压成L型为2个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 √4、边立柱组：（1）边立柱拉换采用规格$45 (\pm 2) \text{mm} \times 55 (\pm 2) \text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$管材，管材须有安装床铺板的直角台阶，台阶深度$20 (\pm 2) \text{mm}$，高度$20 (\pm 2) \text{mm}$，保证铺板与管材契合连接，学生蹲坐铺板不上跷；（2）边立柱床档头采用规格$50 (\pm 1) \text{mm} \times 25 (\pm 1) \text{mm}$矩管，管材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，管材采用带钢经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，镶嵌$16 (\pm 1) \text{mm}$厚度的E0级环保三聚氰胺饰面板；（3）床尾档头采用规格$20 (\pm 1) \text{mm} \times 20 (\pm 1) \text{mm}$方管，管材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，管材采用带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，经数控弯管机弯曲成型。 √5、床厅护栏：采用钢木结合式，护栏顶横管采用$\geq 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$方管经数控铣型成型后与床厅焊接固定，内嵌$16 (\pm 1) \text{mm}$厚度的E0级环保三聚氰胺饰面板，可根据需要布置学校logo或警示标语。 √6、床换：采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$闭口型材管，管材截面为梯形，尺寸为上底30mm（下底15mm）*30mm（高），尺寸允许偏差$\pm 1\text{mm}$，下部为圆弧，上方安装限位消音件。 √7、走梯：独立落地式，走梯宽度$\geq 400\text{mm}$，采用壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$方管为斜支撑管，采用壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$方管为竖支撑管，踏板采用$\geq 1.8\text{mm}$花纹钢板折弯成型组焊而成，踏板底板加筋。 √8、下拉杆：采用规格$\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm}$闭口型材管，管材壁厚$\geq 1.0\text{mm}$。 √9、蚊帐架：采用$19 (\pm 1) \text{mm}$圆管带上封头。采用伸缩式固定卡位，高度任意调节；罩杆与床连接牢固，不易弯折变型。 √10、床铺板：采用双面刨光环保实木多层板，干燥、防虫处理，厚度$\geq 11\text{mm}$，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。 （二）木制部分 √11、衣柜：采用厚度$16 (\pm 1) \text{mm}$的E0级三聚氰胺板制作，整体分为上下两层，上层设置储物区，下层挂衣区，协助学生规范收纳。门板拉手采用合金材质内凹式拉手，安全实用。 √12、学习桌：学习桌下装柜子采用$16 (\pm 1) \text{mm}$厚度的E0级环保三聚氰胺板制作；桌面板、台脚采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，表面耐磨，四边采用防水、防潮封边工艺，让面板经久耐用，不脱胶，不掉边；桌面后带不低于50mm高的

		档条，防止学习用具滑落。 √13、学习桌书架：学习桌书架主体采用16（±1）mm厚度的E0级环保三聚氰胺板制作，中间横向设置一块隔板，有效划分空间利用；隔板底部加装承重条，增强隔板承重力；为防止柜体底部与地面接触受潮，在柜体底部加装有独立高度为75mm的L型白色塑料支撑脚。 （三）棕垫 √14、材质采用棕榈丝，要求无废旧料；结构经高温热压成型，无胶水，网状结构，透气性好。厚度≥30mm，软硬适中，支撑性好。 √15、面料与围边：面料采用聚脂纤维，要求耐磨、不起球、不褪色，克重≥200g/m²，色牢度≥3级；围边采用高密度无纺布，四角圆弧，缝线顺直、无跳针、浮线；带隐形拉练，便用拆洗。 （四）公寓椅 √16、椅身：原材料采用全新聚丙烯（PP）加玻璃纤维（GF）材质一体成型，由座面和椅背两部分组合而成。 √17、座面：座高435（±5）mm，座宽420（±5）mm，座深440（±5）mm，要求圆润椅角无毛边，不伤手；低背腰长370（±5）mm，腰高150（±5）mm，腰弧度R250（±5）mm，腰下厚不低于3mm，腰上厚不低于35mm。 √18、椅背：背高250（±5）mm，背宽390（±5）mm，背下厚不低于9mm，背上厚不低于3mm，背弧度R250（±5）mm包覆性明显，采用亚PP材质。 √19、椅脚：采用菱形设计，尺寸不小于40*35（mm），要求结构稳定；带PU耐磨脚垫，能随意推拉保护地板，整椅承重不低于150kg。 √20、整椅：可多张堆叠，可单手手提。 √21、规格（长*宽*高）：公寓床4300*950*2080±5mm 公寓椅489*546*815±5mm，座高435±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浴室更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、采用全新ABS工程塑料，无毒无味，防水防潮，耐酸碱腐蚀。 √2、门板整体壁厚≥4.5mm，侧板、顶底板壁厚≥4.0mm；门边圆弧≥R8mm防撞包边设计。 √3、每门内置一体注塑挂衣钩1个、透气百叶孔（门板上开孔，防潮透气），柜内无尖锐棱角。 √4、结构工艺要求：门板、侧板、顶底为分体注塑，拼装采用ABS卡扣+不锈钢隐藏螺丝组合装配，无焊接、无胶水粘接；拼装缝隙≤0.5mm；门边凹凸子母槽密封结构，关闭柜门缝隙均匀，防水汽渗入；上下灰色包边为加厚改性ABS防撞条，壁厚≥6mm，磕碰不易崩边断裂；多柜拼装可自由拼接，单柜独立拆装，后期维修替换单品无需整组拆卸。 √5、门锁系统：锁体外壳采用改性ABS+锌合金锁芯，锁舌行程≥8mm，防撬卡扣结构；一锁一钥，可按需定制通开钥匙管理。 √6、颜色可根据男女分别为蓝色和粉色。 √7、规格（长*宽*高）：460*380*500±5mm
2		▲1、ABS塑料：依据GB/T 32487-2016标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）苯并[a]芘≤0.5mg/kg；（4）塑料多溴联苯≤10mg/kg，塑料多溴二苯醚≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“ABS塑料”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）均检测合格；（2）牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力、弹子锁使用寿命）均检测合格；（3）灵活度（钥匙插拔旋转、弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）均检测合格；（4）产品有害物质要求家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（5）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“锁具”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣凳1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、采用全新ABS工程塑料，无毒无味，防水防潮，耐酸碱腐蚀。 √2、凳面结构：板材单条宽度130（±5）mm，共3条拼接凳面，单块板厚≥35mm（实心无中空）；端头前端半圆≥R65mm 圆弧封边，无尖锐棱角防磕碰；板间预留3（±0.5）mm伸缩缝，适配热胀冷缩，高温高湿环境不起拱翘曲；防滑荔枝纹压花板面，沾水不易滑倒；通体色母配色，硬物刮擦不露底色、不掉色。 √3、支架：采用压铸铝合金凳脚+圆管横向连接杆。 √4、铝合金凳脚：采用ADC12 压铸铝合金一体铸造成型无拼接焊缝，表面静电环氧喷塑（哑光灰白色），双环镂空一体成型落地脚，落地底脚内嵌黑色PP防滑静音脚垫（厚度≥5mm），防滑降噪、不伤瓷砖地面；落地开档跨度≥750mm，提升侧向稳定性。 √5、横向连接杆：采用管材品质不低于Q235圆钢管，壁厚≥1.8mm，同凳脚灰白色静电喷塑，两端螺纹配镀锌紧固螺母，贯穿左右支架锁死，防凳体扭曲晃动；连接配件采用304不锈钢螺栓、防松垫圈，长期潮湿不生锈滑丝。 √6、颜色可根据男女分别为蓝色和粉色。 √7、规格（长*宽*高）：1000*400*450±5mm √8、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。
2		▲1、铝合金：依据GB/T 3880.1-2023、GB/T 3880.2-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）力学性能要求布氏硬度≥95HBW，抗拉强度≥290MPa，规定非比例延伸强度≥240MPa，断后伸长率≥10%；（2）抗菌性能要求大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90%；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“铝合金”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、塑粉：依据HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017标准，要求达到：（1）外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；（2）筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观正常；（3）附着力（干附着力）≤1级；（4）铅笔硬度≥H；（5）耐冲击性（正向冲击，高度50cm）检测，无裂纹、皱纹及剥落现象；（6）杯突试验≥4mm；（7）弯曲试验≤4mm；（8）耐磨性（750g/500r）≤50mg；（9）耐酸性（3%质量分数盐酸溶液）240h无异常；（10）耐碱性（5%质量分数氢氧化钠溶液）168h无异常；（11）耐沸水性2h无异常；（12）耐湿性（室内用）300h无异常；（13）重金属元素含量（木质板、家具用）铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、六价铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、硒（Se）≤10mg/kg、锑（Sb）≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“塑粉”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、脚垫：依据GB/T 32487-2016标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）塑料多溴联苯≤10mg/kg、塑料多溴二苯醚≤10mg/kg；（4）苯并[a]芘≤0.5mg/kg；（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“脚垫”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：更衣凳2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、采用全新ABS工程塑料，无毒无味，防水防潮，耐酸碱腐蚀。 √2、凳面结构：板材单条宽度130（±5）mm，共3条拼接凳面，单块板厚≥35mm（实心无中空）；端头前端半圆≥R65mm 圆弧封边，无尖锐棱角防磕碰；板间预留3（±0.5）mm伸缩缝，适配热胀冷缩，高温高湿环境不起拱翘曲；防滑荔枝纹压花板面，沾水不易滑倒；通体色母配色，硬物刮擦不露底色、不掉色。 √3、支架：采用压铸铝合金凳脚+圆管横向连接杆。 √4、铝合金凳脚：采用ADC12 压铸铝合金一体铸造成型无拼接焊缝，表面静电环氧喷塑（哑光灰白色），双环镂空一体成型落地脚，落地底脚内嵌黑色PP防滑静音脚垫（厚度≥5mm），防滑降噪、不伤瓷砖地面；落地开档跨度≥750mm，提升侧向稳定性。 √5、横向连接杆：采用管材品质不低于Q235圆钢管，壁厚≥1.8mm，同凳脚灰白色静电喷塑，两端螺纹配镀锌紧固螺母，贯穿左右支架锁死，防凳体扭曲晃动；连接配件采用304不锈钢螺栓、防松垫圈，长期潮湿不生锈滑丝。 √6、颜色可根据男女分别为蓝色和粉色。 √7、规格（长*宽*高）：600*400*450±5mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，床屏厚度≥40mm,翻盖床面板≥25mm，其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、气动翻盖五金：采用双三角连杆+内置氮气弹簧，免手动抬床，轻抬即开启。 √4、产品结构及工艺要求：箱体采用三合一连接件紧固，预留伸缩缝，防板材受潮变形；箱体中部竖向隔板分区，储物空间一分为二，隔板采用16mm板材加固；床头板顶部圆弧R角铣边工艺，无尖锐棱角。 √5、规格（长*宽*高）：1350*2000*1100±5mm √6、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。

2		▲1、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、JC/T 2039-2010、GB/T 20285-2006标准，要求达到：（1）静曲强度$\geq 10.5\text{MPa}$，弹性模量$\geq 1500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.30\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$，表面耐干热达到4级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上；（2）甲醛释放限量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，苯$\leq 2\mu\text{g/m}^3$，甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$；（3）黑曲霉、黄曲霉、桔青霉中至少两种霉菌的防霉菌等级达到0级；（4）烟气生成速率指数$\leq 20\text{m}^2/\text{s}^2$，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“三聚氰胺板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、连接件：依据GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）主要尺寸与角度（连接件尺寸、锁紧角度）均检测合格；（2）力学性能要求三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 650\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1100\text{N}$；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“连接件”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、床：产品质量符合或优于GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）均合格；（2）软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）均合格；（3）单层床强度（床铺面垂直静载荷、床侧边垂直静载荷、床屏水平静载荷、垂直冲击测试）均合格；（4）甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）$\leq 0.10\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.30\text{mg/m}^3$。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求。（投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、面料：阻燃针织布，每平方克重≥320克。 √2、支撑层：独立袋装弹簧，搭配高回弹海绵。 √3、围边工艺：海绵围边，加固边缘支撑，减少使用时的溜边、塌边问题。 √4、内胆:独立大芯套袋静音弹簧。 √5、垫层:环保纤维棉，天然乳胶，乳胶含量≥80%，三E环保棕垫。 √6、规格（长*宽*高）：1350*2000*200±5mm
2		▲1、床垫：依据QB/T 1952.2-2023标准，要求达到：（1）外观性能（主要尺寸偏差、复合面料、缝边）均检测合格；（2）安全性能（霉变、害虫及其污染物、废旧制品、杂物、异味、甲醛释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）释放量、可分解芳香胺染料、阻燃剂、阻燃性、弹簧）均检测合格；（3）理化性能-复合面料（面料、软质泡沫塑料、可迁移荧光增白剂）均检测合格；（4）功能特性要求抑螨率≥60%，面料抑菌率≥90%。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床垫”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，顶板、层板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、工艺结构：采用内嵌式门板，门内带铝合金挂衣杆，折叠区与挂衣区采用中侧分隔。 √4、柜门采用阻尼缓冲铰链，表面电泳防锈，内置液压阻尼，关门缓冲静音防碰撞。 √5、柜门拉手采用铝合金氧化哑光白拉手，门板正面开孔嵌入式安装，无尖锐棱角。 √6、规格（长*宽*高）：800*600*2000±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。

2	▲1、铰链：依据QB/T 2189-2013、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）均检测合格；（2）产品有害物质要求家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“铰链”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、铝合金挂衣杆：依据GB/T 16865-2023、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）抗拉强度≥240MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥7%；（2）阳极氧化膜厚度要求平均膜厚≥10μm，局部膜厚≥8μm；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“铝合金挂衣杆”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、铝合金拉手：依据GB/T 16865-2023、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）抗拉强度≥240MPa，规定非比例延伸强度≥205MPa，断后伸长率≥7%；（2）阳极氧化膜厚度要求平均膜厚≥10μm，局部膜厚≥8μm；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“铝合金拉手”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲4、衣柜：产品质量符合或优于GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）主要尺寸及其偏差（柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）均合格；（2）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性）均合格；（3）软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）均合格；（4）甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，顶板、层板厚度≥40mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、工艺结构：上方带内嵌式抽屉1个，抽面分色。 √4、抽屉导轨采用全拉出三节滑轨，静音滚珠结构，推拉顺滑无卡顿。 √5、柜体连接采用三合一偏心连接件，全柜体无外露钉眼。 √6、规格（长*宽*高）：400*400*500±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、导轨：依据QB/T 2454-2013、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）均检测合格；（2）功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量）均检测合格；（3）产品有害物质要求家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“导轨”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、床头柜：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，要求达到：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）均检测合格；（2）木制件表面理化性能-软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）均检测合格；（3）力学性能-柜架类强度（顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、跌落试验、推拉构件强度试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验）均检测合格；（4）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“床头柜”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鞋柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，顶板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、工艺结构要求：上部抽屉，下部双开门储物区，底部离地悬空踢脚线高度≥80mm。 √4、柜门采用直臂全盖阻尼铰链，内置液压缓冲，关门静音防撞。 √5、柜体抽屉采用全拉出镀锌钢滑轨，单抽屉额定承重≥22kg，推拉顺滑无卡顿。 √6、柜体连接采用三合一偏心连接件，全板件无外露钉眼，拆装稳固。 √7、规格（长*宽*高）：800*350*1000±5mm √8、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，顶板、层板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、工艺结构要求：上段开放式，4层固定搁板；下段封闭式，采用双开门柜体，内部1块活动可调层板。 √4、柜门采用全盖直臂液压缓冲铰链，经电泳防锈。 √5、柜门采用铝合金哑光白长条拉手，嵌入式平直拉手，无尖锐边角。 √6、柜体连接采用三合一镀锌偏心连接件，全板件无外露钉眼，拆装牢固。 √7、规格（长*宽*高）：800*400*2100±5mm √8、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、书柜：产品质量符合或优于GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）主要尺寸及其偏差（柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）均合格；（2）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性）均合格；（3）柜架类强度、柜架类耐久性、柜架类稳定性均合格；（4）甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：写字桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，台面、侧脚厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、工艺结构要求：带内嵌式抽屉2个，抽面分色，隐形斜边拉手设计。 √4、柜体抽屉采用全拉出镀锌钢滑轨，单抽屉额定承重≥22kg，推拉顺滑无卡顿。 √5、柜体连接采用三合一镀锌偏心连接件，全板件无外露钉眼，拆装牢固。 √6、规格（长*宽*高）：1200*600*750±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。
2		▲1、写字桌：依据QB/T 2384-2021标准，要求达到：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）均检测合格；（2）软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）均检测合格；（3）力学性能-桌类强度和耐久性（主桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击、桌面水平静载荷、桌腿跌落、桌面水平耐久性、桌面循环加载）均检测合格。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“写字桌”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：写字椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、采用全新工程聚丙烯（PP塑料）一体注塑成型。 √2、要求产品可堆叠设计、不占空间，方便运。 √3、椅子可单手手提，挂包一体成型结构，背部5-8度倾仰调节，可缓解久坐背部疲劳，承重≥150kg。 √4、座面：座高450（±5）mm，座宽440（±5）mm，座深440（±5）mm，坐板厚度≥10mm，座面根据人体曲线设计舒适配比。 √5、椅背：靠背双色搭配，倾仰结构牢固，狐尾背宽430（±5）mm，高320（±5）mm，两条凹槽拱门设计具增强背部肌肉感，配备使用者挂包、倾仰、单手手提功能，无毛边，不伤手，背厚≥6mm，背弧度≥R200mm包覆性明显，提高整椅的舒适度。 √6、椅脚：全塑充氮气一体成型（抗率耐用重量轻），规格≥25*20mm成矩形、上大下细设计，上连接边框≥38*52mm圈，结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉。 √7、规格（长*宽*高）：520*520*845±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，台面厚度≥66mm,侧脚厚度≥50mm，副柜顶板厚度≥25mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、结构工艺要求：台面崖式斜边工艺，银色油漆装饰；主桌双侧落地箱体，前置灰色落地挡身板，副柜独立四轮移动式结构，一柜一门三抽屉布局。 √4、桌面居中嵌入式长方形走线盒。 √5、抽屉导轨采用三节静音滚珠镀锌滑轨，单抽额定承重≥28kg。 √6、副柜左侧掩门采用直臂全盖阻尼缓冲铰链。连接件采用三合一偏心镀锌连接件，全板件无外露钉眼，模块化拆装分体打包。 √7、副柜采用哑光银色铝合金一字拉手，外露式平直拉手。 √8、副柜采用黑色PU静音万向轮（2只固定轮+2只刹车轮），单轮承重≥40kg，锁止后副柜固定不滑移。 √9、规格（长*宽*高）：1600*700*750±5mm √10、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2	▲1、线盒：依据GB/T 5237.2-2017、GB/T 35607-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）力学性能要求规定非比例延伸强度≥180N/mm²，抗拉强度≥205N/mm²，断后伸长率≥8%；（2）膜厚要求平均膜厚≥15μm，局部膜厚≥15μm；（3）产品有害物质要求家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“线盒”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、办公桌：产品质量符合或优于GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）主要尺寸及其偏差（桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）均合格；（2）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度）均合格；（3）桌类稳定性合格；（4）甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：屏风桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、屏风：采用铝合金型材，厚度≥40mm，型材壁厚≥1.2mm，表面氧化着色，上层采用厚度≥5mm磨砂玻璃，中下层采用EO级三聚氰胺板，边盖为锌合金材质。 √2、屏风顶杆：型材壁厚≥1.2mm，型材左右两边凹槽设计，凹槽开口尺寸4mm（±0.2mm），可挂标识牌区分工位职能等；型材左右两边距离底部设计装饰线槽，型材内部配置≥1.0mm加强筋，核心部位增加圆形加强筋，型材底部靠边处设计玻璃槽。 √3、屏风走线槽：型材壁厚≥1.5mm，左右型材边缘成倒钩状设计，四个边角倒圆设计；型材内部配置厚度≥1.2mm加强筋，核心部位增加圆形加强筋；线槽板正面配置凹槽加强筋，增强线槽板防变形能力；线槽架和线槽板一体化U型整体成型，形成整体框架，单面预留检修口，方便后期布线和维修，结合盖板形成封闭空间。 √4、屏风木质部分基材采用EO级三聚氰胺板，台面≥25mm，其他≥16mm。 √5、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √6、结构及工艺要求：（1）L型单人屏风工位，底部带可调节ABS防滑脚垫（0-20mm）；（2）桌面圆形走线孔，Φ60mm塑胶包边线孔。 √7、五金及配件要求：（1）活动推柜1个，采用18mm厚EO级三聚氰胺板，尼龙万向脚轮带刹车；（2）前置键盘托1个，伸缩式；（3）主机托1个，落地滚轮结构，（4）活动柜锁具采用金属安全锁芯；（5）连接件采用镀锌钢偏心件+螺杆连接，要求牢固稳定，防松动。 √8、规格（长*宽*高）：1600*1600*1100±5mm √9、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、屏风桌：依据QB/T 4935-2016标准，要求达到：（1）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性）均检测合格；（2）木制件桌面表面覆面层（耐污染、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击）均检测合格；（3）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³；（4）力学性能（撑脱性、桌面垂直静载荷、坐姿桌面垂直冲击、桌面垂直耐久性、推拉构件拉出安全性、推拉构件结构强度、推拉构件滑道强度、推拉构件耐久性、推拉构件猛关/猛开、拉门强度、拉门猛开、拉门耐久性、门锁的强度）均检测合格。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“屏风桌”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室三门衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、基材：采用EO级实木颗粒板，顶板、搁板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、面材：采用饰面纸，要求耐磨、耐刮、耐化学腐蚀，表面易清洁，可反复擦拭消毒。 √3、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √4、可调节层板：所有内部层板均可上下调节。 √5、门板采用静音阻尼铰链，关门无噪音，保护柜体与门板。 √6、规格（长*宽*高）：900*420*1850±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、实木颗粒板：依据GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 20285-2006标准，要求达到：（1）板内密度偏差-10~10%，含水率3~10%，静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤13%，握螺钉力（板面≥1100N、板边≥700N）；（2）甲醛释放限量≤0.05mg/m³,挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出；（3）烟气生成速率指数≤20m²/s²，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“实木颗粒板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、衣柜：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，要求达到：（1）主要尺寸及其偏差（柜类主要尺寸、产品外形尺寸偏差）均检测合格；（2）形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性）均检测合格；（3）软硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击、耐光色牢度）均检测合格；（4）柜架类强度（搁板弯曲试验、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、挂衣棍支撑件强度试验、挂衣棍强度试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验）均检测合格；（5）有害物质限量要求甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“衣柜”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：课桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	（一）课桌 √1、课桌面板：长668（±5）mm*宽468（±5）mm*厚25mm，材质采用多层板基材，防火板贴面。 √2、课斗：采用多层板基材，防火板贴面。 √3、课桌脚架：主管采用规格≥20mm*50mm*1.2mm（厚）椭圆钢管弯曲成型，两桌腿间设有横档，横档采用规格≥20mm*50mm*1.2mm（厚）椭圆钢管焊接。焊接部位要求牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 √4、调节胶套采用一级全新PP塑料一次射出成型，静音耐磨，经久耐用。 √5、规格（长*宽*高）：课桌668*468*790±5mm。 （二）课椅 √6、课椅座板规格宽425（±5）mm*深365（±5）mm。 √7、课椅背板规格宽420（±5）mm*高350（±5）mm。 √8、课椅座板和课椅背板均采用PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致。 √9、课椅脚架：主管采用规格≥20mm*40mm*1.2mm（厚）椭圆钢管，使用液压抽芯弯曲成型。椅脚两端配置高强度增强塑料脚套。两椅腿间设有横档。椅子焊接置物篮。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 √10、规格（长*宽*高）：课椅365*425*945（±）5mm。 √11、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
	▲1、防火板：依据GB/T 7911-2024、GB/T 35601-2024、GB/T 20285-2006标准，要求达到：（1）物理力学性能（密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐龟裂、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐辐射热、耐沸水、耐大球冲击、高温尺寸稳定性、常温尺寸稳定性、静曲强度、弯曲弹性模量）均检测合格；（2）有害物质要求甲醛释放限量≤0.05mg/m³，苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；（3）产烟特性要求烟气生成速率指数≤20m²/s²，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“防火板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、课桌脚架：依据GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024标准，要求达到：（1）金属喷塑涂层硬度，铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；（2）金属喷塑涂层冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；（3）金属喷塑涂层耐盐浴，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；（4）金属喷塑涂层附着力，2级或优于2级；（5）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“课桌脚架”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）

2	▲3、课椅坐板：依据GB/T 32487-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 35607-2024标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）苯并[a]芘≤0.5mg/kg，塑料多溴联苯≤10mg/kg，塑料多溴二苯醚≤10mg/kg；（4）大肠杆菌（大肠埃希氏菌）抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌≥90%。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“课椅坐板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲4、课椅背板：依据GB/T 32487-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 35607-2024标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）苯并[a]芘≤0.5mg/kg，塑料多溴联苯≤10mg/kg，塑料多溴二苯醚≤10mg/kg；（4）大肠杆菌（大肠埃希氏菌）抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌≥90%。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“课椅背板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲5、课椅脚架：依据GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024标准，要求达到：（1）金属喷塑涂层硬度，铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；（2）金属喷塑涂层冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；（3）金属喷塑涂层耐盐浴，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；（4）金属喷塑涂层附着力，2级或优于2级；（5）家具涂层可迁移元素铅Pb≤10mg/kg、镉Cd≤10mg/kg、铬Cr≤10mg/kg、汞Hg≤10mg/kg、锑Sb≤10mg/kg、钡Ba≤10mg/kg、硒Se≤10mg/kg、砷As≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“课椅脚架”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲6、课桌椅：依据QB/T 4071-2021标准，要求达到：（1）课桌椅形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性）均检测合格；（2）金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）均检测合格；（3）课桌（桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷）均检测合格；（4）课椅（椅子向前倾翻、椅子侧向倾翻、椅子向后倾翻、座面椅背联合静载荷、座面侧向静载荷、椅腿向前静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、椅腿跌落）均检测合格；（5）甲醛释放量课桌≤0.5mg/L、课椅≤0.5mg/L。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“课桌椅”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：研讨桌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	√1、基材：采用EO级实木颗粒板，顶板、搁板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、面材：采用饰面纸，要求耐磨、耐刮、耐化学腐蚀，表面易清洁，可反复擦拭消毒。 √3、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √4、钢架要求：（1）侧脚采用冷扎钢，厚度≥1.2mm，表面白色高温静电喷涂；（2）横梁采用厚度≥1.2mm冷扎钢，表面白色高温静电喷涂；（3）书网采用厚度≥1.2mm冷扎钢，表面黑色高温静电喷涂；（4）脚轮采用2.0英寸PU脚轮。 √5、工艺及结构要求：（1）整桌可对折折叠收纳，产品可6张拼接；（2）桌面可 0~25°角度翻倾调节（阅读斜桌面），旋钮锁止固定；（3）底部4只静音万向脚轮（2只带刹车锁止轮）。 √6、规格（长*宽*高）：直径1800±5mm √7、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：研讨椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、椅背：聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质一次注塑成型塑料背框，透气加密网布，精抛铝合金连接件，带倾仰功能。 √2、椅座：采用≥8mm厚多层板，高密度一次发泡成型定型海绵，座面使用透气纤维布料，座前圆弧延垂；配PP工程塑料防尘底壳。 √3、椅架：不低于20.5*32.5*1.5（mm）钢管，经多工位表面处理后高温烤漆；椅架精抛铝合金连接件。 √4、扶手：聚丙烯+聚酰胺（PP+PA）材质，扶手可前后滑动，滑动距离不小于20mm， √5、脚垫：尼龙防滑脚垫。 √6、功能：座垫可上翻，可推叠、折叠收纳。 √7、规格（长*宽*高）： 645*570*840±5mm，座高457±5mm √8、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。

2	▲1、塑料背框：依据GB/T 32487-2016标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）塑料多溴联苯≤10mg/kg、塑料多溴二苯醚≤10mg/kg；（4）苯并[a]芘≤0.5mg/kg；（5）塑料多溴联苯≤10mg/kg，塑料多溴二苯醚≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“塑料背框”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、海绵：依据GB/T 10802-2023、QB/T 4370-2012标准，要求达到：（1）表观密度偏差±2.5kg/m³，40%压陷硬度偏差±25N，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，拉伸强度≥90kPa，断裂伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，灰分≤2.75%，甲醛散发≤10mg/kg；（2）燃烧性能要求热释放速率峰值≤350kW/m²，烟密度等级（SDR）≤75。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“海绵”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲3、布料：依据GB/T 18885-2020、GB/T 19817-2005、GB/T 24346-2009标准，要求达到：（1）甲醛含量<20mg/kg，邻苯二甲酸酯总量<0.05%，五氯苯酚（PCP）<0.2mg/kg；（2）多环芳烃蒽<0.5mg/kg、苯并[a]芘<0.5mg/kg、苯并[e]芘<0.5mg/kg、苯并[a]蒎<0.5mg/kg、苯并[b]荧蒎<0.5mg/kg、苯并[j]荧蒎<0.5mg/kg、苯并[k]荧蒎<0.5mg/kg、二苯并[a, h]蒎<0.5mg/kg；（3）外观质量（色差、机织物纬斜、散布性疵点）均检测合格；（4）座椅用织物内在质量要求（断裂强力、撕破强力、耐磨性、起球）均检测合格；（5）防霉性能要求球毛壳霉、绳状青霉的防霉等级达到0级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“布料”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲4、扶手：依据GB/T 32487-2016标准，要求达到：（1）塑料件耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；（2）塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；（3）塑料多溴联苯≤10mg/kg、塑料多溴二苯醚≤10mg/kg；（4）苯并[a]芘≤0.5mg/kg；（5）塑料多溴联苯≤10mg/kg，塑料多溴二苯醚≤10mg/kg。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“扶手”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲5、研讨椅：产品质量符合或优于QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）形状和位置公差（椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）均合格；（2）外观（塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层外观、其他外观要求）均合格；（3）纺织面料干摩擦色牢度≥3级；（4）甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：研讨桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、基材：采用EO级实木颗粒板，顶板、搁板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、面材：采用饰面纸，要求耐磨、耐刮、耐化学腐蚀，表面易清洁，可反复擦拭消毒。 √3、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √4、钢架要求： （1）立柱：采用≥1.5mm厚，品质不低于Q235钢管； （2）脚：压铸铝合金； （3）横梁：采用≥1.2mm厚，品质不低于Q235钢管； （4）脚轮：采用ABS加橡胶材质，带刹车、防滑功能； （5）可对拼，工字流线造型、能堆叠； （6）钢架喷塑，颜色低光白。 √5、规格（长*宽*高）：1200*600*750±5mm √6、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教师三门更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、基材：采用EO级实木颗粒板，顶板、搁板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm。 √2、面材：采用饰面纸，要求耐磨、耐刮、耐化学腐蚀，表面易清洁，可反复擦拭消毒。 √3、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √4、可调节层板：所有内部层板均可上下调节。 √5、门板采用静音阻尼铰链，关门无噪音，保护柜体与门板。 √6、规格（长*宽*高）：900*420*1850±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阅览桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、基材：采用EO级三聚氰胺板，台面厚度≥25mm。 √2、封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条，热熔胶全自动机器封边，要求无毛刺、无波浪边，封边与板材结合紧密。 √3、桌架：主架采用壁厚≥1.5mm冷轧矩形管，一体折弯成型A型结构，无焊接外露尖角；表面采用环氧树脂静电粉末高温喷塑（哑光白），要求无起皮、生锈、脱落。 √4、结构形式：前后两组独立A字型落地钢架，卡扣+螺丝与桌面板底托连接。 √5、桌脚末端黑色防滑橡胶脚垫，防滑减震、防划伤地面。 √6、连接配件：镀锌碳钢预埋螺母+内六角锁紧螺丝，钢架与桌底金属托件紧固，无外露尖锐钉点；桌底一体冲压成型金属承托片，增大与桌面受力面积，分散承重。 √7、带挂书挂钩，一桌四个。 √8、规格（长*宽*高）：1800*1000*760±5mm √9、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、矩形管：依据GB/T 6725-2017、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准，要求达到：（1）下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370~560MPa，断后伸长率≥24%；（2）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（3）弯曲试验（180°），试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“矩形管”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、阅览桌：产品质量符合或优于GB/T 14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）形状与位置公差（邻边垂直度、翘曲度、水平偏差、平整度、底脚平稳性）均合格；（2）软、硬质覆面（表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染、耐光色牢度（灰色样卡））均合格；（3）桌类强度和耐久性（桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验）均合格；（4）甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阅览椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、主料采用白蜡木实木，全实木无贴皮、无多层板辅材，木材含水率≤14%，传统全榫卯结构，无外露螺丝；整料一体弯料热弯成型，环形扶手无缝一体，抗弯不易断裂；四根圆柱实木腿通料整根加工，无接料、无拼接。 √2、安装方式：座板嵌入椅围框卡槽内藏式安装，不外露钉孔。 √3、涂装工艺：采用哑光聚氨酯清漆，3底2面工艺，颜色原木胡桃。 √4、带一个20mm厚移动座垫软包，软包填充高弹海绵，布艺包覆。 √5、规格（长*宽*高）：540*570*770±5mm √6、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、白蜡木：依据GB/T 1927.4-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 1927.7-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.10-2021标准，要求达到：（1）含水率≤16%；（2）气干密度≥0.4g/cm³；（3）24h吸水率≤80%；（4）木材抗弯强度≥90MPa；（5）木材弹性模量≥10000MPa。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“白蜡木”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、阅览椅：产品质量符合或优于GB/T 14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》标准的型式检验要求，检测项目至少包括：（1）形状与位置公差（邻边垂直度、底脚平稳性）均合格；（2）漆膜（附着力、耐冷热温差、耐磨性、耐干热、耐湿热、耐液性、抗冲击）均合格；（3）椅凳类强度和耐久性（座面静载荷、椅背静载荷、座面耐久性、椅背耐久性、椅腿前向静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、跌落试验）均合格；（4）甲醛≤0.04mg/m³，苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的按照标准规定检验检测的型式检验报告（报告应当具有生产商和受检样品的商标/品牌信息，否则不予认可）；交付产品须满足 GB/T 44211-2024《消费品质量分级导则 家具》标准作出的AAA级或以上要求（中标供应商交付产品时提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明材料）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书包柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、结构要求：书包柜为钢木组合结构，分为7组柜体，每组柜体竖向分为4层，每层配置2扇柜门，单组柜体8扇柜门，合计共56扇柜门。单扇柜门四周采用钢管框架全包覆支撑，钢管尺寸≥25mm*25mm*壁厚1.5mm，所有柜门独立装配于钢制支撑钢管框架上，结构稳固、承重性强。柜体底部安装可调节金属圆盘底座，保障柜体稳定性。 √2、隔板要求：板材厚度≥20mm，采用三聚氰胺板，板材采用PVC热封边处理。 √3、柜门及原辅材料要求：柜门板材厚度≥16mm，单扇柜门尺寸≥350mm*340mm，采用三聚氰胺板，板材采用PVC热封边处理。 √4、规格（长*宽*高）：5320*420*1760±5mm √5、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
2		▲1、PVC封边条：依据QB/T 4463-2025标准，要求达到：（1）外观检测合格；（2）理化性能-塑料封边条（耐干热、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、耐光色牢度）均检测合格；（3）有害物质限量（甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚）均无检出。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“PVC封边条”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、书包柜：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，要求达到：（1）木制品表面理化性能（软硬质覆面耐冷热循环、软硬质覆面耐干热、软硬质覆面耐湿热、软硬质覆面耐污染性能、软硬质覆面耐磨性、软硬质覆面抗冲击、软硬质覆面耐光色牢度）均检测合格；（2）柜架类强度和耐久性（顶板和底板持续加载试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验）均检测合格；（3）产品有害物质要求甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.10mg/m³，二甲苯≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.30mg/m³，家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、锑（Sb）≤5mg/kg、钡（Ba）≤5mg/kg、硒（Se）≤5mg/kg、砷（As）≤5mg/kg。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“书包柜”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：书包柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、结构要求：书包柜为钢木组合结构，分为6组柜体，每组柜体竖向分为5层，每层配置2扇柜门，单组柜体10扇柜门（其中一组柜体包含一扇由5层小柜门拼接成的大柜门），合计共56扇柜门。单扇柜门四周采用钢管框架全包覆支撑，钢管尺寸≥25mm*25mm*壁厚1.5mm，所有柜门独立装配于钢制支撑钢管框架上，结构稳固、承重性强。柜体底部安装可调节金属圆盘底座，保障柜体稳定性。 √2、隔板要求：板材厚度≥20mm，采用三聚氰胺板，板材采用PVC热封边处理。 √3、柜门及原辅材料要求：柜门板材厚度≥16mm，单扇柜门尺寸≥410mm*350mm，采用三聚氰胺板，板材采用PVC热封边处理。 √4、规格（长*宽*高）：5000*450*2000±5mm。（投标人投标时提供符合“检验检测机构资质认定实施‘一单一库’管理”相关规定的国家认可的第三方检测机构出具的随机抽样的“书包柜”检测报告，检测报告须明确品牌和生产商信息，相关检测指标和结果满足或优于上述参数要求） √5、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁性教学绿板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、面板：面板采用亚光烤漆钢板，经静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑。 √2、面板颜色为墨绿色，材料厚度≥0.4mm，整体厚度≥28mm，要求能缓解学生视觉疲劳，预防近视，整板无任何拼接。 √3、外框材料:经工业电泳处理铝合金外框，铝合金壁厚≥0.8mm，颜色为香槟色,包角采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，圆形结构，耐磨、抗拉、不变形，一次成型模具。 √4、背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.27mm，流水线一次成型，增加强度。 √5、覆板：采用聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整。 √6、包角:采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次模具。 √7、规格（长*宽）：1200*3600±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制作讲台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、镀锌方管框架，方管壁厚≥1.3mm。 √2、采用厚度≥18mm实木多层板打底。表面采用厚度≥12mm复合木地板。 √3、金属圆角及粘贴金属收口线。 √4、规格（长*宽*高）：4000*1200*180±5mm √5、投标时根据技术参数与性能指标要求的材质、规格/尺寸、结构等技术要求提供产品三视(主视图、后视图、侧视图)线型图和结构展示图并标注其外形规格尺寸、材质应用说明。

2		▲1、方管：依据GB/T 6725-2017、GB/T 10125-2021标准，要求达一以：（1）弯曲度（每米弯曲度）≤2mm/m；（2）锯切斜率<2mm；（3）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“方管”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求） ▲2、实木多层板：依据GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010标准，要求达到：（1）含水率5~14%，胶合强度≥0.70MPa；（2）浸渍剥离要求每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；（3）静曲强度顺纹≥22.0MPa、横纹≥20.0MPa；（4）弹性模量顺纹≥5000MPa、横纹≥4000MPa；（5）有害物质要求甲醛释放限量≤0.05mg/m³，苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；（6）防霉性能要求绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉菌等级达到0级；（7）产烟特性要求烟气生成速率指数≤20m²/s²，烟气毒性等级至少达到准安全一级ZA1。（供应商投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的“实木多层板”检测报告复印件/扫描件，检测报告内容满足或优于上述参数要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制作讲台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、镀锌方管框架，方管壁厚≥1.3mm。 √2、采用厚度≥18mm实木多层板打底。 √3、表面采用厚度≥12mm复合木地板。 √4、金属圆角及粘贴金属收口线。 √5、规格（长*宽*高）：6000*1200*180±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：折叠晾衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、承重能力：250kg以上。 √2、主要材质：铝质。 √3、规格（长）：1500±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：升降晾衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、手摇升降晾衣架。 √2、主要材质：铝质。 √3、层高3.7米，需定制3.7米线长。 √4、含安装。 √5、规格（长）：2400±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水镜子1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、类型:无铜银镜，防潮湿发黑、耐腐蚀； √2、反射率:可见光反射率≥88%-90% √3、背漆:双层防水保护漆(灰色/绿色)，密封隔绝水汽 √4、厚度：≥5mm √5、规格（长*宽）：1700*1000±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水镜子2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、类型:无铜银镜，防潮湿发黑、耐腐蚀； √2、反射率:可见光反射率≥88%-90% √3、背漆:双层防水保护漆(灰色/绿色)，密封隔绝水汽 √4、厚度：≥5mm √5、规格（长*宽）：4000*1200±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水镜子3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、类型:无铜银镜，防潮湿发黑、耐腐蚀； √2、反射率:可见光反射率≥88%-90% √3、背漆:双层防水保护漆(灰色/绿色)，密封隔绝水汽 √4、厚度：≥5mm √5、规格（长*宽）：3800*1200±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水镜子4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、类型:无铜银镜，防潮湿发黑、耐腐蚀； √2、反射率:可见光反射率≥88%-90% √3、背漆:双层防水保护漆(灰色/绿色)，密封隔绝水汽 √4、厚度：≥5mm √5、规格（长*宽）：1000*1200±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水镜子5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		√1、类型:无铜银镜，防潮湿发黑、耐腐蚀； √2、反射率:可见光反射率≥88%-90% √3、背漆:双层防水保护漆(灰色/绿色)，密封隔绝水汽 √4、厚度：≥5mm √5、规格（长*宽）：900*1200±5mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：304不锈钢脸盆架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、材质：采用品质不低于201不锈钢,壁厚≥1.2mm。 √2、主框架：≥38*25mm管焊。 √3、横杆：≥25*25mm方管焊接。 √4、表面处理：拉丝处理，要求产品表面无生锈、无锈蚀斑点。 √5、结构：整体焊接+螺栓加固，四角圆弧过渡，无尖锐棱角。 √6、规格（长*宽*高）：260*350*1900±5mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、材质：304不锈钢，壁厚≥1.2mm。 √2、承重(两支固定、瓷砖安装):50cm杆 √3、安全承重≥8-12kg。 √4、规格（长*宽*高）：20*30*1800±5mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：遮光窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、面料：需采用光面复合绿色面料，材质为100%聚酯纤维； √2、单位面积和质量：≥400克/平米； √3、遮光率：≥90%； √4、面料水洗尺寸变化率：径向-2%～2%； √5、加工方式：需采用固定褶皱工艺，褶皱量需达到轨道长度的1.8倍。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、面料：浅灰色涤棉纱； √2、遮光率：≤65%； √3、加工方式：需采用固定褶皱工艺，褶皱量需达到轨道长度的1.8倍。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：罗马杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、材质：采用纯铝材质，罗马杆长度按实际宽度定制； √2、罗马杆表面处理：采用电泳烤漆工艺加工；支架采用铝合金。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单轨

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、采用铝合金静音单轨。 √2、壁厚≥0.8mm，重量≥100克/mm。 √3、最大承重≥20Kg，吊轮滑动顺畅自如。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动轨道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、材质选择：采用6063铝合金材质。 √2、壁厚标准：轨道壁厚至少要≥1.5mm。 √3、最大承重≥80Kg。吊轮滑动顺畅自如。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		√1、采用永磁直流电机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分65.00分 商务部分5.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

参数情况	1、投标人完全满足招标文件“技术要求”“技术参数要求”“技术参数与性能指标”标记“▲”项技术参数条款（共58条，以序号1.2.3.....为1条）的得29分，每有1条负偏离的扣0.5分，扣完为止。 2、投标人完全满足招标文件“技术要求”“技术参数要求”“技术参数与性能指标”的一般性技术参数条款（一般性技术参数条款指标注“√”的条款，以序号1.2.3.....为1条,共300条）的得15分，每有1条负偏离的扣0.05分，扣完为止。（要求提供证明材料的需提供证明材料，未要求提供证明材料的供应商需在技术应答表中逐一响应）。	44.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
				封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

技术评审	售后服务方案	根据投标人的售后服务方案进行评审：包括但不限于：①售后保障制度；②维修效率措施；③维修质量保证措施；④售后技术保障措施。 针对以上4项内容进行评审，每项3分，最高得12分，每项中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	12.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	实施服务方案	根据投标人的实施服务方案进行评审：包含但不限于：①项目进度计划、生产工艺、人员配置；②运输方案；③质量保障方案。针对以上3项内容进行评审，每项3分，最高得9分，每项中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	9.0000	主观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

商务评审	业绩	投标人提供自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）具有同类业绩，每提供一个业绩证明材料的得1分，未提供的不得分，最多得4分。证明材料：包含合同扫描件及合同清单扫描件、验收报告扫描件。	4.0000	客观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	环境标志产品	投标人提供的产品属于“政府采购环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，每有一个得0.5分，本项最多得1分。	1.0000	客观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表