

土默特右旗农业技术推广中心土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-明沙淖乡（五俱牛村）、海子乡（兴地村）（二次）中标（成交）明细

内蒙古和与时项目管理有限公司受土默特右旗农业技术推广中心委托，采用公开招标进行采购土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-明沙淖乡（五俱牛村）、海子乡（兴地村）（二次）（项目编号：BTZCTYS-G-H-260010-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（首部系统-明沙淖乡（五俱牛村））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古仁鼎建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：2,010,439.08 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02062099 其他电气机械 设备	泵前 过滤器	SF-200(涵盖SF150:SF250:SF300:SF350:) 1、▲壳体材质：除浮筒以外与水接触的部件必须全部采用304不锈钢；（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 2、连接方式：法兰连接； 3、公称通径：12寸； 4、流量范围：400-600m³/h； 5、压力：1.0MPa； 6、温度范围：-20-60℃； 7、采用卧式结构； 8、滤筒驱动采用中心管内置叶片抽水水流驱动； 9、清洗方式为单管高压喷头冲洗；反冲洗喷头和滤筒驱动采用同一喷管； 10、反冲洗水流无需单独配套加压泵加压； 11、滤网采用方孔网布；	福尔沃	深圳市福尔沃机电设备有限公司	深圳市	88,450.00	4.00	台	353,800.00
1-2	A02062099 其他电气机械 设备	泵前 过滤器	SF-200(涵盖SF150:SF250:SF300:SF350:) 1、▲壳体材质：除浮筒以外与水接触的部件必须全部采用304不锈钢；（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 2、连接方式：法兰连接； 3、公称通径：10寸； 4、流量范围：250-400m³/h； 5、压力：1.0MPa； 6、温度范围：-20-60℃； 7、采用卧式结构； 8、滤筒驱动采用中心管内置叶片抽水水流驱动； 9、清洗方式为单管高压喷头冲洗；反冲洗喷头和滤筒驱动采用同一喷管； 10、反冲洗水流无需单独配套加压泵加压； 11、滤网采用方孔网布；	福尔沃	深圳市福尔沃机电设备有限公司	深圳市	53,135.90	2.00	台	106,271.80

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-3	A02053102 灌装机械	灌引水系统	1、灌引水系统：其中含支架、补水桶、自动补水阀门。 2、安装位置：安装在泵房内卧式离心泵前段，连接到主管道上。	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	1,774.25	6.00	套	10,645.50
1-4	A02051901 离心泵	卧式离心泵	DFW250-400/4/1101、水泵流量：200m ³ /h 2、扬程：52m 3、功率：55KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。 5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。 6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。 7、含泵管及水泵总成等附件。	上海东方泵业	上海东方泵业（集团）有限公司	上海	18,050.00	8.00	台	144,400.00
1-5	A02051901 离心泵	卧式离心泵	DFW250-400/4/1101、水泵流量：160m ³ /h 2、扬程：50m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。 5、水泵材质整机球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。 6、▲使用变频电机。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。 7、含泵管及水泵总成等附件。	上海东方泵业	上海东方泵业（集团）有限公司	上海	13,486.70	4.00	台	53,946.80

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-6	A02060400 变频设备	变频控制柜	<p>BYZNBPKZG-5/301、功率：75KW；</p> <p>2、一控二；</p> <p>3、尺寸：≥2200*800*600mm</p> <p>4、一对一变频。</p> <p>5、▲具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、瞬时停电保护、直流稳压保护、缺相保护、电机接地故障检测功能、源水位检测及低限保护。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。</p> <p>6、具有低压、高压二级防浪涌保护功能，防止因上级电源串入感应雷和直击雷导致变频器和其他元器件损坏（机柜需安全可靠的接地）。</p> <p>7、▲采用人机交互界面和工业级的控制器(抗ESD、抗EFT，严格的工业环境适应性测试)，保证系统稳定运行，人机界面和控制器主板进行三防处理。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。</p> <p>8、具有本地/远程同等权限设置功能。</p> <p>9、具有手动/变频功能，在变频故障状况下，可使用手动模式应急使用，且手动模式采用减压启动功能，防止过大的启动电流对电网的冲击。</p> <p>10、配流量监测功能实时显示功能并上传至服务器（需配置相应的流量计），只需要通过手机和电脑即可远程查看。</p> <p>11、具有预警记录功能,可最多存储3万条数据预警记录。</p> <p>12、具有4G联网功能(支持五模十三频)，预留RS485标准通讯接口。</p> <p>13、柜体采用不锈钢柜体,外门带可视化亚克力窗口，机柜1.2mm厚度，柜门2.0mm厚度，双层喷涂工艺。</p> <p>14、工作环境温度-40~70℃、湿度0-95%（非凝露），外壳防护等级应达到IP55，防雨、防尘、防撬设计，控制器工作电压AC220~380V，具有缺相、欠压和过压保护功能。</p> <p>★主要元器件断路器需通过3C认证，提供3C认证证书。</p>	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	69,320.50	4.00	台	277,282.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-7	A02060400 变频设备	变频控制柜	BYZNBPKZG-5/301、功率：45KW； 2、一控二； 3、尺寸：≥2200*800*600mm 4、一对一变频。 5、▲具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、瞬时停电保护、直流稳压保护、缺相保护、电机接地故障检测功能、源水位检测及低限保护。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。 6、具有低压、高压二级防浪涌保护功能，防止因上级电源串入感应雷和直击雷导致变频器和其他元器件损坏（机柜需安全可靠的接地）。 7、▲采用人机交互界面和工业级的控制器(抗ESD、抗EFT，严格的工业环境适应性测试)，保证系统稳定运行，人机界面和控制器主板进行三防处理。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。 8、具有本地/远程同等权限设置功能。 9、具有手动/变频功能，在变频故障状况下，可使用手动模式应急使用，且手动模式采用减压启动功能，防止过大的启动电流对电网的冲击。 10、配流量监测功能实时显示功能并上传至服务器（需配置相应的流量计），只需要通过手机和电脑即可远程查看。 11、具有预警记录功能,可最多存储3万条数据预警记录。 12、具有4G联网功能(支持五模十三频)，预留RS485标准通讯接口。 13、柜体采用不锈钢柜体,外门带可视化亚克力窗口，机柜1.2mm厚度，柜门2.0mm厚度，双层喷涂工艺。 14、工作环境温度-40~70℃、湿度0-95%（非凝露），外壳防护等级应达到IP55，防雨、防尘、防撬设计，控制器工作电压AC220~380V，具有缺相、欠压和过压保护功能。 ★主要元器件断路器需通过3C认证，提供3C认证证书。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	45,022.50	2.00	台	90,045.00
1-8	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV-3*50+2铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	362.91	60.00	米	21,774.60

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-9	A02062100 绝缘电线和 电缆	铜芯 电缆	YJV-0.6/1KV-3*25+1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	104.98	120.00	米	12,597.60
1-10	A02062100 绝缘电线和 电缆	铜芯 电缆	YJV-0.6/1KV-4*2.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	11.26	90.00	米	1,013.40
1-11	A02062100 绝缘电线和 电缆	铜芯 电缆	ZR-DJYVPR-2*1铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	6.72	60.00	米	403.20
1-12	A02062100 绝缘电线和 电缆	铜芯 电缆	ZR-DJYVPR-3*1.5铜芯电缆，电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	6.88	60.00	米	412.80

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-13	A02062099 其他电气机械 设备	自动反冲洗砂石过滤器	GLSH407-1OFT1、▲材质及工艺：Q235A低合金高强度钢板，静电喷涂、厚度≥100μm，φ2-4mm 、65%石英砂+35%锰砂过滤介质。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 2、流量范围：135-190m³/h 3、进出水口接口尺寸：DN200 4、最大工作压力：1.0MPa； 5、▲过滤精度：≥80目；（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 6、连接方式：法兰连接； 7、供电电压要求：AC220V 8、过滤系统模块化设计，采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗，全自动运行，系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗，反冲洗时不中断供水，无人值守式管理。 9、自动模式：压差/定时触发反冲洗排污，无人值守式管理。	格莱克林	宁波格莱克林流体设备有限公司	浙江省宁波市余姚市丈亭镇鲮山东路169号	25,713.65	4.00	套	102,854.60
1-14	A02062099 其他电气机械 设备	自动反冲洗砂石过滤器	GLSH407-1OFT1、▲材质及工艺：Q235A低合金高强度钢板，静电喷涂、厚度≥100μm，φ2-4mm、65%石英砂+35%锰砂过滤介质。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 2、流量范围：180-260m³/h 3、进出水口接口尺寸：DN250 4、最大工作压力：1.0MPa； 5、▲过滤精度：≥80目；（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 6、连接方式：法兰连接； 7、供电电压要求：AC220V 8、过滤系统模块化设计，采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗，全自动运行，系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗，反冲洗时不中断供水，无人值守式管理。 9、自动模式：压差/定时触发反冲洗排污，无人值守式管理。	格莱克林	宁波格莱克林流体设备有限公司	浙江省宁波市余姚市丈亭镇鲮山东路169号	35,618.20	8.00	套	284,945.60

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-15	A02062099 其他电气机械设备	自动反冲洗叠片过滤系统	GLSS4803-8FT1、▲材质及工艺：筒体采用高强度尼龙+玻纤、水纹加强设计至少三条；PP材质叠片、厚度≤1.1mm，3点热流道进胶，最小反冲洗压力0.18MPa，防水等级IP65。 (提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书) 2、流量范围:360-420m³/h 3、进出水口接口尺寸：DN200 4、▲过滤精度：≥120目；(提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书) 5、进出水口连接方式：法兰连接； 6、最大工作压力：1.0MPa； 7、供电电压要求：AC220V8、过滤系统模块化设计，采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗，全自动运行，系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗，反冲洗时不中断供水，无人值守式管理。 9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污，无人值守式管理。	格莱克林	宁波格莱克林设备有限公司	浙江省宁波市余姚市丈亭镇鲙山东路169号	33,004.97	4.00	套	132,019.88
1-16	A02062099 其他电气机械设备	自动反冲洗叠片过滤系统	GLSS4803-8FT1、▲材质及工艺：筒体采用高强度尼龙+玻纤、水纹加强设计至少三条；PP材质叠片、厚度≤1.1mm，3点热流道进胶，最小反冲洗压力0.18MPa，防水等级IP65。 (提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书) 2、流量范围：300-360m³/h 3、进出水口接口尺寸：DN200 4、▲过滤精度：≥120目；(提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书) 5、进出水口连接方式：法兰连接； 6、最大工作压力：1.0MPa； 7、供电电压要求：AC220V 8、过滤系统模块化设计，采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗，全自动运行，系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗，反冲洗时不中断供水，无人值守式管理。 9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污，无人值守式管理。	格莱克林	宁波格莱克林设备有限公司	浙江省宁波市余姚市丈亭镇鲙山东路169号	27,718.55	2.00	套	55,437.10
1-17	A05039900 其他装具	电动蝶阀	DN250, 材质：球墨铸铁	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	3,812.00	2.00	套	7,624.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-18	A05039900 其他装具	电动蝶阀	DN300, 材质: 球墨铸铁	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	5,282.00	4.00	套	21,128.00
1-19	A05039900 其他装具	止回阀	DN250, 材质: 球墨铸铁	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	2,092.10	2.00	套	4,184.20
1-20	A05039900 其他装具	止回阀	DN300, 材质: 球墨铸铁	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	2,583.50	4.00	套	10,334.00
1-21	A05039900 其他装具	软密封闸阀	DN200, 材质: 球墨铸铁	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	1,764.50	4.00	套	7,058.00
1-22	A05039900 其他装具	软密封闸阀	DN250, 材质: 球墨铸铁	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	1,982.90	10.00	套	19,829.00
1-23	A05039900 其他装具	软密封闸阀	DN300, 材质: 球墨铸铁	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	4,268.00	4.00	套	17,072.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-24	A02120304 流量计量标准器具	电磁流量计	1、公称通径: DN250; 2、量程比 $\geq 100:1$; 3、重复性误差:测量值的 $\pm 0.1\%$; 4、精度等级:管道式1.0级; 5、被测介质温度: $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$; 6、额定工作压力: $\leq 1.0\text{MPa}$; 7、流量测量范围:流量测量范围 $0.5\sim 10\text{m/s}$; 8、防护等级:IP65; 9、供电电源: $85\sim 265\text{V}$; $45\sim 63\text{HZ}$; 10、连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接, 法兰连接尺寸应符合《JB/T81-94》的规定。 11、环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$; 12、相对湿度: $5\%\sim 95\%$; 13、消耗总功率:小于15W;	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	9,800.10	2.00	套	19,600.20
1-25	A02120304 流量计量标准器具	电磁流量计	1、公称通径: DN300; 2、量程比 $\geq 100:1$; 3、重复性误差:测量值的 $\pm 0.1\%$; 4、精度等级:管道式1.0级; 5、被测介质温度: $-20\sim +60^{\circ}\text{C}$; 6、额定工作压力: $\leq 1.0\text{MPa}$; 7、流量测量范围:流量测量范围 $0.5\sim 10\text{m/s}$; 8、防护等级:IP65; 9、供电电源: $85\sim 265\text{V}$; $45\sim 63\text{HZ}$; 10、连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接, 法兰连接尺寸应符合《JB/T81-94》的规定。 11、环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$; 12、相对湿度: $5\%\sim 95\%$; 13、消耗总功率:小于15W;	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	11,331.00	4.00	套	45,324.00
1-26	A05039900 其他装具	快速泄压阀	DN100, 材质球墨铸铁	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	866.75	6.00	个	5,200.50
1-27	A05039900 其他装具	设备连接管道、管件、其他配件(五俱牛村)	设备连接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置, 需保证设备的正常运行	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	63,650.00	1.00	套	63,650.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-28	A02220300 种植施肥机械	注肥机	1、适用介质：溶于水肥料、稀薄、非易燃易爆、介质粘度≤100cp水肥混合剂； 2、泵类型：多级离心泵； 3、弱吸程<1.5m 4、驱动设备功率:主机0.55kW~1.5kW，可驱动外接主阀 DC24V(0.008kW) 5、供电电压等级:AC380V/220V 6、流量范围：1-4m³/H 7、注肥泵扬程：≥60m 8、过滤方式：自带2寸高精度叠片过滤器； 9、进出水口：DN50； 10、自带0.75KW搅拌器控制系统； 11、供电电压等级：AC380V/220V； 12、控制方式：远程及手动按钮操控； 13、显示方式:≥7寸人机交互界面；	田小二	武汉禾大科技有限公司	武汉	13,783.45	6.00	台	82,700.70
1-29	A02220300 种植施肥机械	肥药桶	1、容量：5m³ 2、壁厚≥11mm 3、工艺：采用一体成型工艺，内外壁表层光滑、无毛刺、无气泡、无大划痕、无破损、色泽均匀。 4、材料：采用全新聚乙烯 5、性能：无缝隙不渗漏、耐酸、耐碱、耐高低温 6、配套设备：桶体可配套搅拌器和搅拌器固定架，桶体可与任何加药泵、计量泵配套使用。 7、▲各接口密封良好，进行水压或气压测试，确保无泄漏。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 8、▲桶体进行压力测试，确保在外部挤压压力0.2MPa条件下无变形或泄漏。（提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 9、根据肥药桶高度配备爬梯。	田小二	武汉禾大科技有限公司	武汉	6,550.00	6.00	个	39,300.00
1-30	A02052505 搅拌机械	搅拌机	1、供电：380V AC 50HZ 2、功率：2.2KW 3、材质：碳钢衬塑	田小二	武汉禾大科技有限公司	武汉	2,650.00	6.00	台	15,900.00
1-31	A05039900 其他装具	止回阀	DN50，材质黄铜	博越	内蒙古博越工业控制技术有限公司	内蒙古呼和浩特市土默特左旗金五路369号	181.10	6.00	个	1,086.60
1-32	A05039900 其他装具	热熔铜球阀	De63，材质PE	仁鼎	内蒙古仁鼎建筑工程有限公司	呼和浩特市	86.60	30.00	个	2,598.00

内蒙古和与时项目管理有限公司

2026年04月29日