

乌兰浩特市和平幼儿园和平幼儿园消防安全设备中标（成交）明细

 骁拓工程咨询集团有限公司受乌兰浩特市和平幼儿园委托，采用竞争性谈判进行采购和平幼儿园消防安全设备（项目编号：152201-XT2024-TP-20260003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古巨朋消防工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 550,056.62 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900 其他机械设 备	地埋 式箱 泵一 体化	地埋式箱泵一体化消防泵站，外尺寸 4×12×3.5m，Ⅱ型整体抗浮地埋结构；BDF 复合钢板水箱 8×12×3.5m（外镀锌内 304 不锈钢），一体式集成泵房；含智能巡检控制柜、双电源切换、排污、通风除湿、液位监测、全套管路阀门配件；适配北方严寒冻土，全套做重防腐阴极保护、筏板 + 锚杆复合抗浮结构，满足低温防冻、土壤长效防腐、消防给水规范要求。 消火栓泵 XBD6.0/40G-KQL，2台 流量 45L/s，扬程 60m，功率 45kW，转速 2960r/min，进出口口径 DN125，共 2 台；具备 CCCF 消防产品认证，配套国标电机。 喷淋泵 XBD5.0/25G-KQL，2台 流量 25L/s，扬程 50m，功率 22kW，转速 2960r/min，进出口口径 DN100，共 2 台；具备 CCCF 消防产品认证，配套国标电机。 消火栓泵控制柜 RMDK-XF-K45 + 机械应急柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接配套机械应急启泵装置，1 台。 喷淋泵控制柜 RMDK-XF-K22 + 机械应急柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，配套机械应急启泵装置，1 台。 消防泵巡检柜 RMDK-XF-XJ30-1/4-K 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，1 台。 双电源控制柜 RMDK-160A 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，1 台。 消火栓增压稳压成套设备 成套机组，包含 SQL10001.6 气压罐、稳压泵 XBD 10.0/1W-CDL2 台；稳压泵参数：流量 1L/s，扬程 100m，功率 2.2kW，转速 2960r/min，口径 DN32，具备消防认证、国标电机；配套 DN322+DN100*1 管路阀门及槽钢基础 1 套、。稳压泵控制箱 RMDK-2P-4KW 1 台。 喷淋增压稳压成套设备 成套机组，包含 SQL10001.0 气压罐、稳压泵 XBD 8.0/3W-CDL2 台；稳压泵参数：流量 3L/s，扬程 80m，功率 4kW，转速 2960r/min，口径 DN50，具备消防认证、国标电机；配套 DN502+DN100*1 管路阀门及槽钢基础 1 套、稳压泵控制箱 RMDK-2P-4KW 1 台。 排污泵 65WQ37-13-3KW 流量 37m³/h，扬程 13m，功率 3kW，口径 DN65，共 2 台；配套排污泵控制箱 RMDK-2L-3KW 1 台 。	广东 左向 科技	广东 省中 山市	404,570.00	1.00	套	404,570.00	

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	A02059900 其他机械设备	柴油发电机组	户外防雨防尘型柴油发电机组，备用功率 150kVA、常用功率 137.5kVA，50Hz、1500r/min，三相四线 380V，专为户外露天安装、消防泵站应急供电设计；配置水冷柴油发动机，涡轮增压中冷，闭式水循环散热系统，适配户外高低温、风沙、雨雪恶劣环境；配备无刷同步发电机，H 级绝缘、IP23 防护，耐户外潮湿、粉尘侵蚀。完全满足 GB2820 消防应急发电机组规范。 整机为户外防雨开架结构，整机机架、底座、油箱、护板全部采用热镀锌 + 户外防腐喷塑工艺，防锈耐候、抗风沙、抗紫外线老化；标配户外专用防雨护罩、防雨控制柜门、防水接线端子、整机减震底座；自带 8 小时户外密闭燃油箱，配置户外型工业消音器、防雨排烟弯头、防水油路管路；整机具备防尘、防雨、防暴晒、防低温启动能力，适应室外全天候运行，无需机房封闭防护，可露天摆放，满足消防泵站长期应急备用供电、断电自启、联动投切使用要求，包含接地、设备基础、含全套出厂资料、消防检测认证。		广东左向科技有限公司	广东省中山市	110,000.00	1.00	台	110,000.00
1-3	A02059900 其他机械设备	火灾报警控制器及消防联动控制器	主要技术指标 （1）液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。 （2）控制器容量： a.最大20个总线制回路，每回路242个编码地址点。 b.手动盘≤12 c.直控盘≤24 d.卡槽数（回路板+通讯板）≤16 （3）回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 （4）外形尺寸 火灾报警控制器/消防联动控制器 外形尺寸（长×宽×高）：550mm×460mm×1715mm		广东左向科技有限公司	广东省中山市	13,000.00	1.00	台	13,000.00
1-4	A02059900 其他机械设备	直接控制盘	主要技术指标 （1）容量：每盘8路输出，每路输出对应2个按键和3个状态指示灯； （2）线制：每路控制盘输出与终端器之间2线连接； （3）工作电压：DC24V，电压范围DC20V~DC28V； （4）功耗<10W； （5）外形尺寸：484mm×44.5mm		广东左向科技有限公司	广东省中山市	850.00	1.00	台	850.00
1-5	A02059900 其他机械设备	总线制操作盘	主要技术指标 （1）容量：每块操作盘有128个手动按键、128组指示灯（每组指示灯含1只启动指示灯、1只反馈指示灯） （2）接口：10P通讯接口 （3）工作电压：DC5V，电压范围DC4.75V~DC5.25V （4）功耗<2W （5）外形尺寸：484mm×178mm		广东左向科技有限公司	广东省中山市	450.00	1.00	台	450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	A02059900其他机械设备	立式控制柜	主要技术指标 (1) 材料内外表面均进行喷塑处理。 (2) 可以安装19英寸各种控制盘，安装控制盘的最大空间为36U，正常情况下可装配26U。 (3) 外形尺寸：550mm×460mm×1715mm。	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-7	A02059900其他机械设备	消防电话总机	主要技术指标 (1) 电源：直流24V±10%,总机最大工作电流约0.5A (2) 总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：最大不超过70欧姆 (3) 总线容量：最多99个编码地址 (4) 总线长度：最大1500米 (5) 话音频率范围：300～3400Hz (6) 话音传输损耗：<5dB (7) 电话总机的尺寸和重量 尺寸：482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚), 重量：2.5kg	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-8	A02059900其他机械设备	广播控制盘	主要技术指标 (1) 工作电压：DC24V (2) 工作电流：<150mA (3) 失真度：<5% (4) 信噪比：≥70dB (5) 通讯模式：RS485 (波特率4800bps) (6) 可最多级联15台功率放大器 (7) 外形尺寸： 88.1mm（高2U）×482.6mm（宽）×155mm（厚） 费用包含运输、安装及税金	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	1,500.00	1.00	台	1,500.00
1-9	A02059900其他机械设备	广播功率放大器	主要技术指标 (1) 工作电压：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V (2) 定压输出：120V (3) 频率特性：80Hz～8KHz（90V～145V） (4) 输出功率：500W (5) 谐波失真：≤5% (6) 噪声电平：<37mV (7) 外形尺寸： 88.1mm(2U)×482.6mm×305.0mm	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	1,500.00	1.00	台	1,500.00
1-10	A02059900其他机械设备	图形显示系统	操作系统：Linux操作系统； 外形尺寸：545mm×863mm（包括台面）×1273mm	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	5,000.00	1.00	台	5,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	A02059900 其他机械设备	矿棉板	外形尺寸：600mm×600mm	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	44.50	231.16	平米	10,286.62
1-12	A02059900 其他机械设备	矿棉板配套LED平板灯	外形尺寸：600mm×600mm（适配 600×600 矿棉板吊顶）	左向科技	广东左向科技有限公司	广东省中山市	50.00	18.00	个	900.00

骁拓工程咨询集团有限公司
2026年08月03日