

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 投标产品应按照国家 and 行业有关环保、安全等标准进行制造。

2. 工艺：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，金属面收边与板面结合良好，封边材料与桌面的饰面单板材料一致。

3. 产品主辅材质及相关要求

（1）防火板

符合CECS200：2006《建筑钢结构防火技术规程》、GB/T8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中A级不燃材料、GB6566《建筑材料放射性核素限量》A类及GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的相关要求。

（2）实木板

达到GB/T 5849-2006标准, 游离甲醛释放量：符合GB18580-2001中的E1级要求，抗压、抗变形。

（3）钢板：

要求：采用国产一级电解钢板（冷轧钢板，电解处理）；符合JIS G3313 SECC标准。

（4）金属涂料：

要求：通过ISO14001质量认证的环保涂料；

工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um；

光 泽 度：采用60° 入射角，为50%—60%，符合GB1743-79标准；

表面硬度：符合GB6739-86标准；

耐冲击力：符合GB1732-79标准；柔韧性符合GB6742标准；

耐 水 性：将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化，符合GB1733-79标准；附着力符合GB9286标准；

耐酸雾性：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250小时无变化，符合JISS400-7.8标准；

柔 韧 性：≤5mm 杯突实验>6mm。

（5）五金配件

投标产品所用五金件必须符合下列国家标准的规定。

QB / T 2454-1999 家具五金 要求和检验

②QB / T 1242-1991、QB / T 1243-1991、QB / T 1241-1991 、QB / T 2189-1995
家具五金旋转挂锁具、合页、内置拉手、吊衣杆及其安装尺寸、检验及力学性能试验方法。

(6) 胶、粘合剂:

须符合国家环保有关标准, 甲醛 $<300\text{mg/kg}$, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 $<1000\text{mg/kg}$; 认证符合HJH220-2005及GBT14732-2006标准认证。