

内蒙古自治区通辽市中
北部地区科尔沁沙地综
合治理项目2026年科尔
沁区治理单元-人工种草
(莫力庙苏木等) (二包) 工程

工 程 量 清 单

合同编号： ()

招 标 人： _____ (单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____ (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： _____

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目2026年科尔沁区治理单元-人工种草(莫力庙苏木等)(二包)

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	SD1301002001	直播种草	m ²	1. 草籽种类:播种量3公斤/亩(包括补种),其中披碱草1.2公斤/亩,沙打旺0.9公斤/亩,羊草0.9公斤/亩。 2. 肥料:参照GB/T15063-2020《复合肥料》标准,总养分(氮、磷、钾)含量≥48.0%,其中氮含量≥15.0%,磷含量≥20.0%,钾含量≥13.0%。每亩20公斤。 3. 养护期:三年(播种当年不进行刈割,第二、三年视管理情况每年可刈割1-2次。)	2889971.1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目2026年科尔沁区治理单元-人工种草(莫力庙苏木等)(二包)

第 2 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	AB001	混凝土刺铁丝围栏	m	<p>1. 网片规格标准:采用8×110×60型,即纬线8道,高度110厘米,经线间距60厘米。围栏自上而下相邻两纬线间距为20、18、18、15、13、13、13厘米,上端距上纬线5厘米处安装刺丝一道。边纬线选用公称直径2.8毫米,中纬线、经线选用公称直径2.5毫米的钢丝编织而成。钢丝公称直径允许误差±0.11毫米,边纬线抗拉强度达到900mpa以上,经线、中纬线抗拉强度达到900mpa以上,缠绕丝为2.0镀锌丝,围栏边纬线、中纬线、经线镀锌层含量45克/平方米,缠绕丝镀锌层为40克/平方米,经线与纬线采用缠绕扣的形式固定。</p> <p>2. 刺钢丝规格标准:围栏最上端加1道刺钢丝,规格为每千米长重量150公斤—170公斤,股线由3根公称直径2.2+0.03毫米优质镀锌钢丝捻编,刺间距100—120毫米,每米长度股线转数为7—8转,抗张强度>500公斤/米,镀锌重量不小于45克/平方米。</p> <p>3. 水泥立柱规格标准:小立柱规格为10厘米×10厘米×180厘米,中间柱、门柱及角柱规格为12厘米×12厘米×220厘米。每根立柱内放置4根冷拔钢筋固定,小立柱钢筋规格为Φ6-8毫米,中间柱、门柱及角柱钢筋规格为Φ9-10毫米,每根柱内有5根8#—10#铅丝固筋固定。水泥标号为≥425#,混凝土标号≥C20。每根立柱预制挂钩的数目及相关尺寸与网片纬线根数及间距一致。外观质量不允许有露筋、裂缝、孔洞,蜂窝麻面在同一面面积不得大于5%,缺棱掉边长度不得大于100毫米,深度不得大于5毫米。</p> <p>4. 其他要求详见图纸</p>	20141		
3	AB002	标志牌	个	<p>标志牌采用C20混凝土基础,深0.5米。标志牌由镀锌方管骨架和镀锌薄铁皮单面组成,标志牌高2米,宽1.2米。标志牌正面喷绘“内蒙古自治区通辽市中北部科尔沁沙地综合治理项目人工种草工程”及工程四至范围、面积、治理措施、责任人等内容,使用蒙、汉两种文字。</p>	3		

