

土默特右旗农业技术推广中心土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-明沙淖乡（杨家圪堵村）中标（成交）明细

内蒙古和与时项目管理有限公司受土默特右旗农业技术推广中心委托，采用公开招标进行采购土默特右旗2025年玉米单产提升工程首部系统-明沙淖乡（杨家圪堵村）（项目编码：BTZCTYS-G-H-260011）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（首部系统-明沙淖乡（杨家圪堵村））

1.1、中标（成交）供应商：河北润农节水科技股份有限公司

1.2、中标（成交）总价：3,406,638.88元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02062099 其他电气机械 设备	泵前过滤器	型号：DRN-BQ-01 规格：1、▲壳体材质：除浮筒以外与水接触的部件必须全部采用304不锈钢；（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 2、连接方式：法兰连接； 3、公称通径：10寸； 4、流量范围：≥150m³/h； 5、压力：1.0MPa； 6、温度范围：-20-60℃； 7、采用卧式结构； 8、滤筒驱动采用中心管内置叶片抽水水流驱动； 9、清洗方式为单管高压喷头冲洗；反冲洗喷头和滤筒驱动采用同一喷管； 10、反冲洗水流无需单独配套加压泵加压； 11、滤网采用方孔网布；	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	28,774.23	21.00	套	604,258.83
1-2	A02051901 离心泵	卧式离心泵	型号：WB-01 规格：1、水泵流量：140m³/h 2、扬程：60m 3、功率：37KW 4、水泵泵体、泵盖采用消失模铸造工艺，叶轮采用覆膜砂铸造工艺。 5、水泵材质整体球铁QT450-10及以上，机械密封采用硬质合金。 6、▲使用变频电机。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。 7、含泵管及水泵总成等附件。	川源（中国）机械有限公司	川源（中国）机械有限公司	中国	14,504.28	21.00	套	304,589.88

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-3	A02060400 变频设备	变频控制柜	<p>型号: DRN-BP-S2 规格: 1、功率: 37KW; 2、一控二; 3、尺寸: 2200*800*600mm 4、一对一变频。 5、▲具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、瞬时停电保护、直流稳压保护、缺相保护、电机接地故障检测功能、源水位检测及低限保护。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)。 6、具有低压、高压二级防浪涌保护功能, 防止因上级电源串入感应雷和直击雷导致变频器和其他元器件损坏(机柜需安全可靠的接地)。 7、▲采用人机交互界面和工业级的控制器(抗ESD、抗EFT, 严格的工业环境适应性测试), 保证系统稳定运行, 人机界面和控制器主板进行三防处理。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)。 8、具有本地/远程同等权限设置功能。 9、具有手动/变频功能, 在变频故障状况下, 可使用手动模式应急使用, 且手动模式采用减压启动功能, 防止过大的启动电流对电网的冲击。 10、配流量监测功能实时显示功能并上传至服务器(需配置相应的流量计), 只需要通过手机和电脑即可远程查看。 11、具有预警记录功能, 可最多存储3万条数据预警记录。 12、具有4G联网功能(支持五模十三频), 预留RS485标准通讯接口。 13、柜体采用不锈钢柜体, 外门带可视化亚克力窗口, 机柜1.2mm厚度, 柜门2.0mm厚度, 双层喷涂工艺。 14、工作环境温度-40~70℃、湿度0-95%(非凝露), 外壳防护等级应达到IP55, 防雨、防尘、防撬设计, 控制器工作电压AC220~380V, 具有缺相、欠压和过压保护功能。 ★主要元器件断路器通过3C认证, 已提供3C认证证书。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	20,160.00	6.00	套	120,960.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-4	A02060400 变频设备	变频控制柜	<p>型号: DRN-BP-S3 规格: 1、功率: 37KW; 2、一控三; 3、尺寸: 2200*800*600mm 4、一对一变频。 5、▲具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、瞬时停电保护、直流稳压保护、缺相保护、电机接地故障检测功能、源水位检测及低限保护。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)。 6、具有低压、高压二级防浪涌保护功能, 防止因上级电源串入感应雷和直击雷导致变频器和其他元器件损坏(机柜需安全可靠的接地)。 7、▲采用人机交互界面和工业级的控制器(抗ESD、抗EFT, 严格的工业环境适应性测试), 保证系统稳定运行, 人机界面和控制器主板进行三防处理。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)。 8、具有本地/远程同等权限设置功能。 9、具有手动/变频功能, 在变频故障状况下, 可使用手动模式应急使用, 且手动模式采用减压启动功能, 防止过大的启动电流对电网的冲击。 10、配流量监测功能实时显示功能并上传至服务器(需配置相应的流量计), 只需要通过手机和电脑即可远程查看。 11、具有预警记录功能, 可最多存储3万条数据预警记录。 12、具有4G联网功能(支持五模十三频), 预留RS485标准通讯接口。 13、柜体采用不锈钢柜体, 外门带可视化亚克力窗口, 机柜1.2mm厚度, 柜门2.0mm厚度, 双层喷涂工艺。 14、工作环境温度-40~70℃、湿度0-95%(非凝露), 外壳防护等级应达到IP55, 防雨、防尘、防撬设计, 控制器工作电压AC220~380V, 具有缺相、欠压和过压保护功能。 ★主要元器件断路器通过3C认证, 已提供3C认证证书。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	22,260.00	3.00	套	66,780.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	A02061714 配电箱	水泵配电柜	型号: DRN-SG-01 规格: 1、功率: 150KW 2、尺寸:1800*800*600mm,柜体采用不锈钢柜体,外门带可视化亚克力窗口, 机柜1.2mm厚度, 柜门2.0mm厚度, 双层喷涂工艺。 3、内置开关, 总断路器300A、分断路器200A、63A、2A, 以上产品国标安全可靠。 4、互感器5V,3.75A,0.5级, 50Hz。 5、过电流保护器: 25A,275V。 6、指示灯220V,按钮采用380V-415V。 7、具有过热保护功能。	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	7,350.00	6.00	套	44,100.00
1-6	A02061714 配电箱	水泵配电柜	型号: DRN-SG-02 规格: 1、功率: 200KW 2、尺寸:1800*800*600mm,柜体采用不锈钢柜体,外门带可视化亚克力窗口, 机柜1.2mm厚度, 柜门2.0mm厚度, 双层喷涂工艺。 3、内置开关, 总断路器300A、分断路器200A、63A、2A, 以上产品国标安全可靠。 4、互感器5V,3.75A,0.5级, 50Hz。 5、过电流保护器: 25A,275V。 6、指示灯220V,按钮采用380V-415V。 7、具有过热保护功能。	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	9,450.00	3.00	套	28,350.00
1-7	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	型号: YJV-0.6/1KV-3*50+2 规格: YJV-0.6/1KV-3*50+2 铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	恒瑞电缆有限公司	恒瑞电缆有限公司	中国	306.33	210.00	米	64,329.30
1-8	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	型号: YJV-0.6/1KV-3*25+1 规格: YJV-0.6/1KV-3*25+1 铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	恒瑞电缆有限公司	恒瑞电缆有限公司	中国	123.98	420.00	米	52,071.60
1-9	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	型号: YJV-0.6/1KV-4*2.5 规格: YJV-0.6/1KV-4*2.5铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	恒瑞电缆有限公司	恒瑞电缆有限公司	中国	17.01	315.00	米	5,358.15
1-10	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	型号: ZR-DJYVPR-2*1 规格: ZR-DJYVPR-2*1铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	恒瑞电缆有限公司	恒瑞电缆有限公司	中国	6.17	210.00	米	1,295.70

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-11	A02062100 绝缘电线和电缆	铜芯电缆	型号: ZR-DJYVPR-3*1.5 规格: ZR-DJYVPR-3*1.5铜芯电缆, 电缆长度满足泵房内配电柜到变频器及变频器到水泵之间安装标准长度。	恒瑞电缆有限公司	恒瑞电缆有限公司	中国	6.30	210.00	米	1,323.00
1-12	A02051202 桥式起重机	电动单梁起重机	型号: DQ-01 规格: 1、电动单梁起重机 2、截面类型: 热轧H型钢 3、吊车跨度19.5m 4、吊车总重4.7t, 起吊重量2t 5、吊车梁截面型号: HDLM6-1 (HN400x200x8x13) Q355	河南省远升起重机有限公司	河南省远升起重机有限公司	中国	4,200.00	2.00	台	8,400.00
1-13	A05039900 其他装具	组合进排气阀	型号: ZPF-01 规格: 综合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm ² ,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱, 0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	217.43	9.00	个	1,956.87
1-14	A05039900 其他装具	PVC球阀	型号: DRN-QF-01 规格: 2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	74.76	9.00	个	672.84
1-15	A05039900 其他装具	减压持压阀	型号: JCF-01 规格: 8寸国标法兰接口, 材质: 金属碳钢铸造, 阀体表面和内部静电粉末喷涂工艺; 极耐腐蚀, 调压范围0.05-0.68MPa, 最大流量: 240m ³ /h, 最大压力: 1.6MPa, 连接方式: 法兰接口,	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	4,549.44	9.00	个	40,944.96
1-16	A05039900 其他装具	旋启式止回阀	型号: XZF-01 规格: 8寸, 材质: 尼龙+30%玻纤,具有防止回水倒流作用, 具有防腐, 耐酸碱, 阀体采用全 通畅高流量设计, 过流量极大, 水头损失小。 最大流量: 240m ³ /h, 最大压力: 1.0MPa, 连接方式: 法兰对夹式,	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	2,526.70	9.00	个	22,740.30
1-17	A05039900 其他装具	涡轮蝶阀	型号: WDF-01 规格: 8寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	1,217.16	9.00	个	10,954.44
1-18	A05039900 其他装具	管道支撑架 (按整套报价)	型号: GZ-01 规格: 支撑泵房内所有管道, 钢制含螺纹调节高度旋钮	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	4,620.00	9.00	套	41,580.00
1-19	A05039900 其他装具	多孔管组	型号: DZ-01 规格: 100级HDPE管道dn200, 1.0MPa, 包含5个系统互联管道及管件	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	9,156.00	9.00	套	82,404.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-20	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-01 规格: HDPE-dn200整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	225.96	90.00	套	20,336.40
1-21	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-01 规格: HDPE-dn200*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	110.04	36.00	个	3,961.44
1-22	A05039900 其他装具	对接异径管	型号: DRN-DY-01 规格: HDPE-dn250*200	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	165.48	18.00	个	2,978.64
1-23	A05039900 其他装具	对接正三通	型号: DRN-DZS-01 规格: HDPE-dn200	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	138.60	18.00	个	2,494.80
1-24	A05039900 其他装具	鞍座	型号: AZ-01 规格: PVC-dn200*2寸 (自带螺栓)	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	83.16	45.00	个	3,742.20
1-25	A02100102 压力仪表	油封压力表	型号: DRN-YB-01 规格: 60表盘1/4", 铜接头-0.1MPa	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	72.24	9.00	个	650.16
1-26	A05039900 其他装具	压力表缓冲弯管	型号: HWG-01 规格: 不锈钢-4分*M20*1.5	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	75.60	9.00	个	680.40
1-27	A05039900 其他装具	补芯	型号: BX-01 规格: 304不锈钢-2寸外丝*4分内丝	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	72.24	9.00	个	650.16
1-28	A05039900 其他装具	球形橡胶伸缩节	型号: QXJ-01 规格: 6寸,材质: 橡胶, 碳钢法兰连接	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	701.40	21.00	个	14,729.40
1-29	A05039900 其他装具	吸程软管	型号: DRN-XR-01 规格: 8寸不锈钢-8M/条, 两端配法兰 (8孔)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	3,467.10	63.00	个	218,427.30
1-30	A05039900 其他装具	涡轮蝶阀	型号: WDF-02 规格: 6寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	802.20	21.00	个	16,846.20
1-31	A05039900 其他装具	组合进排气阀	型号: ZPF-01 规格: 复合型-2寸阳螺纹,工作压力0.02-1.6MPa,排气面积1200mm²,材质: 尼龙+30%玻纤,具有进行多次排气和大量进气功能, 内部浮球采用PP发泡材质, 具有防腐, 耐酸碱,0.01MPa/1.5psi低压动力密封功能。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	217.43	21.00	个	4,566.03
1-32	A05039900 其他装具	PVC球阀	型号: DRN-QF-01 规格: 2寸-阴螺纹*阳螺纹-单活结	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	74.76	21.00	个	1,569.96
1-33	A05039900 其他装具	涡轮蝶阀	型号: WDF-03 规格: 4寸, 双法兰连接, 公称压力1.0MPa, 阀体材质碳钢, 橡胶胶套, 蝶板材质不锈钢。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	505.68	9.00	个	4,551.12

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-34	A05039900 其他装具	快速泄压阀	型号: KXF-01 规格: 4寸国标法兰接口-两通型 材质: 金属碳钢铸造, 阀体表面和内部静电粉末喷涂工艺; 极耐腐蚀, 调压范围0.05-1.0MPa, 最大流量: 100m³/h, 最大压力: 1.6MPa 连接方式: 法兰接口,	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	701.40	9.00	个	6,312.60
1-35	A05039900 其他装具	旋启式止回阀	型号: XZF-02 规格: 6寸, 材质: 尼龙+30%玻纤, 具有防止回水倒流作用, 具有防腐, 耐酸碱, 阀体采用全 通径高流量设计, 过流量极大, 水头损失小。 最大流量: 160m³/h, 最大压力: 1.0MPa, 连接方式: 法兰对夹式。	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	2,526.69	21.00	个	53,060.49
1-36	A05039900 其他装具	吸水管组	型号: DRN-XZ-01 规格: 1、规格: 200mm×6M /1.0MPA 2、材质: 高密度聚乙烯 (HDP E), 符合国家相关标准; 3、工艺要求: 额外添加抗氧剂、紫外线吸收剂提高耐受性, 管材添加炭黑(2%)。 4、氧化诱导时间20min, 断裂伸长率350%;	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	12,625.20	21.00	套	265,129.20
1-37	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-02 规格: HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	66.36	36.00	套	2,388.96
1-38	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-03 规格: HDPE-dn125整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	139.44	42.00	套	5,856.48
1-39	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-04 规格: HDPE-dn160整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	178.92	126.00	套	22,543.92
1-40	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-05 规格: HDPE-dn250整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	272.16	36.00	套	9,797.76
1-41	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-02 规格: HDPE-dn110*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	24.36	9.00	个	219.24
1-42	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-03 规格: HDPE-dn160*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	60.48	40.00	个	2,419.20

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-43	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-01 规格: HDPE-dn200*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	110.04	18.00	个	1,980.72
1-44	A05039900 其他装具	对接正三通	型号: DRN-DZS-01 规格: HDPE-dn200	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	138.60	6.00	个	831.60
1-45	A05039900 其他装具	对接正四通	型号: DRN-DZS-02 规格: HDPE-dn200	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	273.00	3.00	个	819.00
1-46	A05039900 其他装具	对接异径三通	型号: DRN-DYS-01 规格: HDPE-dn200*110	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	65.52	9.00	个	589.68
1-47	A05039900 其他装具	对接异径管	型号: DRN-DY-02 规格: HDPE-dn160*125	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	47.04	21.00	个	987.84
1-48	A05039900 其他装具	对接异径管	型号: DRN-DY-03 规格: HDPE-dn200*125	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	97.44	21.00	个	2,046.24
1-49	A05039900 其他装具	对接异径管	型号: DRN-DY-04 规格: HDPE-dn200*160	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	120.96	21.00	个	2,540.16
1-50	A05039900 其他装具	鞍座	型号: AZ-02 规格: PVC-dn160*2寸 (自带螺栓)	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	64.68	21.00	个	1,358.28
1-51	A05039900 其他装具	钢补芯	型号: BX-01 规格: 304不锈钢-2寸外丝*4分内丝	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	72.24	9.00	个	650.16

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-52	A02069900 其他电气设备	自动反冲洗叠片过滤系统	<p>型号: DRNDP-001</p> <p>规格: 1、▲材质及工艺: 筒体采用高强度尼龙+玻纤、水纹加强设计至少三条; PP材质叠片、厚度1.0mm, 3点热流道进胶, 最小反冲洗压力0.18MPa, 防水等级IP65。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)</p> <p>2、最大流量: 400-480m³/h</p> <p>3、进出水口接口尺寸: DN250</p> <p>4、▲过滤精度: 120目; (已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)</p> <p>5、进出水口连接方式: 法兰连接;</p> <p>6、最大工作压力: 1.0MPa;</p> <p>7、供电电压要求: AC220V</p> <p>8、过滤系统模块化设计, 采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗, 全自动运行, 系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗, 反冲洗时不中断供水, 无人值守式管理。</p> <p>9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污, 无人值守式管理。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	25,374.84	3.00	套	76,124.52

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-53	A02069900 其他电气设备	自动反冲洗叠片过滤系统	<p>型号: DRNDP-002</p> <p>规格: 1、▲材质及工艺: 筒体采用高强度尼龙+玻纤、水纹加强设计至少三条; PP材质叠片、厚度1.0mm, 3点热流道进胶, 最小反冲洗压力0.18MPa, 防水等级IP65。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)</p> <p>2、流量范围:250-350m³/h</p> <p>3、进出水口接口尺寸:DN250</p> <p>4、▲过滤精度: 120目; (已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)</p> <p>5、进出水口连接方式: 法兰连接;</p> <p>6、最大工作压力: 1.0MPa;</p> <p>7、供电电压要求: AC220V</p> <p>8、过滤系统模块化设计, 采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗, 全自动运行, 系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗, 反冲洗时不中断供水, 无人值守式管理。</p> <p>9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污, 无人值守式管理。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	21,145.70	6.00	套	126,874.20

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-54	A02069900 其他电气设备	自动反冲洗砂石过滤器	<p>型号: DRNSS-001</p> <p>规格: 1、▲材质及工艺: Q235A低合金高强度钢板, 静电喷涂、厚度100μm, φ2-4mm、65%石英砂+35%锰砂过滤介质。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。)</p> <p>2、流量范围: 400-500m³/h</p> <p>3、进出水口接口尺寸: DN250</p> <p>4、最大工作压力: 1.0MPa;</p> <p>5、▲过滤精度: 80目; (已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。)</p> <p>6、连接方式: 法兰连接;</p> <p>7、供电电压要求: AC220V</p> <p>8、过滤系统模块化设计, 采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗, 全自动运行, 系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗, 反冲洗时不中断供水, 无人值守式管理。</p> <p>9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污, 无人值守式管理。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	47,541.84	3.00	套	142,625.52
1-55	A02069900 其他电气设备	自动反冲洗砂石过滤器	<p>型号: DRNSS-002</p> <p>规格: 1、▲材质及工艺: Q235A低合金高强度钢板, 静电喷涂、厚度100μm, φ2-4mm、65%石英砂+35%锰砂过滤介质。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。)</p> <p>2、流量范围: 280-360m³/h</p> <p>3、进出水口接口尺寸: DN250</p> <p>4、最大工作压力: 1.0MPa;</p> <p>5、▲过滤精度: 80目; (已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。)</p> <p>6、连接方式: 法兰连接;</p> <p>7、供电电压要求: AC220V</p> <p>8、过滤系统模块化设计, 采用时间、压差等多种方式自动启动反冲洗, 全自动运行, 系统内各过滤单元依过滤次进行反冲洗, 反冲洗时不中断供水, 无人值守式管理。</p> <p>9、自动模式:压差/定时触发反冲洗排污, 无人值守式管理。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	39,618.20	6.00	套	237,709.20

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-56	A05039900 其他装具	对接法兰	型号: DRN-DY-02 规格: HDPE-dn110(整套, Q235涂塑钢法兰片+PE100级对接法兰根, 压力为SDR13.6+垫片)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	66.36	18.00	套	1,194.48
1-57	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-02 规格: HDPE-dn110*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	24.36	45.00	个	1,096.20
1-58	A05039900 其他装具	对接90度弯头	型号: DRN-DW-01 规格: HDPE-dn200*90°	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	110.04	9.00	个	990.36
1-59	A02220300 种植施肥机械	PE液体肥罐	<p>型号: DRN-PE500 规格: 1、容量: 5m³ 2、壁厚11mm 3、工艺: 采用一体成型工艺, 内外壁表层光滑、无毛刺、无气泡、无大划痕、无破损、色泽均匀。 4、材料: 采用全新聚乙烯 5、性能: 无缝隙不渗漏、耐酸、耐碱、耐高低温 6、配套设备: 桶体可配套搅拌器和搅拌器固定架, 桶体可与任何加药泵、计量泵配套使用。 7、▲各接口密封良好, 进行水压或气压测试, 确保无泄漏。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。) 8、▲桶体进行压力测试, 确保在外部挤压压力0.2MPa条件下无变形或泄漏。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书。) 9、根据肥药桶高度配备爬梯。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	5,880.00	18.00	套	105,840.00
			<p>型号: DRNSF-001 规格: 1、扬程: 63m。 2、功率: 1.5KW。 3、注肥通道: 单通道至少4m³/h,注肥通道含流量计。 4、▲配肥方式: 分别采集主管流量和注肥流量, 根据设定稀释比例, 自动调节注肥量。(已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告, 并提供检验检测机构资质认定证书)。 5、配备10寸电容触摸屏, 支持中文输入法。 6、同时支持田间阀门直灌和向储液罐注肥模式。可编辑阀门程序和储肥罐程序。</p>							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-60	A02220300 种植施肥机械	比例注入式施肥机	<p>7、支持多种启动条件，定时启动、土壤湿度、光照辐射累积启动、空气温度、外部I/O</p> <p>8、▲支持64个独立灌溉程序，可设置每条程序最多同时启动的阀门数量。多个程序启动时间冲突时，可选择排队执行或同时执行。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。</p> <p>9、支持20个肥料配方编辑，阀门或储液罐程序运行时，可关联相应配方。</p> <p>10、▲可选系统首次灌溉的时间和灌溉模式。灌溉模式包括按星期执行、按奇数日或偶数日执行、每天执行、间隔天数。同时，可以选取非灌溉日。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书）。</p> <p>11、所有程序支持季节性调整，可按程序独立调整、全局统一调整、按月份统一调整、按传感器统一调整。</p> <p>12、支持阀门重命名。可设置每个阀门对应的流量。可将阀门分组管理。可设置每个阀门关联的墒情和光照传感器，可独立关联也可统一关联。</p> <p>13、可设置系统最多同时开启的阀门数。</p> <p>14、具备报警设置功能，可选择报警输出点，当发生条件报警时，该输出点将输出开关信号，驱动报警器。</p> <p>15、可查询灌溉记录。支持程序运行记录和阀门运行记录的查看。并可按程序和阀门进行流量统计，以图表和列表形式展示。可查看施肥机配肥曲线(EC\PH\流速曲线)</p> <p>16、系统可修改施肥机配肥的PID参数，更好的适应各种不同情况，以便快速的稳定配肥。</p> <p>17、支持选肥功能，每个吸肥通道可接入六个母液桶，可安装选肥电磁阀，选择指定的母液桶</p> <p>18、液位检测：可扩展24个电流型液位传感器，可检测水源液位情况，精确到厘米</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	19,177.22	9.00	台	172,594.98
1-61	A02052505 搅拌机械	搅拌机	<p>型号：JB-01</p> <p>规格：1、供电：380VAC50HZ</p> <p>2、功率：2.2KW</p> <p>3、材质：碳钢衬塑</p>	山东新硕新材料有限公司	山东新硕新材料有限公司	中国	2,520.00	9.00	台	22,680.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-62	A02010209 终端控制器	无线解码器	<p>型号：X8-L1 规格：1、一拖一。 2、1站RTU。 3、站点通道：最多可提供4个通道。 4、带流量和压力传感器以及开关信号采集功能。 5、▲供电：太阳能。太阳能板和解码器一体化设计，不分离，内置锂电池。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 6、▲可控电磁阀：直流脉冲电磁阀和两线制电动阀，并可以实时反馈阀门开启或关闭状态。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 7、数据传输：433M无线传输，传输距离空旷地带4公里 8、静态功耗：2mA,寡照下，可连续工作不低于40天 9、使用环境：温度-25℃-80℃湿度0-100% 10、控制器自带开关按钮，不用时，可关闭电源</p>	深圳览拓科技有限公司	深圳览拓科技有限公司	中国	740.73	41.00	套	30,369.93

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-63	A02010209 终端控制器	无线解码器	型号：X8-L2 规格：1、一拖二。 2、2站RTU。 3、站点通道：最多可提供4个通道。 4、带流量和压力传感器以及开关信号采集功能。 5、▲供电：太阳能。太阳能板和解码器一体化设计，不分离，内置锂电池。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 6、▲可控电磁阀：直流脉冲电磁阀和两线制电动阀，并可以实时反馈阀门开启或关闭状态。（已提供省级及以上市场监督管理部门批准的检测机构出具的具有CMA标识的检验/检测报告，并提供检验检测机构资质认定证书。） 7、数据传输：433M无线传输，传输距离空旷地带4公里 8、静态功耗：2mA,寡照下，可连续工作不低于40天 9、使用环境：温度-25℃-80℃湿度0-100% 10、控制器自带开关按钮，不用时，可关闭电源	深圳览拓科技有限公司	深圳览拓科技有限公司	中国	1,139.04	147.00	套	167,438.88
1-64	A02021111 控制杆	伸缩立杆	型号：DRN-SL-01 规格：铸铝伸缩立杆3米	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	241.92	188.00	套	45,480.96
1-65	A02100103 流量仪表	电磁流量计	型号：DLJ-01 规格：1、公称通径：DN200； 2、量程比100:1； 3、重复性误差:测量值的±0.1%； 4、精度等级:管道式1.0级； 5、被测介质温度:-20~+60℃； 6、额定工作压力:1.0MPa； 7、流量测量范围:流量测量范围0.5~10m/s； 8、防护等级:IP65； 9、供电电源:85~265V；45~63HZ； 10、连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合《JB/T81-94》的规定。 11、环境温度:-25℃~+60℃； 12、相对湿度:5%~95%； 13、消耗总功率:小于15W；	开封贝斯特仪表有限公司	开封贝斯特仪表有限公司	中国	7,032.48	9.00	套	63,292.32
1-66	A05039900 其他装具	逆止阀	型号：NZF-01 规格：2寸-PVC材质，灰色，最大压力1.25MPa	天津市津南区瑞特斯阀门厂	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	104.29	18.00	个	1,877.22

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-67	A05039900 其他装具	网式过滤器	型号: DRN-WG-01 规格: 2寸 (63) Y型-阳螺纹接口-120目	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	519.04	18.00	个	9,342.72
1-68	A05039900 其他装具	活接球阀	型号: DRN-HQ-01 规格: 32mm, PVC材质	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	64.88	45.00	个	2,919.60
1-69	A05039900 其他装具	活接球阀	型号: DRN-HQ-02 规格: 63mm, PVC材质	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	97.21	90.00	个	8,748.90
1-70	A05039900 其他装具	给水TS管	型号: DRN-TS-01 规格: 63mm×1.0MPa,PVC材质灰色	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	12.14	144.00	米	1,748.16
1-71	A05039900 其他装具	给水TS管	型号: DRN-TS-02 规格: 50mm×1.0MPa,PVC材质灰色	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	7.89	36.00	米	284.04
1-72	A05039900 其他装具	弯头	型号: DRN-WT-01 规格: 63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	11.22	54.00	个	605.88
1-73	A05039900 其他装具	三通	型号: DRN-ST-01 规格: 63mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	14.03	18.00	个	252.54
1-74	A05039900 其他装具	补芯	型号: BX-02 规格: 63*50mm, PVC材质, 灰色, 最大压力1.25MPa	瑞特斯	天津市津南区瑞特斯阀门厂	中国	11.22	18.00	个	201.96
1-75	A05039900 其他装具	设备连接管道件、其他配件	型号: DRN-SJ-01 规格: 设备链接管道、管件及其他配件需根据现场实际情况配置, 需保证设备的正常运行	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	7,560.70	1.00	项	7,560.70

内蒙古和与时项目管理有限公司

2026年03月25日