



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021010901381608

发证日期: 2021年04月23日

有效期至: 2026年04月14日

认证委托人名称 联想(北京)有限公司
及注册地址 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6

产品生产者名称 联想(北京)有限公司
及注册地址 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6

生产企业名称 仁宝信息技术(昆山)有限公司
及生产地址 江苏省昆山综合保税区A区第一大道58号

产品名称和系列、规格、型号 微型计算机
IdeaCentre AIO 520*-24*****; 联想天骄 AIO-24*****; 扬天 S660*****24*****; 扬天 S660*****24*****; 扬天 S660*****24*****; IdeaCentre AIO 520-24*****(*代表0-9, A-Z, a-z, "-" 或空格, 代表不同市场的各个客户, 不影响产品的安全性和电磁兼容性能) 规格: 20Vdc, 3.25A 或 4.5A 或 6.0A (电线组件可选, 电源适配器见附件)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2011; GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年04月14日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

陆楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021010901381608

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	规格
ADP-120ZH B	输入: 100-240Vac 2.0A 50-60Hz 输出: 20.0Vdc, 6.0A, 不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下
PA-1121-12	输入: 100-240V~, 50-60Hz, 2.0A; 输出: 20.0Vdc, 6.0A; 120.0W (仅适用于海拔 5000 米及以下)
1.ADLX90NDC3A 2.ADLX90NDT3A 3.ADP-90XD B	输入: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A; 输出: 20VDC 4.5A 不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下
ADLX90NL*3*(*可以为任意字符或空白, 表示型号命名不同), PA-1900-72, (内部型号: 36200252, 36200296, 45N0245, 45N0305, 5A10J75109, SA10J20128, SA10J20138 零售型号: 45N0246, 45N0306, 45N0499, 45N0511, 54Y8995, 00PC726)	交流输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A 直流输出: 20Vdc, 4.5A (不带电线组件销售, 适用于海拔 5000m 及以下)
ADLX90NC.3A ("." 代表 C, G, T, N and P 用来区分销售客户, 不影响安全和电磁兼容性), (内部型号: 36200254, 45N0249, 36200298, 45N0309; 零售型号: 45N0310, 45N0250, 45N0500, 45N0512)	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.2A max.; 输出: 20Vdc, 4.5A (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
ADLX65NC.3A ("." 代表 C, G, T, N and P 用来区分销售客户, 不影响安全与电磁兼容性) (内部型号: 36200253, 45N0261, 36200292, 45N0321; 零售型号: 45N0262, 45N0322, 45N0497, 45N0510)	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.8A; 输出: 20Vdc, 3.25A (不配带电线组件销售) (仅适用于海拔 5000 米及以下)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021010901381608

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

A17-065N2A	
A19-065N2A	输入：100-240Vac,50-60Hz,1.5A，输出：20Vdc, 3.25A(不配带电线组件销售)（仅适用于海拔5000米及以下）
ADP-65ME B	输入：100-240VAC 50-60Hz 1.5A 输出：20VDC/3.25A，不带电线组件销售，仅适用于海拔5000米及以下
PA-1650-74XX (X代表任意字符或空白，仅区分不同客户，不影响安全和电磁兼容)	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A 输出:20Vdc,3.25A (不带电线组件销售,仅适用于海拔5000米及以下)

附件



中国质量认证中心