



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010911049708

发证日期: 2023年02月14日

有效期至: 2028年02月13日

**认证委托人名称
及注册地址** 新华三技术有限公司
杭州市滨江区长河路466号

**产品生产者名称
及注册地址** 新华三技术有限公司
杭州市滨江区长河路466号

**生产企业名称
及生产地址** 富联统合电子(杭州)有限公司
杭州下沙经济开发区11号大街58号钱塘科技工业园B1&B4厂房

**产品名称和系列、
规格、型号** 服务器/网络安全态势感知平台/综合日志审计平台/流量及行为分析平台/安全一体机/存储型超融合一体机/高级威胁检测服务器/超融合态势感知服务器/标准版超融合态势感知服务器/基础版超融合态势感知服务器/安管一体机服务器/安全大脑本地版服务器(服务器)
见附件(电线组件可选)

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 (A级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年02月23日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2018010911049708

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：H3C UniServer R4900 G3 ,R4900 G3 ,H3C SecCenter CSAP-S ,H3C SecCenter CSAP-SA-M ,
H3C SecCenter CSAP-UBA-M , H3C SecCenter X2020-G , H3C SecCenter X2030-G ,
H3C SecCenter X2040-G , H3C SecCenter X2080-G , H3C UIS 4900 K3 , H3C UIS 4900 K5 ,
H3C SecCenter CSAP-C , H3C SecCenter CSAP-ATD-P , H3C SecCenter CSAP-ATD-A ,
H3C SecCenter CSAP-ATD-E , H3C AD-NET C3000 G3 , H3C AD-NET A3000 G3 ,
H3C AD-NET X5000 G3 , H3C SecCenter CSAP-X , H3C SecCenter CSAP-XC ,
H3C SecCenter CSAP-XS , H3C SecCenter X6015 , H3C SecCenter X6025 ,
H3C SecCenter X6030 , H3C SecCloud OMP-AI-B5

规格：

- (1) 100-240V~, 50-60Hz, 8A max.x2; 240VDC,2.75A max.x2 ;
- (2) 100-240V~, 50-60Hz, 10A max.x2; 240VDC,4A max.x2 ;
- (3) 100-240V~, 50-60Hz, 10A max.x2; 240-336VDC,3.8A max.x2 ;
- (4) 200-240V~, 50-60Hz, 4.5A x2 ;
- (5) 200-240V~, 50-60Hz, 5A max.x2; 240VDC, 4A max. x2 ;
- (6) 200-240V~, 50-60Hz, 7A x2; 240VDC, 6A x2 ;
- (7) 100-127V~, 50-60Hz, 7.1A x2; 200-240V~, 50-60Hz, 3.4A x2 或 240VDC 2.8A x2 ;
- (8) 100-127V~, 50-60Hz, 10A x2; 200-240V~, 50-60Hz, 5A max. x2 或 240VDC 4.4A x2 ;
- (9) -48 - -60VDC, 20A x2 ;
- (10) 100-240V~, 50/60Hz, 6.5-3.5A x2; 240Vdc, 3.6A x2 ;
- (11) 100-240V~, 50/60Hz, 10-4A x2; 240Vdc, 4.5A x2 ;
- (12) 100-240V~, 50-60Hz, 7-3.5A x2; 240Vdc,3.5A x2 ;
- (13) 100-240V~, 50-60Hz, 10-5A x2; 240Vdc,5A x2 ;
- (14) 200-240VAC 50/60Hz 8Ax2 ; 240VDC 8Ax2;
- (15) 100-240V~, 50/60Hz, 10-5.5Ax2; 240Vdc, 5Ax2

电线组件可选



中国质量认证中心